

Standartinė ir pasirenkama įranga  
 Standartinis: ■  
 Pagal pageidavimą: □

Fendt Rotana F/V/F-/V-Combi

# Įrangos variantai ir techninė informacija.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Bendrieji duomenys</b>									
Pakavimo kameros skersmuo	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Pakavimo kameros plotis	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Pakavimo kameros tūris	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Uždaras diržas	Vnt.				4	4	4	4	4
Bendras aukštis	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Bendras ilgis	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Bendras plotis	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Apytikris svoris	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Galios poreikis	kW / AG	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140
Masė (pagrindinė)				6.450	3.800	3.800			6.550

## Pavara / pavarų dėžė

Galios skirstymo pavarų dėžė		■	■	■	■	■	■	■	■
Pavara	aps./min.	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540	540/1000	540/1000
WW padargo transmisija		■							
Padargo transmisija su laisvosios eigos krumpliaraičiu ir WW jungtimi		□	□	□					
Automatinis grandinės tepimas		■	■	■	■	■	■	■	■
Tepimo nereikalaujantys ritinėlių guoliai		■			■	■	■	■	
Guolis, sutepamas per abiejose pusėse esančius tepimo taškus			■		■	■	■	■	■
Automatinis ritinėlių sutepimas			□	■					■

## Prikabintuvas

Reguliuojamo aukščio vilkimo prikabintuvas		■	■	■	■	■	■	■	■
Standžiosios vilkimo ašos, 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Pasukamos vilkimo ašos, 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
K80 kablys		□	□	□	□	□	□	□	□
Hidraulinė atraminė koja				□					□

## Paėmimas

Darbinis plotis (Rinktuvas)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25			2,25 / 2,40
Nevaldomas rinktuvas		■	■	■	■	■	■	■	■
2,25 m rinktuvas		■	■	■	■	■	■	■	■
2,40 m rinktuvas			□	□		□		□	□
„Alpine“ komplektas		□	□	□	□	□			□
Virbų eilės	Vnt.	5	5	5	5	5	5	5	5
Tarpai tarp pirštų	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Reguliuojamas vėjo skydas		□	□	■	■	■	■	■	■
Standūs rinktuvo ratai		■	■		■	■	■	■	

## Stalas / rotorius

Peilis			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25					13 / 17 / 25
„XtraCut“ – 13 peilių su 2 žvaigždučių konvejerio rotoriumi			□	■		□		□	■
„XtraCut“ – 17 peilių su 2 žvaigždučių konvejerio rotoriumi su grupiniu jungimu (8-9-17)			□	□		□		□	□
„XtraCut“ – 25 peiliai su „Profi“ rotoriumi su grupiniu jungimu (12-13-25)			□	□		□		□	□
Papildomas peilių komplektas			□	□		□		□	□
Potencialus pjovimo ilgis	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
„HydroflexControl“ pjaunamosios tiekimo kanalas			■	■		■		■	■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Surišimas</b>									
Vyniojimas tinklu ir plastike plėvele - "Rapid Reload System"				□					
Paprasto įdėjimo sistema ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Ritinio formos indikatorius			□	□					□
Papildomos pavaros sistema (ADS)					■	■	■	■	■
Įranga paleidžiant			□	□	□	□		□	□

## Valdymas

ISOBUS			□	■		□		□	■
--------	--	--	---	---	--	---	--	---	---

## važiuoklė

Priekabos ašis		■	■	■	■	■	■	■	■
Hidraulinių stabdžių mazgas		□	□	□	□	□	□	□	□
Pneumatinį stabdžių mazgas		□	□	□	□	□	□	□	□
Didžiausias leidžiamas greitis be slopinimo	km/val.	25	25	25	25	25	25	25	25
Didžiausias leidžiamas greitis su amortizavimu	km/val.	40	40	40	40	40	40	40	40

## Vyniojimo blokas

Folijos plotis – 500 mm				□					□
Folijos plotis – 750 mm				□					□
Folijos talpa	Vnt.			12+2					12+2
Išankstinis įtempimas 33 % / 55 % / 70 %				■					■
Folijos plyšimo stebėjimas				■					■
3 darbo žibintai				□					□
2 spalvų kameros				□					□
Priekinė anga gniutului				□					□
Papildomas plėvelės slėgis				□					□
Laidas kameros prijungimui prie „Fendt“ ekrano				□					□
Šviesos diodų (LED) darbiniai žibintai				□					□
Vandens bakas rankų plovimui				□					□

## Padangos

15/55-17		■	■		■	■	■	■	
500/60-22,5 V-formos raštas			□			□		□	
500/55-20		□	□		□	□	□	□	
600/55 R26,5 V-formos raštas				□					□
620/55 R26.5				■					■