

Standartinė ir pasirenkama įranga
 Standartinis: ■
 Pagal pageidavimą: □

FENDT ROTANA V COMBI

Įrangos variantai ir techninė informacija.



		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Pavara / pavarų dėžė						
Galios skirstymo pavarų dėžė		■	■	■	■	■
PTO pavara	aps./min.	540	540	540	540	540/1000
Automatinis grandinės tepimas		■	■	■	■	■
Tepimo nereikalaujantys ritinėlių guoliai		■		■		
Guolis, sutepamas per abiejose pusėse esančius tepimo taškus			■		■	■

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Prikabintuvas						
Reguliuojamo aukščio vilkimo prikabintuvas		■	■	■	■	■
Standi prikabintuvo kablo kilpa		■	■	■	■	■
Pasukama prikabintuvo kablo kilpa		□	□	□	□	□
K80 kablys		□	□	□	□	□

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Paėmimas						
Nevaldomas rinktuvas		■	■	■	■	■
2,25 m rinktuvas		■	■	■	■	■
2,40 m rinktuvas			□		□	□
Virbų eilės	Vnt.	5	5	5	5	5
Tarpai tarp pirštų	mm	64	64	64	64	64
Skiriamoji plokštelė		□		□		
Fiksuotas vėjo skydas		□	□	□	□	
Reguliuojamas vėjo skydas		■	■	■	■	■
Standūs rinktuvo ratai		■	■	■	■	■
Svyruojantys paėmimo ratai		□	□	□	□	■
„Alpine“ komplektas		□	□	□	□	□

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Stalas / rotorius						
Be stalo, su konvejerio rotoriumi		■	□	■	□	
„XtraCut“ – 13 peilių su 2 žvaigždučių konvejerio rotoriumi			■		■	□
„XtraCut“ – 17 peilių su 2 žvaigždučių konvejerio rotoriumi su grupiniu įjungimu (8-9-17)			□		□	□
„XtraCut“ – 25 peiliai su „Profi“ rotoriumi su grupiniu įjungimu (12-13-25)			□		□	□
Papildomas peilių komplektas						□
Potencialus pjovimo ilgis	mm		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Stacionarus konvejeris		■		■		
„HydroflexControl“ pjaunamosios tiekimo kanalas			■		■	■

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Surišimas						
„VarioNet“ tinklo virvė		■	■	■	■	■
Paprasto įdėjimo sistema ELS		■	■	■	■	■
Papildomas tinklo ritinio laikiklis		□	■	□	■	
Ritinio iškroviklis		□	■	□	■	
Ritinio formos indikatorius						□
Papildomos pavaros sistema (ADS)		■	■	■	■	
Įranga paleidžiant			□		□	□

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Valdymas						
„E-Link Control“		■	■	■	■	
„E-Link Pro“			□		□	□
ISOBUS			□		□	■

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
važiuklė						
Priekabos ašis		■	■	■	■	■
Hidraulinių stabdžių mazgas		□	□	□	□	□
Pneumatinų stabdžių mazgas		□	□	□	□	□
Didžiausias leidžiamas greitis be slopinimo	km/val.	25	25	25	25	25
Didžiausias leidžiamas greitis su amortizavimu	km/val.	40	40	40	40	40

Vyniojimo blokas

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Folijos plotis – 500 mm						□
Folijos plotis – 750 mm						□
Folijos talpa	Vnt.					12+2
Išankstinis įtempimas 33 % / 55 % / 70 %						■
Folijos plyšimo stebėjimas						■
3 darbo žibintai						□
2 spalvų kameros						□
Priekinė anga gniutului						□
Papildomas plėvelės slėgis						□

Padangos

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
15/55-17		■	■	■	■	
19/45-17		□	□	□	□	
480/45-17		□	□	□	□	
500/45-22,5		□	□	□	□	
500/50-22,5			□		□	
500/60-22,5 V-formos raštas			□		□	
500/55-20		□	□	□	□	
600/55 R26,5 V-formos raštas						□
620/55 R26.5						■

Bendrieji duomenys

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Pakavimo kameros skersmuo	m	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Pakavimo kameros plotis	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Pakavimo kameros tūris	m³	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Uždaras diržas	Vnt.	4	4	4	4	4
Bendras aukštis	m	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Bendras ilgis	m	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Bendras plotis	m	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Apytikris svoris	kg	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Galios poreikis	kW / AG	55 / 80	55 / 80	70 / 110	70 / 110	100/140

FENDT ROLLECTOR

	Rollector 130	Rollector 160
--	------------------	------------------

Valdymas		
„E-Link Basic“	■	

Vyniojimo blokas

	Rollector 130	Rollector 160
Rulonų vyniotuvas	■	■
Be rulonų mėtytuvo	■	■
Rulonų sukтуvas	□	□
Rulonų išmetimo strėlė	□	■
Pagalbinės platformos iškrovimo rankena	□	
Greičio reguliavimo komplektas	■	■
Darbo žibintai	■	■

Padangos

10,0/75-15,3	■	
380/55-17		■



	Rollector 130	Rollector 160
--	------------------	------------------

Bendrieji duomenys			
Bendras aukštis	m	2,30	2,70
Bendras ilgis	m	4,70	5,80
Bendras plotis	m	2,55	2,30
Apytikris svoris	kg	1.080	2.110
Galios poreikis	kW / AG	30/40	40/55
Rulono skersmuo	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Rulono plotis	m	1,25	1,25
Rulono svoris	kg	1.000	1.250