

Standartinė ir pasirenkama įranga
 Standartinis: ■
 Pagal pageidavimą: □

Fendt Tigo (XR/VR/PR)

Įrangos variantai ir techninė informacija.

		Tigo 45 PR	Tigo 50 PR	Tigo 60 PR	Tigo 65 VR	Tigo 75 VR	Tigo 65 XR	Tigo 75 XR	Tigo 90 XR	Tigo 100 XR
Techniniai duomenys										
Tūriai pagal DIN 11741	m³	31	31	36	37	42,5	38	44	50	54
Tūriai pagal DIN 11741 su paskleidimo būgnais	m³	29	29	34	35	40,5	36	42	48	52
Tūriai pagal DIN 11741 be paskleidimo būgnų	m³	32	32	37	37	42,5	38	44	50	54
Tūriai su vidutiniu suspaudimu	m³	45	50	60	65	75	65	75	90	100
Galios poreikis	kW / AG	96/130	96/130	110/150	110/150	110/150	132/180	147/200	169/230	184/250
Svoris be krovinio - pagrindinė konfigūracija	kg	6.650	7.550	7.950	8.950	9.950	9.200	10.200	11.900	12.300
Svoris be krovinio su tiekimo volais - pagrindinė konfigūracija	kg	7.050	8.050	8.450	9.450	10.450	9.700	10.700	12.400	12.800
Leistina bendroji masė*	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	31.000	31.000
Bendras plotis	m	2,52	2,52	2,52	2,75	2,75	2,75	2,75	2,95	2,95
Bendras ilgis	m	7,75	7,75	8,75	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,75
Bendras ilgis su paskleidimo būgnais	m	8,38	8,38	9,38	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,78
Bendras aukštis	m	3,85	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Pakrovimo angos plotis	m	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Pakrovimo angos ilgis	m	5,00	5,00	6,00	6,10	7,10	6,10	7,10	8,10	9,10
Vėžės plotis	m	1,95	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Leidžiama prikabintuvo apkrova	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Rinktuvo sijų skaičius	Vnt.	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Rinktuvo darbinis plotis pagal DIN	cm	190/200	190/200	190/200	200	200	220	220	220	220
Tarpai tarp pirštų	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Prošvaisa nuo žemės iki rinktuvo	cm	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Rotorius		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotoriaus skersmuo	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Rotoriaus virbų eilių skaičius	Vnt.	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Didžiausias peilių skaičius	Vnt.	40	40	40	40	40	45	45	45	45
Potencialus pjovimo ilgis	mm	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Maks. 40 km/h		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Maks. 60 km/h*		□	□	□	□	□	□	□	□	□
18,5 t vežimėlio tandeminė važiuoklė 22,5		■								
22 t vežimėlio tandeminė važiuoklė 22,5			■	■						
24 t vežimėlio tandeminė važiuoklė 26,5				□	■					
24 t hidropneumatinė tandeminė važiuoklė 26,5				□	□	■	■	■		
24 t hidropneumatinė tandeminė važiuoklė 30,5				□	□	□	□	□		
31 t hidropneumatinė sutrejinta važiuoklė 26,5									■	■
„Fendt“ stabilumo kontrolės sistema (FSC)				□	□	□	■	■	■	■
Hidraulinių stabdžių sistema		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pneumatinių stabdžių sistema		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Nuo apkrovos priklausančių stabdžių sistema		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Savaiminio vairavimo ašis		□	■	■	■	■	■	■	■	■
Prikabintuvai										
Hidropneumatinė prikabintuvo pakaba		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Artikuluoto prikabintuvo padėties valdymas		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Surinkimas										
XL paėmimas su hidrauline pavara		□	□	□	■	■	■	■	■	■
XL paėmimo darbinis plotis pagal DIN	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200
HD transmisija							■	■	■	■
Paėmimą aptinkantis ritinėlis priekabos viduryje		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hidraulinis paėmimo atleidimas		□	□	□	□	□	□	□	□	□

	Tigo 45 PR	Tigo 50 PR	Tigo 60 PR	Tigo 65 VR	Tigo 75 VR	Tigo 65 XR	Tigo 75 XR	Tigo 90 XR	Tigo 100 XR
Stalas / rotorius									
Kanalo dangtis	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pjovimo sija, nusukama į šoną	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Vieno peilio apsauga	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Centrinio peilio atkabinimas	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Peilių galandimo sistema	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pakrovimo srities mazgas									
Daugiafunkcė pertvara	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Be tiekimo ritinėlių	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 tiekimo ritinėliai	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 tiekimo ritinėliai	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Nuleista grandiklio apačia 250 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 greičių grandiklio apačios variklis	□	□	□	□	□	■	■	■	■
Surinkėjo atbulinės eigos režimas	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Grandiklio apačios pavary dėžės apsauga	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Pakrovimo srities kamera	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Svėrimo sistema		□	□	□	□	□	□	□	□
Pakrovimo srities dangtis**	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED darbo žibintai	□	□	□	□	□	■	■	■	■
2 papildomi atbulinės eigos LED žibintai	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pakrovimo zonos dūrelės	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Važiuklė									
Hidraulinis priverstinis vairavimas	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrinis priverstinis vairavimas	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kėlimo ašis							□	□	□
Valdymas									
„ISOBUS Fendt VarioTerminal“ (12 col.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
„Tigo“ terminalas (membraninė klaviatūra)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
„VarioFill“ automatinio pakrovimo ir iškrovimo sistema	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TIM pralaidumo kontrolė				□	□	□	□	□	□
Padangos									
20/40 R22,5	□								
710/35 R22,5 „Country“	□								
710/40 R22,5 „Flotation Pro“		□	□						
710/45 R22,5 „Flotation Trac“		□	□						
710/50 R26,5 „Flotation Pro“			□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26,5 „Flotation Trac“				□	□	□	□	□	□
„750/45 R26.5 Alliance 380“				□	□	□	□	□	
„750/45 R26.5 Alliance 380-Tridem“								□	□
„800/45 R 30.5 Alliance 885“					□	□	□	□	□
800/45 R26,5 „Flotation Pro“							□	□	□
800/45 R30,5 „Flotation Trac“							□	□	