

Įrangos variantai ir techninė informacija.

Tigo 35 S Tigo 40 S Tigo 50 S Tigo 35 ST Tigo 40 ST Tigo 50 ST

Techniniai duomenys

Tūriai pagal DIN 11741	m³	22	24,5	29	22	24,5	29
Tūriai su vidutiniu suspaudimu	m³	34	37	47	34	37	47
Galios poreikis	kW / AG	29/40	44/60	51/70	29/40	44/60	51/70
Svoris be krovinio - pagrindinė konfigūracija	kg	2.790	3.550	3.850	2.700	3.280	3.580
Leistina bendroji masė*	kg	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000	5.250	9.000	9.000
Bendras plotis	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Bendras ilgis	m	8,05	8,65	9,70	8,05	8,65	9,70
Bendras aukštis	m	2,25 / 3,25	2,45 / 3,40	2,45 / 3,40	2,00 / 3,05	2,05 / 3,05	2,05 / 3,05
Pakrovimo angos plotis	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Pakrovimo angos ilgis	m	4,85	5,45	6,15	4,85	5,45	6,15
Vėžės plotis	m	1,80	1,80	1,80	2,12	2,12	2,12
Leidžiama prikabintuvo apkrova	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Rinktuvo sijų skaičius	Vnt.	5	5	5	5	5	5
Rinktuvo darbinis plotis pagal DIN	cm	180	180	180	180	180	180
Svyruojantis rinktuvas		■	■	■	■	■	■
Tarpai tarp pirštų	mm	54	54	54	54	54	54
Prošvaisa nuo žemės iki rinktuvo	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Rinktuvo svyruojantis konvejeris		■	■	■	■	■	■
„Fendt Profi“ priekinis krautuvais su 3 krautuvais		■	■	■	■	■	■
„Fendt Profi“ priekinis krautuvais su 4 krautuvais		□	□	□	□	□	□
„Fendt Profi“ priekinis krautuvais su 5 krautuvais		□	□	□	□	□	□
Didžiausias peilių skaičius	Vnt.	33	33	33	33	33	33
Potencialus pjovimo ilgis	mm	38	38	38	38	38	38
Maks. 25 km/h		□	□	□	□	□	□
Maks. 40 km/h			□	□		□	□
Vienašė		■			■		
Lakštinės lėngės sudvejinta važiuoklė			■	■		■	■
Hidraulinių stabdžių sistema		□	□	□	□	□	□
Hidraulinis saugos stabdys		□	□	□	□	□	□
Pneumatinių stabdžių sistema		■	■	■	■	■	■
Nuo apkrovos priklausančių stabdžių sistema		■	■	■	■	■	■

Tigo 35 S Tigo 40 S Tigo 50 S Tigo 35 ST Tigo 40 ST Tigo 50 ST

Prikabintuvas

Hidrauliniu būdu reguliuojama standžioji vilktis		□	□	□	□	□	□
--	--	---	---	---	---	---	---

Surinkimas

Vėjo skydas		■	■	■	■	■	■
Savaiminio vairavimo PU jutikliniai ratukai		□	□	□	□	□	□

Stalas / rotorius

Pjovimo įrenginys silosui su 16 peilių		□	□	□	□	□	□
Hidraulinis plokštės valdymas		□	□	□	□	□	□

Pakrovimo srities mazgas

Akustinis užpildymo lygio indikatorius		□	□	□	□	□	□
Šoniniai elastingi bortai		□	□	□	□	□	□
Hidrauliniu būdu sulenkiamas įtaisas sausiems pašarams		□	□	□	□	□	□
Uždara metalinė pašarų džiovinimo priekaba			□	□		□	□
Pašarų džiovinimo priekabos vamzdinis rėmo priedas		□	□	□	□	□	□
Modulis šienui		□	□	□	□	□	□

Važiuklė

Vienašis purvasaugis		□			□		
Sudvejintos ašies purvasaugis			□	□		□	□

Valdymas

Tinkamos temperatūros valdikliai		■	■	■	■	■	■
----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Padangos

380/55-17 Flotation +		■	■	■	■	■	■
480/45-17 Flotation +		□	□	□	□	□	□

Įrangos variantai
ir techninė informacija.

[illegible]

	Tigo 40 MS	Tigo 50 MS	Tigo 60 MS	Tigo 70 MS	Tigo 40 MR	Tigo 50 MR	Tigo 60 MR	Tigo 50 MR Profi	Tigo 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Prikabintuvas										
Hidropneumatinė prikabintuvo pakaba	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Surinkimas										
Paėmimą aptinkantis ritinėlis priekabos viduryje					□	□	□	□	□	□
Vėjo skydas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Savaiminio vairavimo PU jutikliniai ratukai	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□
Stalas / rotorius										
Pjovimo sija, nusukama į šoną					□	□	□	□	□	□
Pjovimo įrenginys silosui su 16 peilių	□	□	□	□						
Vieno peilio apsauga	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Centrinio peilio atkabimas					■	■	■	■	■	■
Hidraulinis plokštės valdymas	□	□	□	□						□
Pakrovimo srities mazgas										
Daugiafunkcė pertvara								■	■	■
2 pakopų automatinis krautuvas	□	□	□	□	□	□	□			
Be tiekimo ritinėlių	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 tiekimo ritinėliai	□	□	□		□	□	□	□	□	
3 tiekimo ritinėliai	□	□	□		□	□	□	□	□	
Dvi grandiklinių grindų grandinės	■	■			■	■		■	■	
4 grandiklinių grindų grandinės	□	□	■	■	□	□	■	□	□	■
2 greičių grandiklio apačios variklis	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Grandiklio apačios pavarų dėžės apsauga	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 halogeninis darbinis žibintas	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED darbo žibintai	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pakrovimo zonos durlės	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Šoninės plokštės	□	□	□	□	□	□	□			
Šoniniai elastingi bortai	□	□	□	□	□	□	□			
Hidraulinio būdu sulenkiamas įtaisas sausiems pašarams	□	□	□		□	□	□			
Modulis Sienui		□	□	□						□
Skersinė konvejerio juosta	□	□	□		□	□	□	□	□	
Valdymas										
„ISOBUS Fendt VarioTerminal“ (12 col.)	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■
„Tigo“ terminalas (membraninė klaviatūra)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
„VarioFill“ automatinio pakrovimo ir iškrovimo sistema								□	■	□
2 pakopų automatinis krautuvas	□	□	□	□	□	□	□			
Padangos										
500/50-17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500/55-20							□			
20/40 R22,5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/35 R22,5 „Country“	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/40 R22,5 „Flotation Pro“					□	□	□	□	□	□