

Įrangos variantai ir techninė informacija.

		F serijos priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi						Priekinės šienapjovės su „Alpin“ švytuokline svirtimi			Priekinės šienapjovės su 3D grąžulu						Galinės šienapjovės su šonine pakaba (ISL)		Galinės šienapjovės su šonine pakaba		
		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK				Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Masė ir matmenys																					
Darbinis plotis	m	3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00				3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Gabenimo plotis	m	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00				2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Pradalgės plotis	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,35	1,35	2,00				1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30	1,70-2,50	1,70-2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
Gabenimo aukštis	m										1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Gabenimo ilgis	m	1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20				2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Masė	kg	710	1015	1045	474	504	694				950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833
Galios poreikis																					
Galios poreikis	kW / AG	44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75				44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
Prikabintuvas																					
Tritaškis	Kategorija	II	II	II	II	II	II				II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Pjovimo mazgas																					
Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6	4	4	6				6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Direction of rotation of the mower discs: center running		■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■					
Direction of rotation of the mower discs: pairwise running																	■	■	■	■	■
Greito peiliuko atkabinimo sistema		■	■	■			■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kompaktiška kampinė pavara					■	■	■												■	■	■
Priekinių ratų pavara		■	■	■							■	■	■	■	■	■	■	■			
Pavaros apsauga							■												■	■	■
Mechaninis šoninis poslinkis																					
Hidraulinis šoninis poslinkis						■					□	□	□	□	□	□					
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas		□	□	□							□	□	□	□	□	□					
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas											■	■	■	■	■	■					
ISOBUS terminalas																					
„SafetySwing“ sauga																					
„BeMove“ funkcija																					
"RC DUO" pavara				□									□			□					
Hidraulika																					
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.					1															
Plokščiosios movos											□	□	□	□	□	□					
Darbinis velenas																					
Darbinio veleno sūkliai	aps./min.	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000				1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
Pavaros velenas su vienkrypte mova					■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pavaros laisvoji eiga		■	■	■							■	■	■	■	■	■					
Apšvietimas																					
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		□	□	□			□				□	□	□	□	□	□			□	□	□

Įrangos variantai ir techninė informacija.



	Galinės šienapjovės su centrine pakaba	Galinės šienapjovės su centrine pakaba (TLX)		Galinių šienapjovių deriniai be ISOBUS	Galinių šienapjovių deriniai su ISOBUS	Galinės šienapjovės su ratine važiuokle

Masė ir matmenys

Darbinis plotis	m	4,00	4,50	3,10	3,10	3,10	3,60			3,60	3,60	8,30/8,60	8,30/8,60	8,30/8,60	9,30/9,60	9,30	9,30	3,00	3,00
Gabenimo plotis	m	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,80			2,80	2,80	2,99	2,99	2,99	2,99	2,78	2,78	3,00	3,00
Pradalgės plotis	m	3,30	3,80	1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30			1,70-2,50	1,70-2,50	2 x 1,80	2 x 1,20-2,00	2 x 1,20-2,00	2 x 2,30	2 x 1,85-3,25	1,80-3,00	0,90-2,25	1,55-1,90
Gabenimo aukštis	m			3,58	3,58	3,58	3,99			3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99		
Gabenimo ilgis	m	5,60	6,10	1,70	2,10	2,10	1,70			2,10	2,10							7,00	7,00
Masė	kg	980	1100	1050	1350	1350	1200			1500	1500	1610	2250	2310	1850	2830	3450	1945	1962

Galios poreikis

Galios poreikis	kW / AG	72/99	84/115	63/85	85/115	85/115	70/95			96/130	96/130	81/110	110/150	103/140	96/130	155/200	168/228	66/90	66/90
-----------------	---------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	--	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	-------

Prikabintuvas

Tritaškis	Kategorija	II + III	II + III	II	II + III	II + III	II+III			II + III	II + III	II	II	II	II	II + III	II + III		
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija																	II	II

Pjovimo mazgas

Pjovimo diskai	Vnt.	8	9	6	6	6	7			7	7	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Direction of rotation of the mower discs: center running					■	■				■	■		■	■				■	■
Direction of rotation of the mower discs: half center				■			■					■			■				
Direction of rotation of the mower discs: pairwise running		■	■													■	■		
Greito peiliuko atkabinimo sistema		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Kompaktiška kampinė pavara		■	■													■	■	■	■
Priekinių ratų pavara				■	■	■	■			■	■	■	■	■	■				
Pavaros apsauga		■	■													■	■	■	■
Mechaninis šoninis poslinkis												■	■	■	■				
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas				□	□	□	□			□	□	□	□	□	□				
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■		
ISOBUS terminalas																	■		
„SafetySwing“ sauga				■	■	■	■			■	■					■	■		
„EasySwing“												■	■	■	■				
„BeMove“ funkcija																	■		
“RC DUO“ pavara						□					□			□					
„SectionControl“ funkcija																	□		

Hidraulika

Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1			1	1	2	2	2	2	2		1	1
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1		1	1
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“	Vnt.																1		
Plokščiosios movos				□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□		

Darbinis velenas

Darbinio veleno sukiai	aps./min.	1000	1000	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)			1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000	1000	1000	1000
Pavaros velenas su vienkrypte mova		■	■							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pavaros laisvoji eiga				■	■	■	■			■	■	■	■	■	■				

Padangos

Gabenimo važiuoklės padangos																		10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Apšvietimas

Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		■	■	□	□	□	□			□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---