

Įrangos variantai
ir techninė informacija.



Tritaškis padargas su vilktimi

Nelankstus tritaškis padargas

Šoninė grėbyklė su važiuokle

		Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN		Former 426 DN	Former 456 DN	Former 351 DS	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO	
Masė ir matmenys														
Darbinis plotis	m	3,60	3,80	3,85		4,20	4,50	3,60	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40	
Rotorių skersmuo	m	2,70	2,90	2,96		3,20	3,40	2,70	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60	
Gabenimo plotis	m								2,65	2,65	3,00	2,80	2,96	
Gabenimo plotis be virbų	m	1,55	1,55	1,68		1,83	1,99	1,70						
Pradalgės plotis	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55		0,70 - 1,55	0,75 - 1,60	0,60 - 1,50	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	
Galimos pradalgės	Vnt.	1	1	1		1	1	1	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
Gabenimo aukštis	m								3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60	
Gabenimo ilgis	m	2,21	2,31	2,34		2,58	2,68	2,13	6,63	6,63	7,43	8,50	8,54	
Masė	kg	420	440	520		580	620	370	1550	1580	2100	2400	2450	
Galios poreikis														
Galios poreikis	kW / AG	20/27	20/27	20/27		30/41	30/41	25/34	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60	
Prikabintuvas														
Tritaškis	Kategorija	I + II	I + II	I + II		I + II	I + II	I + II						
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija								I + II	I + II	I + II	II	II	
Papildoma įranga / rotorius														
Pradalgės formavimas dešinėje pusėje		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
Rotorių skaičius,	Vnt.	1	1	1		1	1	1	2	2	2	2	2	
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	10	10	10		12	12	10	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13	
Du virbai ant vienos trauklės	Vnt.	4	4	4		4	4	3	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Kardano rotoriaus pakaba									■	■	■	■	■	
Hidraulinis darbinio aukščio reguliavimas.												■	■	
„CamControl“												■	■	
Sekos valdiklis									■	■	■	■	■	
Hidraulika														
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.								1	1	1			
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.											1*	1*	
KENNFIXX® hidraulinės jungtys												■	■	
Padangos														
Rotoriaus važiuoklės padangos		2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8		2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	2 x 15/6.00-6	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	
Gabenimo važiuoklės padangos									10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17	
Sudvejintas tiltas		□	□	□		□	■		□	□	□	■	■	
Apšvietimas														
Apšvietimas		□	□	□		□	□	□	■	■	■	■	■	
Montavimas														
Apytikslis montavimo laikas	val.	2,0	2,0	1,5		1,5	1,5	2,0	9,0	9,0	10,0	2,0	2,0	

DN = Trijų taškų užkabos su prikabinamoju įrenginiu / DS = Standusis trijų taškų užkabos / * = Reikalinga pakelta padėtis / ** = Iš jų, reikalingas 1x dvigubo veikimo su pakelta padėtimi / Reikalingų hidraulinį jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos

Įrangos variantai ir techninė informacija.



Velkamas
šoninė grėbyklė



Dviejų rotorių centrinė grėbyklė
su važiuokle



Keturių rotorių grėbyklė
su važiuokle

		Former 1502	Former 671	Former 801		Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545 Gen2	Former 12545 PRO Gen2	Former 14055 PRO Gen2
Masė ir matmenys												
Darbinis plotis	m	6,30 / 7,00	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60		7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,60 - 12,50	10,60 - 12,50	10,50 - 13,80
Rotorių skersmuo	m	2,96	2,74	3,20		3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60
Gabenimo plotis	m	3,00	2,75	2,98		2,98	2,98	2,87	2,87	2,99	2,99	2,99
Gabenimo plotis be virbų	m	2,30										
Pradalgės plotis	m	0,60 - 1,90	1,20 - 1,80	1,20 - 2,00		1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60
Galimos pradalgės	Vnt.	1 / 2	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Gabenimo aukštis	m	2,80	3,18 / 3,70	3,55		3,65	3,78	3,85	3,85	3,94 - 3,99	3,94 - 3,99	3,99
Gabenimo ilgis	m	8,45	4,66	5,33		5,33	5,37	6,49	6,49	8,82	8,82	10,00
Masė	kg	1380	1350	1875		1900	2050	2900	2950	4600	4750	6000
Galios poreikis												
Galios poreikis	kW / AG	33/45	19/26	30/41		35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130
Prikabintuvas												
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija		I + II	I + II		I + II	I + II	II	II	II	II	II + III
Prikabintuvas		■										
Papildoma įranga / rotorius												
Pradalgės formavimas dešinėje pusėje		■										
Pradalgės formavimas centre			■	■		■	■	■	■	■	■	■
Rotorių skaičius,	Vnt.	2	2	2		2	2	2	2	4	4	4
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	12 / 12	10 / 10	12 / 12		12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13
Du virbai ant vienos trauklės	Vnt.	4	4	4		4	4	5	5	4	4	4 / 5
Kardano rotoriaus pakaba		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Hidraulinis darbinio aukščio reguliavimas.									■		■	■
Mechaninis darbinio pločio reguliavimas			■	■		■	■					
Darbiniai pločiai / hidraulinis pradalgės pločio reguliavimas		■		□		□	□	■	■	■	■	■
Sekos valdiklis		■								■	■	■
Atskiras rotoriaus pakėlimas			□	□		□	□		■		■	■
ISOBUS terminalas											■	■
Hidraulika												
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1		1	1	1	1	1		
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1						1	1	2**		
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“	Vnt.										1	1
KENNFIX® hidraulinės jungtys		■						■	■	■		
Plokščiosios movos										□	□	□
Padangos												
Rotoriaus važiuoklės padangos		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8		4 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
Gabenimo važiuoklės padangos			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3		10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5
Sudvejintas tiltas		■	□	□		□	■	■	■	□	■	■
Apšvietimas												
Apšvietimas		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Montavimas												
Apytikslis montavimo laikas	val.	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	6,0	6,0	1,0	1,0	1,0