

Standartinė ir pasirenkama įranga
 Standartinis:
 Pagal pageidavimą:

FENDT ROGATOR 600

Įrangos variantai ir techninė informacija.



		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Pagrindinis bakas				
Vardinė talpa	litrai	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000	6000
Maksimali talpa	litrai	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300	6300
Medžiaga: didelio tankio polietilenas (HDPE)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Švaraus vandens bakas				
Talpa	litrai	500	500	500
Medžiaga: didelio tankio polietilenas (HDPE)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Filtras				
Siurbimo filtras	tinklelis	12	12	12
Slėgio filtras	tinklelis	80	80	80

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Santehnika				
Siurbimo pusė	col.	3	3	3
Slėgio pusė	col.	2	2	2
Medžiaga: didelio tankio polietilenas (HDPE)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Siurbimo vožtuvai				
Rankinis 5 krypčių vožtuvas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrinis 5 krypčių vožtuvas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Purškimo siurblys				
Siurblio tipas: išcentrinis siurblys		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maksimalus pajėgumas, esant 2,5 baro	l/min	785	785	785
Maksimalus slėgis	bar	8,5	8,5	8,5
Nerūdijančiojo plieno išcentrinis siurblys		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Atsižvelgiant į pasirinktas padangas ir/arba pasirinktą strėlę, ** = Privalomai priklauso nuo šalies, *** = Priklauso nuo šalies

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Chemikalų talpa				
Tūris	litrai	60	60	60
Skysčių įsiurbimo našumas	l/min	200	200	200
Našumas kietosioms medžiagoms	kg/min	33	33	33
Plovimo sistemos slėgis	bar	6	6	6
Valymo pistoletas**		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Sija ir purškimo įranga				
Vamzdyno skersmuo	col.	1	1	1
Maksimalus dalių skaičius, įskaitant galinės eilės purkštukus	skaičius	72	72	72
Sijų pločiai	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39
Medžiaga: Aliuminis		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. darbinis aukštis*	m	2,9	2,9	2,9
Min. darbinis aukštis*	m	0,5	0,5	0,5
„OptiSonic“ sijos aukščio valdymas su 4 jutikliais		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nepriklausoma sijos geometrija		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarpai tarp purkštukų	cm	50	50	50
„Quin“ purkštuko korpusas	purkštukai	5	5	5
2+2 dviejų pasirinkimų purkštuko korpusas	purkštukai	4	4	4
Purkštuko korpusas „QuadSelect“	purkštukai	4	4	4
Galinės eilės purkštukas ES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galinės eilės purkštukas NL**		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vandens žarnos ritė**		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oro žarnos ritė		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Vilkitis ir jungtis				
Automatinis sukabintuvas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maks. priekabos prikabinimo įtaiso masė	kg	16.000	16.000	16.000

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Ašys ir stabdžiai				
Įtvirtinta ašis		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hidrauliškai reguliuojama ašis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vairo kampas*	laipsniai	35	35	35
Visų ratų vairavimo mechanizmas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vėžės plotis*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Pneumatiniai stabdžiai		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galutinėje pavaroje integruoti drėgni diskiniai stabdžiai		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Padangos ir sparnai				
Skersmuo 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Skersmuo 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Skersmuo 420/95R50	m	2,05	2,05	2,05
Skersmuo 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Skersmuo 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Skersmuo 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Skersmuo 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Skersmuo 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Sparno išorinis plotis	m	2,55	2,55	2,55
Plataus sparno išorinis plotis	m	3,00	3,00	3,00

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Valdikliai				
ISOBUS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
„OptiControl“ svirtis		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Antras 10,4 col. „Vario“ terminalas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atbulinės eigos vaizdo kamera		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Optiflow“ valdymo skydelis		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Variklis				
„AGCO Power“ variklis		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Išmetamųjų dujų norma	Etapas	5 / V	5 / V	5 / V
Cilindrai	skaičius	6	6	6
Nominali galia ISO14396	kW / AG	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Maksimali galia ISO14396	kW / AG	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Didžiausias sukimo momentas prie 1500 aps./min.	Nm	1000	1060	1200

*Atsižvelgiant į pasirinktas padangas ir/arba pasirinktą strėlę, ** = Privalomai priklauso nuo šalies, *** = Priklauso nuo šalies

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Hidraulinė pvara				
„Bosch Rexroth“		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Didžiausias greitis, esant 1750 variklio aps./min.***	km/val.	50	50	50
Sumažintas variklio greitis, esant 40 km/h		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Pakaba				
Vieno rato pakaba		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Min. prošvaisa*	cm	75	75	75
Maks. prošvaisa*	cm	120	120	120

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Kabina				
„AGCO Vision“ kabina		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidaus tūris	m³	4	4	4
Automatinis oro kondicionavimas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Patvirtinta 4 kat.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Integruota šaldymo dėžė		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Skysčio talpa				
Degalai	litrai	310	310	310
„AdBlue“	litrai	50	50	50

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Masė				
Tuščios (priklausomai nuo mašinos parinkčių)	kg	12200	12500	12500

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Oro sistema				
Sumontuotas 1 cilindro variklis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maksimalus slėgis	bar	8,0	8,0	8,0

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Matmenys				
Ilgis	m	9,25	9,25	9,25
Plotis*	m	2,55	2,55	2,55
Aukštis*	m	3,98	3,98	3,98
Prošvaisa*	cm	75	75	75
Ratų bazė	m	3,6	3,6	3,6