

Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: ■
Pagal pageidavimą: □

FENDT 900 VARIO

Įrangos variantai.

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Variklis				
Dvikryptis ventiliatorius	□	□	□	□
Pirminio degalų valymo filtras (šildomas)	□	□	□	□
Degalų aušintuvas	■	■	■	■
Pašildymo blokas (variklio, transmisijos, hidraulinės sistemos alyvai)	□	□	□	□
Variklio stabdys (išleidimo kolektoriaus uždarymas)	□	□	□	□

Transmisija				
Perjungimo funkcija, stabdymo ir važiavimo funkcija	■	■	■	■
Garsinis atbulinės eigos signalas	□	□	□	□

Valdymas „Vario“				
Greičio kontrolės svirtelė su pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema ir variklio sūkių atmintimi bei automatiniais režimais	■	■		
Daugiafunkcė svirtelė su pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema, variklio sūkių atmintimi, automatiniais režimais ir hidraulinės sistemos valdymu			■	■
7" „Varioterminal" su jutikliniu ekranu ir valdymu mygtukais	■	■	■	
10,4" „Varioterminal" su jutikliniu ekranu ir valdymu mygtukais			□	■
Pagrindinis mašinos valdymo paketas (ISOBUS)	□	■	■	■
Priekinių padargų valdymo sistema (ISOBUS)	□	□	□	□
„Variotronic™" - galulaukių sekos valdymo sistema	■	■	■	■
Paruoštas automatinio vairavimo sistemai		■		■
Vairavimo sistema „VarioGuide NovAtel" / „Trimble"		□		□
Dokumentavimo sistema „VarioDoc Pro" (tik su 10,4" „Varioterminal")			□	■
Pagrindinis agronomijos paketas				■
Sekcijų valdiklis (SC)				□
Kintamos normos valdymas (VRC)*				□
AGCO jungčių modulis (ACM)	□	□	□	■
„Contour Assistant"				□
Elektroninis imobilizatorius	■	■	■	■
Be imobilizatoriaus	□	□	□	□

Kabina				
Mechaninis kabinos amortizatorius	■	■	■	■
Pneumatinis „Comfort" kabinos amortizatorius	□	□	□	□
Itin patogį sėdynę su pneumatiniu amortizatoriumi	■	■	■	■
Itin patogį „Evolution dynamic" sėdynę / CA	□	□	□	□
Itin patogį „Evolution active DuMo" sėdynę, oda / CA	□	□	□	□
Itin patogį „Evolution dynamic DuMo" sėdynę / CA	□	□	□	□
Integruota automatinė klimato kontrolės sistema	■	■	■	■
Šildomas laminuotas priekinis stiklas	□	□	□	□
Šildomas galinis stiklas	□	□	□	□
300" priekinio stiklo valytuvai (su vietisų priekiniu stiklu)	■	■	■	■
Galinio stiklo valytuvas su plautuvu	■	■	■	■
Šoninio stiklo apiplovimo / valymo sistema, dešinėje pusėje	■	■	■	■
Elektra reguliuojamas galinio vaizdo veidrodis ir plačiakampis veidrodis	■	■	■	■
Platus veidrodis ir gabaritiniai žibintai	□	□	□	□
Ištraukiamas platus veidrodis ir gabaritiniai žibintai	□	□	□	□
Radijas, CD leistuvas, MP3 grotuvas	□	□	□	□
Radijas, CD ir MP3 garso sistema su laisvų rankų pokalbio įranga	□	□		
Informacinis-pramoginis paketas			□	□
Informacinis-pramoginis paketas ir 4.1 garso sistema			□	□
EB tachografas, standartinis	□	□	□	□
„Fendt Reaction" vairavimo sistema	■	■	■	■
Radaro jutiklis	□	□	□	□
Atbulinio važiavimo kontrolė	□	□	□	□
Aušinamoji dėžė	□	□	□	□

Važiuklė				
FSC „Fendt" stabilumo valdiklis	■	■	■	■
Vienguba priekinės ašies ratų pakaba	■	■	■	■
Pneumatinė didelio greičio dvigubos grandinės stabdymo sistema, 1 pedalas	■	■	■	■
Elektropneumatinis rankinis stabdys	■	■	■	■
Elektropneumatinis rankinis stabdys (stabdžio stiprintuvas)	□	□	□	□
Automatinis priekabos vairuojamojo tilto užraktas	□	□	□	□
Suslėgto oro sistema (2 kontūrų sistema)	■	■	■	■
Suslėgto oro jungtis „Duomatic"	□	□	□	□
Padangų slėgio reguliavimo sistema „VarioGrip"	□	□	□	□
„Grip Assistant"	□	□	□	□

„4WD" / diferencialo užraktas / diferencialų blokavimas				
Pažangioji 4 ratų pavara	■	■	■	■
Elektrohidraulinis diferencialų blokavimas	■	■	■	■
Galinis / priekinis diferencialas su 100 % diskų blokavimu ir vairavimo kampo jutikliais	■	■	■	■

Elektrohidraulinis keltuvas				
Traukos galia ir bepakopis mišrusis valdymas		■		■
„Comfort" priekinis keltuvas su vienkrypčiais hydr. cilindrais, padėties reguliavimu ir išoriniais valdikliais	□	□	□	□
„Comfort" priekinis keltuvas su dvikrypčiais hydr. cilindrais, padėties valdikliu, paviršiaus nelygumų valdikliu, išoriniais valdikliais	□	□	□	□
Nėra galinio elektrinio keltuvo	□	□	□	□
Elektrohidraulinis keltuvas (EHR) su vienkrypčiais hydr. cilindrais ir valdymo mygtukais išorėje	□	□	□	□
Elektrohidraulinis keltuvas (EHR) su dvikrypčiais hydr. cilindrais	■	■	■	■
Apatinių trauklių galinis fiksatorius, 4 kategorija	□	□	□	□

GTV				
Priekinis: 1000 aps. / min.	□	□	□	□
Galas: Junge jungiamas GTV 540E/1000 aps./min.	■	■	■	■
Galas: Junge jungiamas GTV 1000/1000E aps./min.	□	□	□	□
Galinio GTV išoriniai valdikliai	■	■	■	■

Hidraulinė sistema				
Išorinis valdiklis gale esančiam hidrauliniam valdymo blokui valdyti	■	■	■	■
Apkrovos jutimo sistema su ašiniu stūmokliniu siurbliu (165 l/min.)	■	■	■	■
Apkrovos jutimo sistema su ašiniu stūmokliniu siurbliu (220 l/min.)	□	□	□	□
Apkrovos jutimo sistema su 2 ašiniais stūmokliniais siurbliais (220+210 l/min.)			□	□
Hidraulinė „Power Beyond" jungtis	□	□	□	□
Grįžtamoji linija gale	■	■	■	■
Tiesioginio alyvos grąžinimo linija	□	□	□	□
Plokščios (FFC) galinės hidraulinės jungtys	□	□	□	□
Dvigubo prijungimo, esant slėgiui, hidraulinės jungtys gale	□	□	□	□

Pasirenkama įranga				
Galinis priekabos prikabinuvas su automatinio fiksatoriumi, valdomas nuotoliniu būdu	■	■	■	■
Reguliuojamo aukščio rutulinė jungtis	□	□	□	□
Sutrumpintas apatinis prikabinuvas su rutuline jungtimi	□	□	□	□
Prailgintas apatinis prikabinuvas su rutuline jungtimi	□	□	□	□
Sukabinuvas	□	□	□	□
Prikabinuvas	□	□	□	□
„Piton-fix"	□	□	□	□
Priverstinio vairavimo jungtys (vienos ar abiejų pusių)	□	□	□	□
ABS priekabos jungtys	□	□	□	□
Išimama įrankių dėžė	■	■	■	■
Ištraukiama metalinė įrankių dėžė	□	□	□	□
Ištraukiamas prausimosi dubuo	□	□	□	□
Saugaus užrakto sistema	■	■	■	■

FENDT 900 VARIO

Techniniai duomenys.



		930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
Variklis						
Vardinė galia pagal „ECE R 120"	kW / AG	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Didžiausia galia pagal „ECE R 120"	kW / AG	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Pastovi galia pagal „ECE R 120"	kW / AG	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Cilindrų skaičius	vnt.	6	6	6	6	6
Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga	mm	115/145	115/145	115/145	115/145	115/145
Darbinis tūris	cm³	9037	9037	9037	9037	9037
Vardiniai variklio sūkiai	aps./min.	1700	1700	1700	1700	1700
Maks. sukimo momentas	Nm	1550	1650	1750	1850	1970
Sukimo momento padidėjimas	%	26.9	22.7	19.4	16.4	15.0
Degalų talpa	litrai	625.0	625.0	625.0	625.0	625.0
Tirpalo „AdBlue™" talpykla	litrai	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
Pastovios galios diapazonas	aps./min.	1350-1700	1450-1700	1450-1700	1550-1700	1600-1700

Transmisija ir GTV						
Transmisijos tipas		TA 300	TA 300	TA 300	TA 300	TA 300
Greičio diapazonas judant į priekį	km/val.	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60
Greičio diapazonas judant atbuline eiga	km/val.	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33
Didžiausias greitis	km/val.	60	60	60	60	60
Galinis GTV		540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Galinis GTV, papildoma komplektacija		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Priekinis GTV, papildoma komplektacija		1000	1000	1000	1000	1000

Elektrohidraulinis keltuvas ir hidraulinė sistema						
Kintamo srauto siurblys	l/min	165	165	165	165	165
Kintamo srauto siurblys, 1 papildoma komplektacija	l/min	220	220	220	220	220
Kintamo srauto siurblys, 2 papildoma komplektacija	l/min	220+210	220+210	220+210	220+210	220+210
Darbinis slėgis / kontrolinis slėgis	bar	200	200	200	200	200
Daugiausiai vožtuvų (priekyje / viduryje / gale) „Power" / „Power Plus"	vnt.	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Daugiausiai vožtuvų (priekyje / viduryje / gale) „Profi" / „Profi Plus"	vnt.	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Maks. galimas hidraulinės alyvos kiekis	litrai	90	90	90	90	90
Galinio keltuvo didžiausia keliamoji jėga	daN	12410	12410	12410	12410	12410
Priekinio keltuvo didžiausia keliamoji jėga	daN	5584	5584	5584	5584	5584

Padangos						
Priekinės padangos (standartinės)		650/65R34	600/65R34	600/70R34	600/70R34	650/60R38
Standartinės galinės padangos		710/70R42	710/70R42	710/75R42	710/75R42	750/70R44

Matmenys						
Priekinių ratų tarpvėžė (standartinės padangos)	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Galinių ratų tarpvėžė (standartinės padangos)	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Bendras plotis su standartinėmis padangomis	mm	2710	2710	2710	2710	2750
Bendras kabinos aukštis su standartinėmis padangomis, be „VarioGuide"	mm	3335	3335	3377	3377	3385
Bendras kabinos aukštis su standartinėmis padangomis, su „VarioGuide"	mm	3375	3375	3417	3417	3425
Didž. prošvaisa	mm	553	553	578	578	603
Ratų bazė	mm	3150	3150	3150	3150	3150

Masė						
Konstrukcinė masė (traktoriaus konstrukcija su kabina ir pilnais bakais, be vairuotojo)	kg	11300.0	11300.0	11400.0	11400.0	11780.0
Didž. leistina bendroji masė, iki 40 km/h, būtinas patvirtinimas dėl išimčių, priklausomai nuo šalies	kg	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0
Didž. leistina bendroji masė, iki 50 km/h, būtinas patvirtinimas dėl išimčių, priklausomai nuo šalies	kg	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0
Didž. leistina bendroji masė iki 60 km/h	kg	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0
Didž. priekabos prikabinuvo apkrova	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0