Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: ■
Pagal pageidavimą: □

„FENDT SLICER“ DISKINĖ ŽOLIAPJOVĖ

Įrangos variantai ir techninė informacija.

		Priekiniai pjovimo įrenginiai					
		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC
Masė ir matmenys							
Darbinis plotis	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Gabenimo plotis	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Pradalgės plotis	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20
Gabenimo aukštis	m						
Gabenimo ilgis	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58
Masė	kg	474	504	694	770	890	990
Galios poreikis							
Galios poreikis	kW / AG	28 / 38	28 / 38	55 / 75	55 / 75	55 / 75	66 / 90
Prikabintuvas							
Tritaškis	Kategorija	II	II	II	II	II	II
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija						
Pjovimo mazgas							
Pjovimo diskai	Vnt.	4	4	6	6	6	6
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2
Greito peiliuko atkabinimo sistema				■	■	■	■
Pavaros apsauga				■	■	■	■
Mechaninis šoninis poslinkis							
Hidraulinis šoninis poslinkis			■				
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas					□	□	□
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas							
ISOBUS terminalas							
„SafetySwing“ sauga							
„BeMove“ funkcija							
„SectionControl“ funkcija							
Hidraulika							
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.						
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.		1				
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“	Vnt.						
Darbinis velenas							
Darbinio veleno sūkiai	aps./min.	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000
Pavaros velenas su vienakrypte mova		■	■	■	■	■	■
Padangos							
Gabenimo važiuoklės padangos							
Apšvietimas							
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai				□	□	□	□

		Priekiniai pjovimo įrenginiai							Galiniai ir šoniniai pjovimo įrenginiai				
		Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Masė ir matmenys													
Darbinis plotis	m	3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Gabenimo plotis	m	3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Pradalgės plotis	m	1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,80	2,30
Gabenimo aukštis	m		1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Gabenimo ilgis	m	1,52							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Masė	kg	1040	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	724	798
Galios poreikis													
Galios poreikis	kW / AG	64 / 87	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130	37 / 50	44 / 60	40 / 54	45 / 61	50 / 68
Prikabintuvas													
Tritaškis	Kategorija	II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija												
Pjovimo mazgas													
Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Greito peiliuko atkabinimo sistema		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pavaros apsauga		■									■	■	■
Mechaninis šoninis poslinkis			■	■	■	■	■	■					
Hidraulinis šoninis poslinkis			□	□	□	□	□	□					
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas		□	□	□	□	□	□	□					
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas			■	■	■	■	■	■					
ISOBUS terminalas													
„SafetySwing“ sauga													
„BeMove“ funkcija													
„SectionControl“ funkcija													
Hidraulika													
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.												
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“	Vnt.												
Darbinis velenas													
Darbinio veleno sūkiai	aps./min.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
Pavaros velenas su vienakrypte mova		■							■	■	■	■	■
Padangos													
Gabenimo važiuoklės padangos													
Apšvietimas													
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		□	□	□	□	□	□	□					

B = Skersinė konvejerio juosta / FP = Priekyje montuojama svirtinė jungtis / FZ = Priekyje montuojamas statramstis / ISL = Dantyta pavara be vidinės trinkelės / KC = Noragėlinis plaušintuvas / RC = Ritininis plaušintuvas / S = Šoninis reguliavimas / SL = Sekatorius / TL = „TurboLift“ sistema / Reikalingų hidraulinių jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos / *** = Laikytis konkrečių šalyje galiojančių reglamento

Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: ■
Pagal pageidavimą: □

„FENDT SLICER“ DISKINĖ ŽOLIAPJOVĖ

Įrangos variantai ir techninė informacija.

		Galiniai ir šoniniai pjovimo įrenginiai					
		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Masė ir matmenys							
Darbinis plotis	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Gabenimo plotis	m	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	2,80
Pradalgės plotis	m	1,20 - 1,40	0,80 - 2,30	0,80 - 2,30	1,70 - 1,90	1,00 - 2,80	1,00 - 2,80
Gabenimo aukštis	m	3,58	3,58	3,58	3,99	3,99	3,99
Gabenimo ilgis	m	1,70	2,10	2,10	1,70	2,10	2,10
Masė	kg	1050	1350	1350	1200	1500	1500
Galios poreikis							
Galios poreikis	kW / AG	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130
Prikabintuvas							
Tritaškis	Kategorija	II	II + III	II + III	II+III	II + III	II + III
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija						
Pjovimo mazgas							
Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6	7	7	7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2
Greito peiliuko atkabinimo sistema		■	■	■	■	■	■
Pavaros apsauga							
Mechaninis šoninis poslinkis							
Hidraulinis šoninis poslinkis							
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas		□	□	□	□	□	□
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas		■	■	■	■	■	■
ISOBUS terminalas							
„SafetySwing“ sauga		■	■	■	■	■	■
„BeMove“ funkcija							
„SectionControl“ funkcija							
Hidraulika							
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“	Vnt.						
Darbinis velenas							
Darbinio veleno sūkiai	aps./min.	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Pavaros velenas su vienakrypte mova							
Padangos							
Gabenimo važiuoklės padangos							
Apšvietimas							
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		□	□	□	□	□	□

		Sulankstomi pjovimo įrenginiai								Pjovimo įrenginiai su važiuokle			
		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Masė ir matmenys													
Darbinis plotis	m	4,00	4,50	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30	3,00	3,00	3,50	3,50
Gabenimo plotis	m	2,30	2,30	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	3,00	3,00	3,50	3,50
Pradalgės plotis	m	3,30	3,80	2 x 2,00	2 x 1,45 - 2,25	2 x 1,55 - 1,90	2 x 2,50	2 x 1,85 - 3,25	1,80 - 3,00	0,90 - 2,25	1,55 - 1,90	1,20 - 2,60	1,20 - 2,60
Gabenimo aukštis	m			3,73	3,73	3,73	3,90	3,90	3,90				
Gabenimo ilgis	m	5,60	6,10							7,00	7,00	7,65	7,32
Masė	kg	980	1100	1966	2410	2508	2120	2830	3450	1945	1962	2560	2527
Galios poreikis													
Galios poreikis	kW / AG	72 / 99	84 / 115	110 / 150	132 / 180	128 / 175	128 / 175	155 / 200	168 / 228	66 / 90	66 / 90	88 / 120	88 / 120
Prikabintuvas													
Tritaškis	Kategorija	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III				
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija									II	II	II	II
Pjovimo mazgas													
Pjovimo diskai	Vnt.	8	9	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6	7	7
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Greito peiliuko atkabinimo sistema		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
Pavaros apsauga		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mechaninis šoninis poslinkis													
Hidraulinis šoninis poslinkis													
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas													
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas		■	■	■	■	■	■	■	■				
ISOBUS terminalas									■				
„SafetySwing“ sauga				■	■	■	■	■	■				
„BeMove“ funkcija									■				
„SectionControl“ funkcija									□				
Hidraulika													
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	2	2	2	2	2		1	1	1	1
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“	Vnt.								1				
Darbinis velenas													
Darbinio veleno sūkiai	aps./min.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Pavaros velenas su vienakrypte mova		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Padangos													
Gabenimo važiuoklės padangos										10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3
Apšvietimas													
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

B = Skersinė konvejerio juosta / FP = Priekyje montuojama svirtinė jungtis / FZ = Priekyje montuojamas statramstis / ISL = Dantyta pavara be vidinės trinkelės / KC = Noragėlinis plaušintuvas / RC = Ritininis plaušintuvas / S = Šoninis reguliavimas / SL = Sekatorius / TL = „TurboLift“ sistema / Reikalingų hidraulinių jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos