

Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: ■
Pagal pageidavimą: □

Fendt 700 Vario Gen7

Įrangos variantai.*

	Power	Power+	Profi	Profit
Variklis				
Mažo variklio sūkių skaičiaus samprata „Fendt iD“	■	■	■	■
Dvikryptis ventiliatorius	□	□	□	□
Pašildymo blokas (variklio, transmisijos, hidraulinės sistemos alyvai)	□	□	□	□

Transmisija				
„VarioDrive“ kintamas sukimo momento paskirstymas priekinei ir galinei ašiai	■	■	■	■

Vairavimo sistema				
Pagrindinis vairavimo sistemos paketas		■		■
TI galulaukių valdymo sistema („TI Auto“ ir „TI Turn Assistant“)				□
„Contour Assistant“		□		□

Agronomija				
Pagrindinis agronomijos paketas		□		■

Nuotolinis matavimas				
Pagrindinis nuotolinio matavimo paketas		□	□	■
„Smart Connect“				□

Mašinos valdymas				
Pagrindinis mašinos valdymo paketas		■	■	■
Sekcijų valdiklis		□		□
Kintamos normos valdymas *		□		□
Implement Management (TIM)				□
Implement Management (TIM-Steering)		□		□

Valdymas „Vario“				
Daugiafunkcė svirtelė su pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema, variklio sūkių atmintimi, automatiniais režimais ir hidraulinės sistemos valdymu	■	■	■	■
3L vairasvirtė		□	□	□
Skaitmeninė ataskaitų sritis	■	■	■	■
12 colių terminalas su jutikliniu ekranu ir valdymu mygtukais	■	■	■	■
Antrasis 12 colių terminalas stoge			□	□
Vairavimo sistema „Fendt Active“		■		■
Elektroninis imobilizatorius	■	■	■	■

Kabina				
Pneumatinis kabinos amortizatorius, 3 taškų su integruotu lygiavimo įtaisui			□	□
Itin patogi sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi	□	□	□	□
Patogi odinė „Titanium“ sėdynė / DL el.			□	□
Patogi „Titanium“sėdynė / DL	□	□	□	□
Patogi sėdynė „EvolutionUp DuMo“ / DL	□	□	□	□
Patogi instruktoriaus sėdynė	■	■	■	■
Reguliuojamo aukščio ir kampo vairo kolonėlė	■	■	■	■
Termodėžė	□	□	□	□
Ritininės užuolaidos, galinės			□	□
Segmentinis priekinio stiklo valytuvas	■	■	□	□
Segmentiniai valytuvai / 2 valymo laukai – 180/300 laipsnių (ištisinis priekinis stiklas)	□	□	■	■
Platus veidrodis ir gabaritiniai žibintai	□	□	□	□
Ištraukiamas platus veidrodis ir gabaritiniai žibintai			□	□
Mechaniškai reguliuojami išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai	■	■	■	■
Galinio vaizdo kamera ant stogo			□	□
Priekinio vaizdo kamera ant dangčio			□	□
Universalusis mobiliojo telefono laikiklis	□	□	□	□
Informacinis-pramoginis paketas ir 4.1 garso sistema			□	□
4 jungtys vaizdo kamerai	□	□	□	□
4 USB prievadai			□	□
Elektrinis akumuliatoriaus jungiklis	□	□	□	□
Tolimosios ir artimosios šviesos	■	■	■	■
Tolimųjų ir artimųjų šviesų šviesos diodas	□	□	□	□

	Power	Power+	Profi	Profit
Apšvietimas				
Priekiniai pagalbiniai žibintai	□	□	□	□
Darbo žibintai ant priekinio statramsčio	□	□	□	□
Darbo žibintai ant priekinio statramsčio, galinis purvasaugis	□	□	□	□
Darbinis apšvietimas stogo gale / 2 poros	■	■	■	■
Darb. šv. diodų žibintai stogo priekyje / 2 poros	□	□	□	□
Darbiniai žibintai stogo priekyje / 2 poros	□	□	□	□
Darbiniai žibintai dangčio viršuje			□	□
Darb. šv. diodų žibintai kapoto viršuje			□	□
Chromuotas paketas			□	□

Važiuklė				
Fendt stabilumo valdiklis	□	□	□	□
Savaime nusistatanti priekinio tilto amortizacija, priverstinai išjungiamo	■	■	■	■
Pneumatinė didelio greičio dvigubos grandinės stabdymo sistema, 1 pedalas	■	■	■	■
Pneumatinė didelio greičio dvigubos grandinės stabdymo sistema, 2 pedalas		□	□	□
Elektropneumatinis rankinis stabdys	■	■	■	■
Elektropneumatinis rankinis stabdys (stabdžio stiprintuvas)	□	□	□	□
Automatinis priekabos vairuojamojo tilto užraktas			□	□
Padangų slėgio reguliavimo sistema „VarioGrip“	□	□	□	□

„4WD“ / diferencialo užraktas / diferencialų blokavimas				
Pažangioji 4 ratų pavara	■	■	■	■

Elektrohidraulinis keltuvas				
„Comfort“ priekinis keltuvas su vienkrypčiais hydr. cilindrais, padėties reguliavimu ir išoriniais valdikliais	□	□	□	□
„Comfort“ priekinis keltuvas su dvikrypčiais hydr. cilindrais, padėties valdikliu, paviršiaus nelygumų valdikliu, išoriniais valdikliais	□	□	□	□
Elektrohidraulinis keltuvas (EHR) su dvikrypčiais hydr. Cilindrais ir valdymo mygtukais išorėje	■	■	■	■
Elektrohidraulinis kablo valdymas, dvigubo veikimo su išoriniu paleidimu, apkrovos reguliavimas			□	□
Hidraulinis apatinės trauklės šoninis stabilizatorius			□	□

GTV				
Priekinis: 1000 aps. / min.	□	□	□	□
Galas: Junge jungiamas GTV 540/540E/1000/1000E aps./min	■	■	■	■

Hidraulinė sistema				
Išorinis valdiklis gale esančiam hidrauliniam valdymo blokui valdyti	□	□	□	□
Apkrovos jutimo sistema su ašiniu stūmokliniu siurbliu (165 l/min.)	■	■	■	■
Apkrovos jutimo sistema su ašiniu stūmokliniu siurbliu (220 l/min.)			□	□
Hidraulinė „Power Beyond“ jungtis	□	□	□	□
Hidraulinė jungtis „Power-Beyond FFC“	□	□	□	□
Grįžtamasis srautas priekyje	□	□	□	□
Plokščiosios sandarinančios hidraulinės movos („FFC“)	□	□	□	□
Dvigubo prijungimo, esant slėgiui, hidraulinės jungtys gale	□	□	□	□

Pasirenkama įranga				
Galinis priekabos prikabin tuvas su automatinIU fiksatoriumi, valdomas nuotoliniu būdu	■	■	■	■
Reguliuojamo aukščio rutulinė jungtis	□	□	□	□
Sukabintuvas	□	□	□	□
Prikabin tuvas	□	□	□	□
„Piton-fix“	□	□	□	□
Balastiniai svarmenys priekiniams ratams (netiekiami kartu su priekiniu keltuvu)	□	□	□	□
Balastiniai svarmenys ant priekinių ratų, įvairių dydžių	□	□	□	□
Balastiniai svarmenys ant galinių ratų	□	□	□	□
Priverstinio vairavimo jungtys (vienos ar abiejų pusių)	□	□	□	□
Papildoma įrankių dėžė	□	□	□	□

Priekinis krautuvas				
„Fendt Cargo 6.100“	□	□	□	□
„Fendt Cargo Profi 6.100“			□	□
„Fendt Cargo“ 6.100-3. vožtuvas		□	□	□
„Fendt Cargo Profi“ 6.100 - 3. vožtuvas			□	□
Priekinio krautuvo darbiniai šv. diodų žibintai			□	□
Priekinio krautuvo keliaguba jungtis / įrankis 3. kontūras + 3. vožtuvas priekinio krautuvo	□	□	□	□
Priekinio krautuvo multijungtis / traktorius 3. vožtuvas priekinio krautuvo	□	□	□	□

Techniniai duomenys.

		720 Vario	722 Vario	724 Vario	726 Vario	728 Vario
Variklis						
Vardinė galia pagal „ECE R 120“	kW / AG	149/203	164/223	179/243	193 / 262	208/283
Didžiausia galia pagal „ECE R 120“	kW / AG	149/203	164/223	179/243	193 / 262	208/283
Didžiausia galia su DP pagal „ECE R120“ standartą	kW / AG					223/303
Cilindrų skaičius	vnt.	6	6	6	6	6
Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga	mm	110/ 132	110/ 132	110/ 132	110/ 132	110/ 132
Darbinis tūris	cm³	7527	7527	7527	7527	7527
Vardiniai variklio sūkiai	aps./min.	1700	1700	1700	1700	1700
Didž. sukimo momentas esant 1 300 sūkių per min.	Nm	1090	1150	1220	1318	1450
Degalų talpa	litrai	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0
Tirpalo „AdBlue®“ talpykla	litrai	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
Alyvos keitimo intervalas	Darbo valandos	500	500	500	500	500
Išmetamųjų dujų paskesnio apdorojimo sistema		DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR

Transmisija ir GTV						
Transmisijos tipas		TA 190	TA 190	TA 190	TA 190	TA 190
Greičio diapazonas judant į priekį	km/val.	0,02 - 50	0,02-50	0,02-50	0,02 - 60	0,02 - 60
Greičio diapazonas judant atbuline eiga	km/val.	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33
Galinis GTV		540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E
Priekinis GTV, papildoma komplektacija		1000	1000	1000	1000	1000
Variklio aps./min. prie galinio GTV vardinio greičio (540 PTO)	aps./min.	1618	1618	1618	1618	1618
Variklio aps./min. prie galinio GTV vardinio greičio (540E PTO)	aps./min.	1283	1283	1283	1283	1283
Variklio aps./min. prie galinio GTV vardinio greičio (1000 PTO)	aps./min.	1649	1649	1649	1649	1649
Variklio aps./min. prie galinio GTV vardinio greičio (1000E PTO)	aps./min.	1308	1308	1308	1308	1308
Variklio aps./min. prie priekinio GTV vardinio greičio (1000 PTO)	aps./min.	1647	1647	1647	1647	1647

Elektrohidraulinis keltuvas ir hidraulinė sistema						
Kintamo srauto siurblys	l/min	165	165	165	165	165
Kintamo srauto siurblys, 1 papildoma komplektacija	l/min	220	220	220	220	220
Darbinis slėgis / kontrolinis slėgis	bar	200+10	200+10	200+10	200+10	200+10
Maks. galimas hidraulinės alyvos kiekis	litrai	80	80	80	80	80
Kontrolinių vožtuvų srautas (3 vožtuvo)	l/min	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)
Kontrolinių vožtuvų srautas (4 vožtuvo)	l/min	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)
Galinio keltuvo didžiausia keliamaoji jėga	daN	11050	11050	11050	11050	11050
Priekinio keltuvo didžiausia keliamaoji jėga	daN	5300	5300	5300	5300	5300

Elektros įranga						
Akumuliatorių skaičius	vnt.	1	1	1	1	1
Akumuliatoriaus galia ir įtampa	Ah/V	180 / 12	180 / 12	180 / 12	180 / 12	180 / 12
Generatoriaus įtampa ir srovė	V/A	14 / 240	14 / 240	14 / 240	14 / 240	14 / 240
Didž. perduodama srovė ISOBUS lizde	A	60+25	60+25	60+25	60+25	60+25

Padangos						
Priekinės padangos (standartinės)		540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R34	540/65R34
Standartinės galinės padangos		650/65R42	650/65R42	650/65R42	650/85R38	650/85R38
1. Pasirinktinios priekinės padangos		600/65R28	600/65R28	600/65R28	600/70R30	600/70R30
1. Pasirinktinios galinės padangos		710/70R38	710/70R38	710/70R38	710/70R42	710/70R42

Matmenys						
Priekinių ratų tarpvėžė (standartinės padangos)	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Galinių ratų tarpvėžė (standartinės padangos)	mm	1920	1920	1920	2000	2000
Bendras plotis su standartinėmis padangomis	mm	2570	2570	2570	2650	2650
Gabaritinis ilgis	mm	5516	5516	5516	5516	5516
Bendras vairuotojo kabinos aukštis su standartinėmis padangomis, be „Fendt Guide“	mm	3142	3142	3142	3280	3280
Bendras vairuotojo kabinos aukštis su standartinėmis padangomis, su „Fendt Guide“	mm	3192	3192	3192	3332	3332
Didž. prošvaista	mm	570	570	570	570	570
Ratų bazė	mm	2900	2900	2900	2900	2900

Masė						
Eksplotacinė masė (įsk. įprastus priedus - +/- 5 %)	kg	8800 - 9250	8800 - 9250	8800 - 9250	9200 - 9650	9200 - 9650
Didž. priekabos prikabin tuvo apkrova	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
Didž. leistina priekinio tilto apkrova	kg	6900.0	6900.0	6900.0	6900.0	6900.0
Didž. leistina priekinio tilto apkrova iki 8 km/h	kg	9980.0	9980.0	9980.0	9980.0	9980.0
Didž. leistina galinio tilto apkrova (priklausomai nuo šalies)	kg	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0

* Galimi įrangos variantai pateikiami skyriuje „Settings“