

Standartinė ir pasirinkama įranga

Standartinis: ■

Pagal pageidavimą: □

# Įrangos variantai ir techninė informacija.

|  |            | IDEAL 7    | IDEAL 7PL  | IDEAL 7T   | IDEAL 8    | IDEAL 8PL  | IDEAL 8T   |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Pjaunamoji</b>                          |            |            |            |            |            |            |            |
| Pjaunamosios plotis, „PowerFlow“ nuo-iki** | m          | 7.70-10.70 | 7.70-10.70 | 7.70-10.70 | 9.20-12.20 | 9.20-12.20 | 9.20-12.20 |
| Pjovimo dažnis, „PowerFlow“                | pjov./min. | 1220       | 1220       | 1220       | 1220       | 1220       | 1220       |
| „TerraControl II™“ pjaunamosios kreipimas  |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Automatinis lenktuvų greitis               |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Elektrinis rapsų peilis                    |            | □          | □          | □          | □          | □          | □          |
| Daugiafunkcė jungtis                       |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Hidraulinė lenktuvų pavara                 |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |

## Nuožulnisis transporteris

|   |          |   |   |   |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| EHU (prikabinimas kaiščiu)                  |          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AutoDock™ - automatinis pjovimo įrenginys   |          | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Bepakopė pjaunamosios pavara                |          | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| HP - hidraulinis pjovimo kampo reguliavimas |          | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Tiekimo grandinių                           | skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hidraulinis reversas                        |          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

## Kūlimo sistema

|   |           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dvigubas kuliamosios mechanizmas „Helix“        |           | ■                 | ■                 | ■                 | ■                 | ■                 | ■                 |
| Rotoriai  | skaičius  | 1                 | 1                 | 1                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| Rotoriaus skersmuo                              | mm        | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| Rotoriaus ilgis                                 | mm        | 4838              | 4838              | 4838              | 4838              | 4838              | 4838              |
| Rotoriaus sūkių dažnis                          | aps./min. | 280-1160          | 280-1160          | 280-1160          | 280-1160          | 280-1160          | 280-1160          |
| Kuliamosios mechanizmo „Helix“ pobūgnio plotas  | m²        | 0.83              | 0.83              | 0.83              | 1.66              | 1.66              | 1.66              |
| Kuliamosios mechanizmo „Helix“ atskyrimo plotas | m²        | 1.44              | 1.44              | 1.44              | 1.92              | 1.92              | 1.92              |
| Rotoriaus tiektuvo skersmuo                     | mm        | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| Rotoriaus tiektuvo greitis                      | aps./min. | 285-656 / 200-828 | 285-656 / 200-828 | 285-656 / 200-828 | 285-656 / 200-828 | 285-656 / 200-828 | 285-656 / 200-828 |

## Grūdų likučių separavimas

|                           |    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|----|------|------|------|------|------|------|
| Bendras separavimo plotas | m² | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
|---------------------------|----|------|------|------|------|------|------|

## Valymas

|                                |           |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cikloninis valytuvas           |           | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Grūdų plokštės „IDEALbalance™“ |           | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Bendras sieto plotas           | m²        | 4.9      | 4.9      | 4.9      | 4.9      | 4.9      | 4.9      |
| Ventiliatoriaus greitis        | aps./min. | 150-1350 | 150-1350 | 150-1350 | 150-1350 | 150-1350 | 150-1350 |
| Dvigubi ventiliuojami dugnai   |           | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Atsijų grąžinimo indikatorius  |           | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |

## Grūdų bunkeris

|   |        |                             |                  |                             |                             |                  |                             |
|---|--------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Iškrovimo parinktis „Streamer 210“ - 210 l/s / 17 100 l**   |        | □                           |                  | □                           | □                           |                  | □                           |
| Iškrovimo parinktis „Streamer 140“ - 140 l/s / 12 500 l**   |        | ■                           | ■                | ■                           | ■                           | ■                | ■                           |
| Grūdų bunkeris „Standard“ Standartinis / pagal pageidavimą  |        | Streamer 140 / Streamer 210 | - / -            | Streamer 140                | Streamer 140 / Streamer 210 | - / -            | - / -                       |
| Grūdų bunkeris „ParaLevel“ Standartinis / pagal pageidavimą |        | Streamer 140 / -            | Streamer 140 / - | Streamer 140                | - / -                       | Streamer 140 / - | - / -                       |
| Grūdų bunkeris „TrakRide“ Standartinis / pagal pageidavimą  |        | Streamer 140 / Streamer 210 | - / -            | Streamer 140 / Streamer 210 | Streamer 210 / -            | Streamer 210 / - | Streamer 140 / Streamer 210 |
| „ScrollSwing“ valdymas                                      |        | ■                           | ■                | ■                           | ■                           | ■                | ■                           |
| Grūdų bunkerio talpa  | litrai | 12500                       | 12500            | 12500                       | 12500                       | 12500            | 12500                       |
| Bokštelio iškrovimas  |        | ■                           | ■                | ■                           | ■                           | ■                | ■                           |
| Iškrovimo greitis   | l/s    | 140                         | 140              | 140                         | 140                         | 140              | 140                         |
| Iškrovimo greičio reguliavimas „StreamerGates“              |        | ■                           | ■                | ■                           | ■                           | ■                | ■                           |
| Didž. iškrovimo aukštis                                     | m      | 4.28                        | 4.28             | 4.28                        | 4.28                        | 4.28             | 4.28                        |

## Šiaudų smulkintuvas

|  |  |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
| „BaseCut“ - 56 dantyti peiliukai         |  | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| „ShortCut“ - 112 dantyti peiliukai       |  | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| Šiaudų smulkintuvo keitimas - iš kabinos |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Pelų skirstytuvas                        |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Išcentrinis skleistuvas „ActiveSpread“   |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ActiveSpread SwingFlow                   |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

|   |          | IDEAL 7   | IDEAL 7PL | IDEAL 7T  | IDEAL 8        | IDEAL 8PL      | IDEAL 8T       |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Variklis</b>                                   |          |           |           |           |                |                |                |
| MAN variklis                                      |          |           |           |           | ■              | ■              | ■              |
| Variklis „AGCO Power“                             |          | ■         | ■         | ■         |                |                |                |
| „AirSense™“ aušinimo sistema                      |          | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Etapo V / Tier 5 taršos reikalavimai              |          | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Cilindrai   | skaičius | 7         | 7         | 7         | 6              | 6              | 6              |
| Darbinis tūris                                    | litrai   | 9.8       | 9.8       | 9.8       | 12.4           | 12.4           | 12.4           |
| Didžiausia galia įjungus „PowerBoost“ (ECE R 120) | kW / AG  | 336/451   | 336/451   | 336/451   | 401/538        | 401/538        | 401/538        |
| Kuro bako talpa, standartinė / pasirinktinė       | litrai   | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250/1500 | 1000/1250/1500 | 1000/1250/1500 |
| „AdBlue“ bako talpa                               | litrai   | 180       | 180       | 180       | 180            | 180            | 180            |
| Oro kompresorius                                  |          | □         | □         | □         | □              | □              | □              |

## Važiuklė

|  |          |    |    |    |    |    |    |
|--|----------|----|----|----|----|----|----|
| „MotionShift“ pavarų dėžė                    |          | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Pavarų pakopos                               | skaičius | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Elektrinis pavarų perjungimas                |          | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Didžiausias važiavimo greitis*               | km/val.  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Keturių varomųjų ratų sistema „AllDrive 4WD“ |          | □  | □  | □  | □  | □  | □  |
| „Heavy Duty“ važiavimo pavara                |          |    |    |    |    |    | □  |
| Vikšrinė pavara „TrakRide“                   |          |    |    | ■  |    |    | ■  |
| „ParaLevel“ šlaito kompensavimas             |          |    | ■  |    |    | ■  |    |

## Kabina

|  |  |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
| „Vision“ kabina                                      |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IDEALdrive TM***                                     |  |   |   | □ |   |   | □ |
| Vairuotojo sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi     |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Moderni operatoriaus sėdynė                          |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Automatinė klimato kontrolė                          |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektra reguliuojami, šildomi išoriniai veidrodėliai |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Papildomas plataus kampo veidrodėlis                 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LED darbinės šviesos                                 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Radijas  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Atbulinės eigos vaizdo kamera                        |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 360° vaizdo sistema                                  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Šaldiklis, integruotas į keleivio sėdynę             |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nuostolių indikatorius                               |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| „ProSound“ sistema                                   |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Patraukiamos jėgimo kopėčios „PowerFold“             |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mobiliojo telefono įkroviklis                        |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Papildomas „iPad“ ekrano laikiklis                   |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

## „Fendt Variotronic“

|                                 |  |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| „Fendt Variotronic“             |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| „Fendt Varioterminal 10.4™“     |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| „Fendt“ prietaisų skydelis      |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| „Fendt VarioDoc Pro“            |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| „Fendt Connect“                 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| „TI Turn Assistant“             |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Derlingumo ir drėgmės matavimas |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Derlingumo atvaizdavimas        |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

## Masės ir matmenys

|                        |   |           |           |           |           |           |           |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ilgis be pjaunamosios  | m | 9.13      | 9.13      | 9.13      | 9.13      | 9.13      | 9.13      |
| Plotis be pjaunamosios | m | 3.29-3.89 | 3.49-3.89 | 3.29-3.79 | 3.29-3.89 | 3.49-3.89 | 3.29-3.79 |
| Aukštis                | m | 3.99      | 3.99      | 3.99      | 3.99      | 3.99      | 3.99      |

Standartinė ir pasirenkama įranga

Standartinis: ■

Pagal pageidavimą: □

# Įrangos variantai ir techninė informacija.

|  |            | IDEAL 9     | IDEAL 9PL   | IDEAL 9T    | IDEAL 10T   |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pjaunamoji</b>                          |            |             |             |             |             |
| Pjaunamosios plotis, „PowerFlow“ nuo-iki** | m          | 10.70-12.20 | 10.70-12.20 | 10.70-12.20 | 10.70-12.20 |
| Pjovimo dažnis, „PowerFlow“                | pjov./min. | 1220        | 1220        | 1220        | 1220        |
| „TerraControl II“™ pjaunamosios kreipimas  |            | ■           | ■           | ■           | ■           |
| Automatinis lenktuvų greitis               |            | ■           | ■           | ■           | ■           |
| Elektrinis rapsų peilis                    |            | □           | □           | □           | □           |
| Daugiafunkcė jungtis                       |            | ■           | ■           | ■           | ■           |
| Hidraulinė lenktuvų pavara                 |            | ■           | ■           | ■           | ■           |

|   |          | IDEAL 9 | IDEAL 9PL | IDEAL 9T | IDEAL 10T |
|---|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| <b>Nuožulnūs transporteriai</b>             |          |         |           |          |           |
| EHU (prikabinimas kaiščiu)                  |          | ■       | ■         | ■        | ■         |
| AutoDock™ - automatinis pjovimo įrenginys   |          | □       | □         | □        | □         |
| Bepakopė pjaunamosios pavara                |          | □       | □         | □        | □         |
| HP - hidraulinis pjovimo kampo reguliavimas |          | □       | □         | □        | □         |
| Tiekimo grandinių                           | skaičius | 4       | 4         | 4        | 4         |
| Hidraulinis reversas                        |          | ■       | ■         | ■        | ■         |

|   |           | IDEAL 9  | IDEAL 9PL | IDEAL 9T | IDEAL 10T |
|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Kūlimo sistema</b>                           |           |          |           |          |           |
| Dvigubas kuliamosios mechanizmas „Helix“        |           | ■        | ■         | ■        | ■         |
| Rotoriai  | skaičius  | 2        | 2         | 2        | 2         |
| Rotoriaus skersmuo                              | mm        | 600      | 600       | 600      | 600       |
| Rotoriaus ilgis                                 | mm        | 4838     | 4838      | 4838     | 4838      |
| Rotoriaus sūkių dažnis                          | aps./min. | 280-1160 | 280-1160  | 280-1160 | 280-1160  |
| Kuliamosios mechanizmo „Helix“ pobūgnio plotas  | m²        | 1.66     | 1.66      | 1.66     | 1.66      |
| Kuliamosios mechanizmo „Helix“ atskyrimo plotas | m²        | 2.40     | 2.40      | 2.40     | 2.88      |
| Rotoriaus tiektuvo skersmuo                     | mm        | 600      | 600       | 600      | 600       |
| Rotoriaus tiektuvo greitis                      | aps./min. | 200-828  | 200-828   | 200-828  | 200-828   |

|                                  |    | IDEAL 9 | IDEAL 9PL | IDEAL 9T | IDEAL 10T |
|----------------------------------|----|---------|-----------|----------|-----------|
| <b>Grūdų likučių separavimas</b> |    |         |           |          |           |
| Bendras separavimo plotas        | m² | 4.06    | 4.06      | 4.06     | 4.54      |

|                                |           | IDEAL 9  | IDEAL 9PL | IDEAL 9T | IDEAL 10T |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Valymas</b>                 |           |          |           |          |           |
| Cikloninis valytuvas           |           | ■        | ■         | ■        | ■         |
| Grūdų plokštės „IDEALbalance“™ |           | ■        | ■         | ■        | ■         |
| Bendras sieto plotas           | m²        | 5.4      | 5.4       | 5.4      | 5.4       |
| Ventiliatoriaus greitis        | aps./min. | 150-1350 | 150-1350  | 150-1350 | 150-1350  |
| Dvigubi ventiliuojami dugnai   |           | ■        | ■         | ■        | ■         |
| Atsijų grąžinimo indikatorius  |           | ■        | ■         | ■        | ■         |

|   |                  | IDEAL 9          | IDEAL 9PL        | IDEAL 9T         | IDEAL 10T        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Grūdų bunkeris</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Iškrovimo parinktis „Streamer 210“ - 210 l/s / 17 100 l**   |                  | ■                | ■                | ■                | ■                |
| Iškrovimo parinktis „Streamer 140“ - 140 l/s / 12 500 l**   |                  |                  | ■                |                  |                  |
| Grūdų bunkeris „Standard“ Standartinis / pagal pageidavimą  | Streamer 210 / - | - / -            | - / -            | - / -            | - / -            |
| Grūdų bunkeris „ParaLevel“ Standartinis / pagal pageidavimą | - / -            | Streamer 140 / - | - / -            | - / -            | - / -            |
| Grūdų bunkeris „TrakRide“ Standartinis / pagal pageidavimą  | Streamer 210 / - | Streamer 210 / - | Streamer 210 / - | Streamer 210 / - | Streamer 210 / - |
| „ScrollSwing“ valdymas                                      |                  | ■                | ■                | ■                | ■                |
| Grūdų bunkerio talpa  | litrai           | 17100            | 12500            | 17100            | 17100            |
| Bokštelio iškrovimas  |                  | ■                | ■                | ■                | ■                |
| Iškrovimo greitis   | l/s              | 210              | 140              | 210              | 210              |
| Iškrovimo greičio reguliavimas „StreamerGates“              |                  | ■                | ■                | ■                | ■                |
| Didž. iškrovimo aukštis                                     | m                | 4.95             | 4.95             | 4.95             | 4.95             |

|  |  | IDEAL 9 | IDEAL 9PL | IDEAL 9T | IDEAL 10T |
|--|--|---------|-----------|----------|-----------|
| <b>Šiaudų smulkintuvas</b>               |  |         |           |          |           |
| „BaseCut“ - 56 dantyti peiliukai         |  | □       | □         | □        | □         |
| „ShortCut“ - 112 dantyti peiliukai       |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| Šiaudų smulkintuvo keitimas - iš kabinos |  | □       | □         | □        | □         |
| Pelų skirstytuvas                        |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| Išcentrinis skleistuvas „ActiveSpread“   |  | □       | □         | □        | □         |
| ActiveSpread SwingFlow                   |  | □       | □         | □        | ■         |

|   |          | IDEAL 9        | IDEAL 9PL      | IDEAL 9T       | IDEAL 10T      |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Variklis</b>                                   |          |                |                |                |                |
| MAN variklis                                      |          | ■              | ■              | ■              | ■              |
| „AirSense“™ aušinimo sistema                      |          | ■              | ■              | ■              | ■              |
| Etapo V / Tier 5 taršos reikalavimai              |          | ■              | ■              | ■              | ■              |
| Cilindrai   | skaičius | 6              | 6              | 6              | 6              |
| Darbinis tūris                                    | litrai   | 15.2           | 15.2           | 15.2           | 16.2           |
| Didžiausia galia įjungus „PowerBoost“ (ECE R 120) | kW / AG  | 438/647        | 438/647        | 438/647        | 581/790        |
| Kuro bako talpa, standartinė / pasirinktinė       | litrai   | 1000/1250/1500 | 1000/1250/1500 | 1000/1250/1500 | 1000/1250/1500 |
| „AdBlue“ bako talpa                               | litrai   | 180            | 180            | 180            | 180            |
| Oro kompresorius                                  |          | □              | □              | □              | □              |

|  |          | IDEAL 9 | IDEAL 9PL | IDEAL 9T | IDEAL 10T |
|--|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| <b>Važiuklė</b>                              |          |         |           |          |           |
| „MotionShift“ pavarų dėžė                    |          | ■       | ■         | ■        | ■         |
| Pavarų pakopos                               | skaičius | 2       | 2         | 2        | 2         |
| Elektrinis pavarų perjungimas                |          | ■       | ■         | ■        | ■         |
| Didžiausias važiavimo greitis*               | km/val.  | 40      | 40        | 40       | 40        |
| Keturių varomųjų ratų sistema „AllDrive 4WD“ |          | □       | □         | □        | □         |
| „Heavy Duty“ važiavimo pavara                |          | □       | □         | ■        | ■         |
| Vikšrinė pavara „TrakRide“                   |          |         |           | ■        | ■         |
| „ParaLevel“ šlaito kompensavimas             |          |         | ■         |          |           |

|  |  | IDEAL 9 | IDEAL 9PL | IDEAL 9T | IDEAL 10T |
|--|--|---------|-----------|----------|-----------|
| <b>Kabina</b>  |  |         |           |          |           |
| „Vision“ kabina                                      |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| IDEALdrive TM***                                     |  |         |           | □        | □         |
| Vairuotojo sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi     |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| Moderni operatoriaus sėdynė                          |  | □       | □         | □        | □         |
| Automatinė klimato kontrolė                          |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| Elektra reguliuojami, šildomi išoriniai veidrodėliai |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| Papildomas plataus kampo veidrodėlis                 |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| LED darbinės šviesos                                 |  | □       | □         | □        | □         |
| Radijas  |  | □       | □         | □        | □         |
| Atbulinės eigos vaizdo kamera                        |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| 360° vaizdo sistema                                  |  | □       | □         | □        | □         |
| Šaldiklis, integruotas į keleivio sėdynę             |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| Nuostolių indikatorius                               |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| „ProSound“ sistema                                   |  | □       | □         | □        | □         |
| Patraukiamos jėgimo kopėčios „PowerFold“             |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| Mobiliojo telefono įkroviklis                        |  | □       | □         | □        | □         |
| Papildomas „iPad“ ekrano laikiklis                   |  | □       | □         | □        | □         |

|                                 |  | IDEAL 9 | IDEAL 9PL | IDEAL 9T | IDEAL 10T |
|---------------------------------|--|---------|-----------|----------|-----------|
| <b>„Fendt Variotronic“</b>      |  |         |           |          |           |
| „Fendt Variotronic“             |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| „Fendt Varioterminal 10.4“™     |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| „Fendt“ prietaisų skydelis      |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| „Fendt VarioDoc Pro“            |  | □       | □         | □        | □         |
| „Fendt Connect“                 |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| „TI Turn Assistant“             |  | □       | □         | □        | □         |
| Derlingumo ir drėgmės matavimas |  | ■       | ■         | ■        | ■         |
| Derlingumo atvaizdavimas        |  | □       | □         | □        | □         |

|                          |   | IDEAL 9   | IDEAL 9PL | IDEAL 9T  | IDEAL 10T |
|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Masės ir matmenys</b> |   |           |           |           |           |
| Ilgis be pjaunamosios    | m | 10.63     | 10.63     | 10.63     | 10.63     |
| Plotis be pjaunamosios   | m | 3.29-3.79 | 3.49-3.89 | 3.29-3.79 | 3.29-3.79 |
| Aukštis                  | m | 3.99      | 3.99      | 3.99      | 3.99      |