

Uitvoeringen.

	1100 Vario MT
Motor	
Voorverwarming motor	□
Transmissie	
Vario TMS (trekkermanagementsysteem)	■
Omkeerschakeling, 'Stop-and-Go'-functie	■
Cruisecontrol	■
Spoorgeleiding	
Basispakket Spoorgeleiding	■
Standaard Trimble / NovAtel	■
RTK Trimble / NovAtel	□
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)	□
Contour Assistant	□
Agronomie	
Basispakket Agronomie	■
Telemetrie	
Basispakket Telemetrie	■
Smart Connect	■
Machineaansturingssysteem	
Basispakket Machineaansturing	■
Section Control	□
Variable Rate Control	□
Variobediening	
Rijhendel met cruisecontrol, toerentalopslag en automatische functies	■
Multifunctionele joystick met cruisecontrol, toerentalopslag, automatische functies en bediening van de hydrauliek	□
Varioterminal 10.4" met touch- en toetsbediening	■
Cabine	
Cabinevering mechanisch	□
Comfortstoel, luchtgeveerd	■
Super-comfortstoel, luchtgeveerd	□
Bestuurdersstoel Deluxe, leer	□
Bijrijdersstoel	■
Stuurkolom, in hoogte en hoek verstelbaar	■
Verwarming met traploos verstelbare ventilator	■
Airconditioning	■
Geïntegreerde automatische airconditioning	□
Oprolbaar zonnescherm achter	□
Oprolbaar zonnescherm rechts	□
Parallel-ruitenwisser vóór	■
Ruitenwisser en -sproeier achter	■
Achteruitkijkspiegel, verwarmbaar en elektrisch verstelbaar	■
Radio-cd-mp3-speler met handsfree-set	□
Radarsensor	□

	1100 Vario MT
Verlichting	
Koplampen, halogeen	■
Werklampen achter	■
Werklamp aan de A-stijl	■
Werklamp A-stijl, led	□
Werklamp dak achterzijde, led	□
Werklampen dak voorzijde, led	□
3e remlicht	■
Zwaailichten led	■
Chassis	
ContantGrip Suspension	■
SmartRide-veersysteem	■
Veersysteem SmartRide+	□
Traploze instelling spoorbreedte	■
Rupsband in standaarduitvoering	■
Rupsband met versterking	□
Luchtreminstallatie (tweeleidingensysteem)	■
Hefinrichtingen	
Trekkkrachtregeling en traploze mengregeling	□
Achterhefinrichting EW (EHR), zwenkbaar	□
Externe bediening van achterhefinrichting	□
Aftakassen	
Achter: flensaftakas 1000/1000E/1300 t/min	□
Externe bediening achterste aftakas	□
Hydrauliek	
Bediening hydrauliekventielen via lineaire modules	■
Load-sensing-systeem met axiaalplunjerpomp (220 l/min)	■
Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpe (220 + 220 l/min)	□
Maximaal 8 elektr. proport. ventielen	□
Hydrauliekaansluiting 'Power Beyond'	□
Drukloze retourleiding achter	□
DODK-hefboomkoppelingen achter (dubbel onder druk koppelbaar)	■
Opbouwelementen	
Zwaaiende ondertrekhaak cat. 5	■
Adapter v. ondertrekh. cat. 5 - cat. 4	□
Ondertrekhaak cat. 5, hydr. verstelbaar	□
Frontgewichten, verschillende groottes	□

Technische gegevens.

		1151 Vario MT	1156 Vario MT	1162 Vario MT	1167 Vario MT
Motor					
Nom. vermogen ECE R120	kW/pk	376/511	415/564	455/618	495/673
Maximumvermogen ECE R120	kW/pk	376/511	415/564	455/618	495/673
Cilinderinhoud	cm³	15200	15200	15200	16200
Nominaal toerental	t/min	1730	1730	1730	1730
Maximaal koppel bij 1450 t/min	Nm	2500	2700	2900	3100
Brandstofvoorraad	Liter	1320.0	1320.0	1320.0	1320.0
AdBlue-voorraad	Liter	135.0	135.0	135.0	135.0
Transmissie en aftakassen					
Type transmissie		TA 400T	TA 400T	TA 400T	TA 400T
Maximumsnelheid	km/h	40	40	40	40
Achterste aftakas optioneel		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Hefinrichting en hydraulisch systeem					
Pomp met verstelbaar slagvolume	l/min	220	220	220	220
Optie 1 pomp met verstelbaar slagvolume	l/min	440	440	440	440
Max. # ventielen (voor/midden/achter)	Aantal	0/0/8	0/0/8	0/0/8	0/0/8
Max. ontnembare hoeveelheid hydr.olie	Liter	100	100	100	100
Rupsbanden					
Vering voor centrale drager		SmartRide	SmartRide	SmartRide	SmartRide
Pendelhoek van primaire vering	graden	8	8	8	8
Totale breedte aandrijf wiel	mm	225	225	225	225
Totale breedte loopwiel	mm	224	224	224	224
Standaardrupsband		27,5" Standard AG	27,5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG
1e optie rupsband		27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG
Afmetingen					
Spoorbreedte (bij standaardrupsbanden)	mm	2286	2286	2286	2286
Totale breedte bij standaardrupsbanden	mm	2979	2979	2979	2979
Totale lengte	mm	6758	6758	6758	6758
Totale hoogte comfortcabine	mm	3546	3546	3546	3546
Maximale bodemvrijheid	mm	359	359	359	359
Wielbasis (aandrijf wiel t/m frontleiwiel)	mm	3000	3000	3000	3000
Gewichten					
Leeggewicht (basistrekker met cabine; tanks vol, geen bestuurder)	kg	18805.0	18805.0	18805.0	18805.0
Max. toelaatbaar totaalgewicht	kg	27000.0	27000.0	27000.0	27000.0