

Uitvoeringen.*

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Motor									
Omkeerbare koelventilator	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Voorverwarming motor	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Transmissie									
Vario TMS (trekkermanagementsysteem)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Omkeerschakeling, 'Stop-and-Go'-functie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cruisecontrol	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spoorgeleiding									
Basispakket Spoorgeleiding			■			■			■
Standaard Trimble / NovAtel			□			□			□
RTK Trimble / NovAtel			□			□			□
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)			□			□			□
Contour Assistant			□			□			□
Implement Slope Compensation			□			□			□
Agronomie									
Basispakket Agronomie			□			□			□
Telemetrie									
Basispakket Telemetrie	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Smart Connect			□			□			□
Machineaansturingssysteem									
Machineaansturing via ISOBUS 200		□	□		□	□		□	□
Section Control			□			□			□
Variable Rate Control			□			□			□
Implement Management (TIM)			□			□			□
Implement Management (TIM-Steering)			□			□			□
Variobediening									
Multifunctionele joystick met cruisecontrol, toerentalopslag, automatische functies en bediening van de hydrauliek	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3L-joystick		□	□		□	□		□	□
Individual Operation Manager - flexibele toetswijzing	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Digitaal dashboard	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Terminal 12" met touch- en toetsbediening		□	■		□	■		□	■
Fendt Active-stuursysteem		□	■		□	■		□	■
Cabine									
Comfortcabine	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Filtratie van de cabinelucht cat. 4		□	□		□	□		□	□
Comfortstoel, luchtgeveerd	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stuurkolom, in hoogte en hoek verstelbaar	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Airconditioning	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Geïntegreerde automatische airconditioning	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Doorlopende voorruit en deur rechts	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ruitenwisser en -sproeier achter	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Telescopische achteruitkijkspiegels	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Houder voor extra apparatuur	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4 camera-aansluitingen		□	□		□	□		□	□
Fendt 'Reaction'-stuursysteem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autom. uitschakelende richtingaanwijzers	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Montageplaat	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hoofdschakelaar, elektrisch	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Verlichting									
Koplampen bi-halogeen	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Extra verlichting voorzijde	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Werklamp A-stijl, led	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Werklamp dak achterzijde, led	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Werklampen in dak vóór	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Werklampen dak voorzijde, led	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Led-achterlichten	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dagrijlicht	□	■	■	□	■	■	□	■	■
Zwaailicht led	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Chassis									
Voorasvering met niveauregeling en zijwaartse stabilisatie, blokkeerbaar	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Luchtreminstallatie (tweeleidingsysteem)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Vierwiel aandrijving / differentieelslot									
Automaat voor vierwiel aandrijving en differentieel, met stuurhoeksensoren	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatisch differentieelslot voorwielen							■	■	■
Achterste en voorste differentieel met 100% lamellensper	■	■	■	■	■	■			
Hefinrichtingen									
Fronthefinrichting enkelwerkend, externe bediening (afzonderlijk ventiel)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Comfort-fronthef EW, met positieereg. en externe bediening							□	□	□
Comfort-fronthef EW, met positieeregeling, ontlastingsregeling en externe bediening							□	□	□
Elektrohydr. hefinrichting, enkelwerkend (EHR), met externe bediening	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Balanscorrectie, EHR-hefinrichting	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pendelhefinrichting	■	■	■	■	■	■			
Hydraulische zijwaartse en hellingshoekverstelling met comfortbediening	□	□	□	□	□	□			
Ontlastende achterhefregeling		□	□		□	□			
Loodrecht heffen	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Aftakassen									
Voor: 540E t/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Voor: 1000 t/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Achterste aftakas 540/wegaftakas/750 t/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Achterste aftakas 540/540E/1000 t/min	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Externe bediening achterste aftakas	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydrauliek									
Bediening hydrauliekventielen via kruishendel en multifunctionele joystick	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bediening hydrauliekventielen via lineaire modules		■	■		■	■		■	■
Hydrauliek-tandepomp, hydrauliekoliekoeler (42 + 33 l/min)	■			■			■		
Load-sensing-systeem met axiaalplunjerpomp (48 + 71 l/min)	□			□			□		■
1e hydrauliekventiel met aansluitingen midden en achter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3e hydrauliekventiel met aansluitingen midden en achter	□	□	■	□	□	■	□	□	■
4e hydrauliekventiel met aansluitingen midden en achter	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1e hydr.ventiel midden-links en achter		□	□		□	□		□	□
2e hydrauliekventiel midden-links		□	□		□	□		□	□
7e en 8e hydrauliekventiel midden-links		□	□		□	□		□	□
Hydrauliekaansluiting 'Power Beyond'		□	□		□	□		□	□
Retourleiding midden-rechts	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Retourleiding achter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ODK-koppeling achter	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Biologische hydrauliekolie	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Opbouwelementen									
Handmatig te bedienen trekhaak	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische trekhaak achter zonder afstandsbediening	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Frontgewichten, verschillende groottes	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wielballastgewichten achterwielen	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Werktuigaanbouwplaat	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* Let bij de verschillende uitvoeringen op Settings

Technische gegevens.

		207 Vario V	207 Vario F	208 Vario V	208 Vario F
Motor					
Nom. vermogen ECE R120	kW/pk	53/72	53/72	60/82	60/82
Nominaal vermogen met Dynamic Performance ECE R120 (erkende waarde)	kW/pk				
Maximumvermogen ECE R120	kW/pk	58/79	58/79	62/84	62/84
Maximumvermogen met Dynamic Performance ECE R120	kW/pk				
Cilinderinhoud	cm³	3300	3300	3300	3300
Nominaal toerental	t/min	2100	2100	2100	2100
Maximaal koppel bij 1600 t/min	Nm	328	328	348	348
Maximaal koppel met Dynamic Performance bij 1600 t/min	Nm				
Brandstofvoorraad	Liter	68.0	68.0	68.0	68.0
Inhoud brandstoftank (optie)	Liter	83.0	83.0	83.0	83.0
AdBlue-voorraad	Liter	16.0	16.0	16.0	16.0

Transmissie en aftakassen

Type transmissie		ML70	ML70	ML70	ML70
Snelheidsbereik vooruit	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Snelheidsbereik achteruit	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Achterste aftakas		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Achterste aftakas optioneel (incl. wegaftakas)		540/540E/5,8	540/540E/4,8	540/540E/5,4	540/540E/4,8
Frontaftakas, optie		1000	1000	1000	1000

Hefinrichting en hydraulisch systeem

Tandem-hydrauliekpomp	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42
Pomp met verstelbaar slagvolume	l/min	48+71	48+71	48+71	48+71
Max. # ventielen (voor/midden/achter) Profi en Profit+	Aantal	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4
Max. ontleembare hoeveelheid hydr.olie	Liter	25	25	25	25
Max. hefvermogen achterhefinrichting	daN	2775	2417	2775	2417
Max. hefvermogen fronthefinrichting	daN	2380	2380	2380	2380

Bandenmaten

Standaardbanden voor		7.5L - 15	280/70R20	280/70R16	280/70R20
Standaardbanden achter		280/85 R 24	340/85R28	320/85R24	340/85R28

Afmetingen

Spoorbreedte voor (bij standaard bandenmaten)	mm	794	1064	852	1064
Spoorbreedte achter (bij standaard bandenmaten)	mm	777	1000	831	1000
Totale breedte bij standaard bandenmaten	mm	1070	1367	1151	1367
Totale lengte	mm	3708	3813	3708	3813
Totale cabinehoogte bij standaard bandenmaten, zonder Fendt Guide	mm	2310	2470	2400	2470
Totale cabinehoogte bij standaard bandenmaten, met Fendt Guide	mm	2420	2580	2510	2580
Maximale bodemvrijheid	mm	266	323	266	323
Wielbasis	mm	2290	2290	2290	2290

Gewichten

Leeggewicht (basistrekker met cabine; tanks vol, geen bestuurder)	kg	3060.0	3140.0	3080.0	3140.0
Max. toelaatbaar totaalgewicht	kg	4800.0	4800.0	4800.0	4800.0

209 Vario V	209 Vario F	209 Vario P	210 Vario V	210 Vario F	210 Vario P	211 Vario V	211 Vario F	211 Vario P
67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	77/105	77/105	77/105
						84/114	84/114	84/114
69/94	69/94	69/94	77/104	77/104	77/104	84/114	84/114	84/114
						91/124	91/124	91/124
3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
389	389	389	428	428	428			
						508	508	508
68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
540/540E/5,4	540/540E/4,8	540/540E/4,7	540/540E/5,4	540/540E/4,8	540/540E/4,7	540/540E/5,5	540/540E/4,8	540/540E/4,7
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
48+71	48+71	48+71	48+71	48+71	48+71	48+71	48+71	48+71
0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4
25	25	25	25	25	25	25	25	25
2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417	3134
2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380	2540

280/70R16	280/70R20	280/70R20	280/70R16	280/70R20	280/70R20	280/70R16	280/70R20	280/70R20
320/85R24	340/85R28	380/85R28	320/85R24	340/85R28	380/85R28	360/70R24	340/85R28	420/70R28

852	1064	1212	852	1064	1212	852	1064	1212
831	1000	1288	831	1000	1288	857	1000	1288
1151	1367	1680	1151	1367	1680	1217	1367	1720
3708	3813	3831	3708	3813	3831	3708	3813	3831
2400	2470	2500	2400	2470	2500	2400	2470	2500
2510	2580	2610	2510	2580	2610	2510	2580	2610
266	323	318	266	323	318	266	323	318
2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290

3080.0	3140.0	3360.0	3080.0	3140.0	3360.0	3090.0	3140.0	3380.0
4800.0	4800.0	5600.0	4800.0	4800.0	5600.0	4800.0	4800.0	5600.0