

Uitvoeringen en technische gegevens.

Standaarduitvoering en opties
Standaard: ■
Optie: □

Fendt IDEAL

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Maaibord							
Breedte PowerFlow-maaibord: - tot - **	m	7.70-10.70	7.70-10.70	7.70-10.70	9.20-12.20	9.20-12.20	9.20-12.20
Snijfrequentie PowerFlow	Snijbewegingen/min	1220	1220	1220	1220	1220	1220
TerraControl II™-maaibordgeleiding		■	■	■	■	■	■
Automatische haspelsnelheid		■	■	■	■	■	■
Elektrische koolzaadmessen		□	□	□	□	□	□
Multikoppeling		■	■	■	■	■	■
Hydraulische haspelaandrijving		■	■	■	■	■	■

Opvoerband							
EHU (Eyeshot Hook-Up)		■	■	■	■	■	■
AutoDock™ - automatische aankoppeling maaibord		□	□	□	□	□	□
Variabele maaibordaandrijving		□	□	□	□	□	□
HP - hydraulische snijhoekinstelling		□	□	□	□	□	□
Invoerkettingen	Aantal	3	3	3	3	3	3
Hydraulisch wisselen van rijrichting		■	■	■	■	■	■

Dorswerk							
Dual Helix-dorseenheid		■	■	■	■	■	■
Rotoren	Aantal	1	1	1	2	2	2
Rotordiameter	mm	600	600	600	600	600	600
Rotorlengte	mm	4838	4838	4838	4838	4838	4838
Rotortoerental	t/min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Oppervlak dorskorf Helix-dorseenheid	m²	0.83	0.83	0.83	1.66	1.66	1.66
Afscheidingsoppervlak Helix-dorseenheid	m²	1.44	1.44	1.44	1.92	1.92	1.92
Diameter Feeder-rotor	mm	600	600	600	600	600	600
Toerental Feeder-rotor	t/min	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828

Afscheiding van de restkorrels							
Totaal afscheidingsoppervlak	m²	2.27	2.27	2.27	3.58	3.58	3.58

Reiniging							
Cycloonreinigingssysteem		■	■	■	■	■	■
IDEALbalance™-terugvoerbodems		■	■	■	■	■	■
Totaal zeefoppervlak	m²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Ventilatortoerental	t/min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Dubbele, geventileerde cascade		■	■	■	■	■	■
Indicatie van omkering		■	■	■	■	■	■

Graantank							
Streamer 210 - 210 l/s, 17.100 l**		□		□	□		□
Streamer 140 - 140 l/s, 12.500 l**		■	■	■	■	■	■
Graantankuitvoering Standard standaard/optie		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	- / -
Graantankuitvoering ParaLevel standaard/optie		Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140	- / -	Streamer 140 / -	- / -
Graantankuitvoering TrakRide standaard/optie		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 140 / Streamer 210
ScrollSwing-bediening		■	■	■	■	■	■
Inhoud graantank	liter	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Bovenlossing		■	■	■	■	■	■
Ledigingsfrequentie	l/s	140	140	140	140	140	140
StreamerGates - instellen van de lossnelheid		■	■	■	■	■	■
Max. afstorthoogte	m	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28

Strohakselaar							
BaseCut - 56 getande messen		■	■	■	□	□	□
ShortCut - 112 getande messen		□	□	□	■	■	■
Omzetten strohakselaar vanuit de cabine		□	□	□	□	□	□
Kafverdelers		■	■	■	■	■	■
ActiveSpread-radiale verdeler		□	□	□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Motor							
MAN-motor					■	■	■
AGCO Power-motor		■	■	■			
AirSense®-koelsysteem		■	■	■	■	■	■
Uitlaatgasnorm V / Fase 5		■	■	■	■	■	■
Cilinders	Aantal	7	7	7	6	6	6
Cilinderinhoud	liter	9.8	9.8	9.8	12.4	12.4	12.4
Max. verm. met PowerBoost (vlg. ECE R120)	kW/pk	336/451	336/451	336/451	401/538	401/538	401/538
Inhoud brandstoftank	liter	1000/1250	1000/1250	1000/1250	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
Inhoud AdBlue-tank	liter	180	180	180	180	180	180
Luchtcompressor		□	□	□	□	□	□

Chassis							
MotionShift-transmissie		■	■	■	■	■	■
Versnellingen	Aantal	2	2	2	2	2	2
Elektrisch schakelen		■	■	■	■	■	■
Maximale rijsnelheid*	km/h	40	40	40	40	40	40
AllDrive-vierwielaandrijving		□	□	□	□	□	□
Heavy duty rijaandrijving							□
TrakRide-rupsonderstel				■			■
ParaLevel-hellingcompensatie			■			■	

Cabine							
Vision-cabine		■	■	■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□			□
Luchtgeveerde bestuursderszitplaats		■	■	■	■	■	■
Deluxe-bestuursdersstoel		□	□	□	□	□	□
Automatische airconditioning		■	■	■	■	■	■
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels		■	■	■	■	■	■
Extra groothoekspiegels		■	■	■	■	■	■
Werkklamp - full-led		□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□
Achteruitrijcamera		■	■	■	■	■	■
360°-camerasysteem		□	□	□	□	□	□
Koelvak geïntegreerd in bijrijdersstoel		■	■	■	■	■	■
Verliesindicatie		■	■	■	■	■	■
ProSound-systeem		□	□	□	□	□	□
Zwenkbare Powerfold-toegangsladder		■	■	■	■	■	■
Laadapparaat mobiele telefoon		□	□	□	□	□	□
Aanvullende iPad monitorhouder		□	□	□	□	□	□

Fendt Variotronic							
Fendt Variotronic		■	■	■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■	■	■
Fendt-dashboard		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□	□	□
Opbrengst- en vochtmeting		■	■	■	■	■	■
Opbrengstkartering		□	□	□	□	□	□

Afmetingen en gewichten							
Lengte zonder voorzetstuk	m	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
Breedte zonder maaibord	m	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79
Hoogte	m	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99

* = landspecifiek - evt. zijn er aanvullende wettelijke vereisten ** Bij de ParaLevel-modellen kunnen de waarden afwijken *** Alleen leverbaar in combinatie met TrakRide-rupsonderstel

Uitvoeringen en technische gegevens.

Standaarduitvoering en opties
Standaard: ■
Optie: □

Fendt IDEAL

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Maaibord					
Breedte PowerFlow-maaibord: - tot - **	m	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20
Snijfrequentie PowerFlow	Snijbewegingen/min	1220	1220	1220	1220
TerraControl II™-maaibordgeleiding		■	■	■	■
Automatische haspelsnelheid		■	■	■	■
Elektrische koolzaadmessen		□	□	□	□
Multikoppeling		■	■	■	■
Hydraulische haspelaandrijving		■	■	■	■

Opvoerband					
EHU (Eyeshot Hook-Up)		■	■	■	■
AutoDock™ - automatische aankoppeling maaibord		□	□	□	□
Variabele maaibordaandrijving		□	□	□	□
HP - hydraulische snijhoekinstelling		□	□	□	□
Invoerkettingen	Aantal	4	4	4	4
Hydraulisch wisselen van rijrichting		■	■	■	■

Dorswerk					
Dual Helix-dorseenheid		■	■	■	■
Rotoren	Aantal	2	2	2	2
Rotordiameter	mm	600	600	600	600
Rotorlengte	mm	4838	4838	4838	4838
Rotortoerental	t/min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Oppervlak dorskorf Helix-dorseenheid	m²	1.66	1.66	1.66	1.66
Afscheidingsoppervlak Helix-dorseenheid	m²	2.40	2.40	2.40	2.88
Diameter Feeder-rotor	mm	600	600	600	600
Toerental Feeder-rotor	t/min	200-828	200-828	200-828	200-828

Afscheiding van de restkorrels					
Totaal afscheidingsoppervlak	m²	4.06	4.06	4.06	4.54

Reiniging					
Cycloonreinigingssysteem		■	■	■	■
IDEALbalance™-terugvoerbodems		■	■	■	■
Totaal zeefoppervlak	m²	5.4	5.4	5.4	5.4
Ventilatortoerental	t/min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Dubbele, geventileerde cascade		■	■	■	■
Indicatie van omkering		■	■	■	■

Graantank					
Streamer 210 - 210 l/s, 17.100 l**		■		■	■
Streamer 140 - 140 l/s, 12.500 l**			■		
Graantankuitvoering Standard standaard/optie		Streamer 210 / -	- / -	- / -	- / -
Graantankuitvoering ParaLevel standaard/optie		- / -	Streamer 140 / -	- / -	- / -
Graantankuitvoering TrakRide standaard/optie		Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
ScrollSwing-bediening		■	■	■	■
Inhoud graantank	liter	17100	12500	17100	17100
Bovenlossing		■	■	■	■
Ledigingsfrequentie	l/s	210	140	210	210
StreamerGates - instellen van de lossnelheid		■	■	■	■
Max. afstorthoogte	m	4.95	4.95	4.95	4.95

Strohakselaar					
BaseCut - 56 getande messen		□	□	□	
ShortCut - 112 getande messen		■	■	■	■
Omzetten strohakselaar vanuit de cabine		□	□	□	□
Kafverdelers		■	■	■	■
ActiveSpread-radiale verdeler		□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	■

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Motor					
MAN-motor		■	■	■	■
AirSense®-koelsysteem		■	■	■	■
Uitlaatgasnorm V / Fase 5		■	■	■	■
Cilinders	Aantal	6	6	6	6
Cilinderinhoud	liter	15.2	15.2	15.2	16.2
Max. verm. met PowerBoost (vlg. ECE R120)	kW/pk	438/647	438/647	438/647	581/790
Inhoud brandstoftank	liter	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
Inhoud AdBlue-tank	liter	180	180	180	180
Luchtcompressor		□	□	□	□

Chassis					
MotionShift-transmissie		■	■	■	■
Versnellingen	Aantal	2	2	2	2
Elektrisch schakelen		■	■	■	■
Maximale rijsnelheid*	km/h	40	40	40	40
AllDrive-vierwiel aandrijving		□	□	□	□
Heavy duty rijaandrijving		□	□	■	■
TrakRide-rupsonderstel				■	■
ParaLevel-hellingcompensatie			■		

Cabine					
Vision-cabine		■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□	□
Luchtgeveerde bestuursderszitplaats		■	■	■	■
Deluxe-bestuursdersstoel		□	□	□	□
Automatische airconditioning		■	■	■	■
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels		■	■	■	■
Extra groothoekspiegels		■	■	■	■
Werkklamp - full-led		□	□	□	□
Radio		□	□	□	□
Achteruitrijcamera		■	■	■	■
360°-camerasysteem		□	□	□	□
Koelvak geïntegreerd in bijrijdersstoel		■	■	■	■
Verliesindicatie		■	■	■	■
ProSound-systeem		□	□	□	□
Zwenkbare Powerfold-toegangsladder		■	■	■	■
Laadapparaat mobiele telefoon		□	□	□	□
Aanvullende iPad monitorhouder		□	□	□	□

Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■
Fendt-dashboard		■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■
TI Turn Assistent		□	□	□	□
Opbrengst- en vochtmeting		■	■	■	■
Opbrengstkartering		□	□	□	□

Afmetingen en gewichten					
Lengte zonder voorzetstuk	m	10.63	10.63	10.63	10.63
Breedte zonder maaibord	m	3.29-3.79	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.79
Hoogte	m	3.99	3.99	3.99	3.99

* = landspecifiek - evt. zijn er aanvullende wettelijke vereisten ** Bij de ParaLevel-modellen kunnen de waarden afwijken *** Alleen leverbaar in combinatie met TrakRide-rupsonderstel