

Uitvoeringen.

Cargo T740	
Motor	
Omkeerbare koelventilator	☐
Brandstofvoorfilter	☒
Cycloonvoorafscheider voor luchtfilter	☐
Elektrische voorverwarming van de motor	☐
Transmissie	
Traploze rijaandrijving 20 km/h	☒
Traploze rijaandrijving 30 km/h	☐
Traploze rijaandrijving 40 km/h	☐
Lader-, vorkheftruck- en wegmodus	☒
Langzame startinrichting	☐
Akoestisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden	☒
Laadsysteem	
Overbelastingsbeveiliging	☒
Z-constructie	☒
Demping van de arm	☐
vuilafstrijder voor telescooparm	☐
'Schudfunctie'	☒
Automatisch intrekken van de bak	☐
Kantelcilinderslot	☐
Sennebogen snelwisselsysteem, mechanisch	☒
Sennebogen snelwisselsysteem, hydraulisch	☐
Snelwisselsysteem passend voor Volvo-werktuigen, hydr.	☐
Snelwisselsysteem passend voor JCB-werktuigen, hydr.	☐
Snelwisselsysteem passend voor Manitou-werktuigen, hydr.	☐
Snelwisselsysteem passend voor Kramer-apparaten, hydr.	☐
Weeginstallatie	☐
Aanbouwapparatuur	
Aanbouwplaat draagkracht 4500 kg	☐
Paletvork, max. draagvermogen 4500 kg, vorktandenlengte 1500 mm	☐
Vorkversteller, ook zijwaarts verstelb.	☐
1,1 m³ grondbak zonder tanden voor bulkgoed met een dichtheid tot 1800 kg/m³	☐
1,6 m³ laadbak voor bulkgoed met een dichtheid tot 1200 kg/m³	☐
2,0 m³ laadbak voor bulkgoed met een dichtheid tot 1100 kg/m³	☐
2,5 m³ bak voor licht materiaal incl. omkeerbaar mes voor bulkgoed met een dichtheid tot 900 kg/m³	☐
3,0 m³ bak voor licht materiaal incl. omkeerbaar mes voor bulkgoed met een dichtheid tot 500 kg/m³	☐
Silagegrijper 1,9 m³	☐
Grote balenvork - zware uitvoering - breedte 2 m met 4 tanden	☐
Balenklem voor ronde en vierkante balen	☐
Big bag-drager	☐
Adapter Sennebogen-/Euro-opname	☐
Hydrauliek	
Extra ventiel 1 op de gereedschapsdrager	☒
3e hydr. kring op de gereedschapsdrager	☐
Extra ventiel 2 aan de achterzijde	☐
Continugebruik hydrauliekventiel 1	☐
Continugebruik hydrauliekventiel 2	☐
Elektrische voorverwarming van de hydrauliektank	☐
Biologische hydrauliekolie	☐
Hydrauliekolie voor lage temperaturen	☐

Cargo T740	
Cabine	
Comfortliftcabine met dempingssysteem	☒
Memory-functie voor positie cabine	☐
Panoramische voorruit van vloer tot plafond	☒
Voorruit van gepantserd glas	☐
Dakraam van gepantserd glas	☐
Joystick op de armleuning	☒
Comfortabele bestuurdersstoel luchtgeveerd, met stoelverwarming	☒
Stuurkolom, in hoogte en hoek verstelbaar	☒
Airconditioning	☐
Zonwering voor het dakraam	☒
Zonwering voor de voorruit	☒
Ruitenwisser en -sproeier voor de dakruit	☐
Ruitenwisser en -sproeier voor de achterraut	☐
Beschermend rooster voor de dakruit FOPS niveau 2	☐
Radio incl. USB- en SD-interface, MP3- en Bluetooth-functie	☐
USB-poort met laadfunctie	☒
Camerasysteem	☐
Camerasysteem Premium, 2 camera's	☐
Actievekoolstoffilter	☐
Verlichting	
StVZO verlichtingsset	☒
2 werklichten cabine voorzijde led	☒
Werklamp cabine achterzijde led	☒
2 koplampen op de basisarm led	☐
Allround verlichtingspakket	☐
1 zwaailamp	☐
Beschermend rooster koplamp	☐
Het onderstel	
Pendelasblokkering van de achteras	☐
Voras-, vierwielaandrijving- en hondegangbediening	☒
Opbouw	
Rangeerkoppeling 3t	☐
Trekhaak met automatische koppeling, in hoogte verstelbaar	☐
Kogelkoptrekhaak, in hoogte verstelbaar	☐
Kipperknobbel, in hoogte verstelbaar	☐
Oppiktrekhaak	☐
Persluchtremstelsysteem voor gebruik met aanhanger	☐
Contactdoos 7-polig voor aanhangergebruik 12 V	☐
Contactdoos 7-polig voor aanhangergebruik 24 V	☐
Contactdoos op de kop van de arm, 7-polig	☐
Spiegel rechts en op de achterkant	☒
Centrale smeerpunten	☐
Centraal automatisch smeersysteem	☐
Lakwerk opbouw in RAL-kleur naar wens	☐

Technische gegevens.

Cargo T740		
Eigenschappen		
Maximale stapelhoogte	mm	7700
Max. draagvermogen (LSP 500 mm)	kg	4000
Max. draagvermogen bij max. hoogte	kg	2600
Max. draagvermogen bij max. lading	kg	1700
Max. bereik	mm	3720
trekkracht	kN	63
Losbreekkracht aan de schepbak	kN	65
Motor		
Nom. vermogen ECE R120	kW/pk	100/136
Maximum vermogen ECE R120	kW/pk	100/136
Aantal cilinders	Aantal	4
Cilinderinhoud	cm³	3800
Nominaal toerental	t/min	2200
Maximumkoppel	Nm	550
Brandstofvoorraad	Liter	160.0
AdBlue-tankvoorraad	Liter	16.0
Transmissie		
Type transmissie		CompactDrive
Maximale rijsnelheid standaard	km/h	20
Maximale rijsnelheid optie 1	km/h	30
Maximale rijsnelheid optie 2	km/h	40
Max. rijsnelheid achterraut	km/h	20 (30/40)
Hydrauliek		
Load-sensing pomp met variabel slagvolume	l/min	170
Werkdruk	bar	300
Uitrusting elektrisch systeem		
Accu's	Aantal	2
Accucapaciteit	Ah/V	105 / 24
Bandenmaten		
Standaard banden		400/70 R24
1. Optionele banden		460/70 R24
2. Optionele banden		500/70 R24
Afmetingen		
Totale lengte incl. gereedschapsdrager	mm	5460
Totale hoogte, cabine beneden	mm	2470
Totale hoogte, cabine boven	mm	4400
Totale breedte bij standaard bandenmaten	mm	2435
Totale breedte bij max. afmetingen banden	mm	2440
Cabinebreedte	mm	1000
Afstand van het midden van de voras tot aan de voorkant van de gereedschapsdrager	mm	1360
Afstand van het midden van de achteras tot de achterkant van de machine	mm	1000
Maximale bodemvrijheid	mm	400
Wielbasis	mm	3100
Spoorbreedte	mm	1940
Achterste starthoek	°	35
Kleinste draairadius bij standaard bandenmaten	m	4.15
Gewichten		
Leeggewicht (standaard uitvoering, volle tanks, met bestuurder)	kg	9400
Max. trekhaakbelasting rangeerkoppeling	kg	3000
Max. trekhaakbelasting met in hoogte verstelbare trekhaak (optioneel)	kg	18500