

FENDT 200 V/F/P VARIO

Uitvoeringen.

Standaarduitvoering en opties

Standaard: ☒

Optie: ☐

FENDT 200 V/F/P VARIO

Technische gegevens.



	200 V	200 F	200 P
Motor			
Omkeerbare koelventilator	☐	☐	☐
Voorverwarming motor	☐	☐	☐

Transmissie

Vario TMS (trekkermanagementsysteem)	☐	☐	☐
Omkeerschakeling, 'Stop-and-Go'-functie	☐	☐	☐
Cruisecontrol	☒	☒	☒
Akoestisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden	☐	☐	☐

Variobediening

Variohendel	■	■	■
Multifunctionele joystick met cruisecontrol, toerentalopslag, automatische functies en bediening van de hydrauliek	□	□	□
Voorbereiding spoorgeleidingssysteem	□	□	□
VarioActive-stuursysteem	□	□	□

Cabine

Veiligheidsbeugel	■	□	■
Uitvoering met laag dak	□	□	□
Comfortcabine	□	■	□
Actievekoolstoffilter	□	□	□
Comfortstoel, luchtgeveerd	■	■	■
Verwarming met driestandenventilator	■	■	■
Airconditioning	□	□	□
Geïntegreerde automatische airconditioning	□	□	□
Uitzetbare voor- en achterraut	■	■	■
Ruitenwisser en -sproeier achter	□	□	□
Telescopische achteruitkijkspiegels	□	□	□
Radio met cd- en mp3-speler	□	□	□
Radio-cd-mp3-speler met handsfree-set	□	□	□
Remhendelhouder	□	□	□
Hoofdschakelaar, elektrisch	□	□	□
Uitzetbaar dakraam met oprolbaar zonnescherm	□	■	□

Verlichting

Extra verlichting voorzijde	☐	☐	☐
Werklampen achter	☐	☐	☐
Werklamp aan de A-stijl	☐	☐	☐
Werklamp A-stijl, led	☐	☐	☐
Werklamp dak achterzijde, led	☐	☐	☐
Werklamp dak voorzijde, led	☐	☐	☐
Knipper- en positielichten A-stijl boven, led	☐	☐	☐
Zwaailichten	☐	☐	☐

Chassis

Voorasvering met niveauregeling, blokkeerbaar	☐	☐	☐
Luchtreminstallatie (tweeleidingensysteem)	☐	☐	☐

	200 V	200 F	200 P
Vierwiel aandrijving			
Comfortschakeling vierwiel aandrijving/differentieel slot	■	■	■
Achterste en voorste differentieel met 100% lamellensper en stuurhoeksensoren	■	■	

Hefinrichtungen

Trekkrachtregeling en traploze mengregeling	■	■	■
Vrijloop- en positieregeling	■	■	■
Frontheinrichting	□	□	□
Externe bediening van achterheinrichting	■	■	■
Pendelheinrichting	■	■	
Mechanische zijwaartse en hellingshoekverstelling	■	■	
Hydraulische zijwaartse en hellingshoekverstelling met comfortbediening	□	□	
Loodrecht heffen	□	□	

Aftakassen

Voor: 540E t/min	☐	☐	☐
Voor: 1000 t/min	☐	☐	☐
Achterste aftakas 540/wegaftakas/750 t/min	☐	☐	☐
Achterste aftakas 540/540E/1000 t/min	☒	☒	☒
Externe bediening achterste aftakas	☒	☒	☒
Comfortschakeling aftakas (elektrohydraulische voorkeuze)	☒	☒	☒

Hydrauliek

Indicator zijwaartse verstelling, pendelhefinrichting	☐	☐	☐
Hydrauliek-tandempomp, hydrauliekoliekoeler (42 + 33 l/min)	☒	☒	☒
Load-sensing-systeem met axiaalplunjerpomp (33 + 71 l/min)	☐	☐	☐
1e hydrauliekventiel met aansluitingen midden en achter	☒	☒	☒
2e hydrauliekventiel met aansluitingen midden en achter	☒	☒	☒
3e hydrauliekventiel met aansluitingen midden en achter	☐	☐	☐
4e hydrauliekventiel met aansluitingen midden en achter	☐	☐	☐
1e hydr.ventiel midden-links en achter	☐	☐	☐
2e hydrauliekventiel midden-links	☐	☐	☐

Opbouwelementen

Handmatig te bedienen trekhaak	■	■	■
Automatische trekhaak achter zonder afstandsbediening	□	□	□
Frontgewichten, verschillende groottes	□	□	□
Wielballastgewichten achterwiel	□	□	□
Werktuigaanbouwplaat	□	□	□

[illegible]

Transmissie en aftakassen

[illegible]

Hefinrichting en hydraulisch systeem

Tandem-hydrauliekpomp	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pomp met verstelbaar slagvolume	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Bedrijfsdruk, regeldruk	bar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Max. # ventielen (voor/midden/achter)	Aantal	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Max. onteembare hoeveelheid hydr.olie	Liter	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Max. hefvermogen achterhefinrichting	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417	3134
Max. hefvermogen fronthefinrichting	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380	2540

Bandenmaten

Standaardbanden voor	7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
Standaardbanden achter	280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
1e optie voorbanden	265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16	7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
1e optie achterbanden	12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24	280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
2e optie voorbanden	280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
2e optie achterbanden	360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28	360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R28	340/85R28	380/85R28
3e optie voorbanden	11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11LR16	280/70R20	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
3e optie achterbanden	440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

Afmetingen

[illegible]

Gewichten

[illegible]