

Standaarduitvoering en opties
 Standaard: ■
 Optie: □

FENDT KATANA

Uitvoeringen en technische gegevens



Motor		
Fabrikant		MTU BR 1500
Emissienorm Fase V		■
Motorvermogen vlg. ECE R120	kW/pk	478 / 650
Cilinders	aantal	R6
Cilinderinhoud	liter	15,6
Nabehandeling van uitlaatgassen		SCR + DPF
AdBlue-voorraad	liter	205
Brandstofverbruiksmeting		■
Tankinhoud configuratie 1 - diesel/AdBlue	liter	1.225 / 205
Tankinhoud configuratie 2 - diesel/AdBlue/toevoegmiddel	liter	1.010 / 205 /215
Standaardventilator		■
Omkeerbare ventilator		□
Grenslastregeling		■

Rijaandrijving		
Hydrostatische rijaandrijving		■
Vierwiel aandrijving, hydrostatisch		■
Snelheid in het veld	km/h	0 - 20
Snelheid op de weg (maximaal bij 1420 t/min)	km/h	0 - 40
Cruisecontrol en grenslastregeling		■
40km-uitvoering		■
25km-uitvoering		□
20km-uitvoering		□
Stuuras, hydraulisch geveerd		■
Aangedreven stuuras geveerd, HD		□
BalancedGrip: slim geregelde vierwiel aandrijving		□

Voorperswalsen		
Walsen	aantal	6
Aandrijving, hydrostatisch		■
Instelling haksellengte traploos vanuit de cabine		■
Afstand metaaldetector – hakseltrommel	mm	620
Metaaldetector		■

Hakseltrommel			
Aandrijftras hakseltrommel, doorlopend			■
Diameter	mm	720	
Breedte	mm	800	
Messen	aantal	2 x 14 (7)	
Toerental	t/min	1.150	
Haksellengte 14 messen	mm	7,4 - 41,4	
Haksellengte 20 messen	mm	5,2 - 29,0	
Haksellengte 28 messen	mm	3,7 - 20,7	
Haksellengte 40 messen	mm	2,6 - 14,5	
Hakseltrommel universeelmessen / 20			□
Hakseltrommel universeelmessen / 28			■
Hakseltrommel universeelmessen / 40			□
Messenset mais / 20			□
Messenset mais / 28			□
Messenset mais / 40			□
Tegenmes mais			□
Tegenmes universeel			□
Tegenmes universeel HD			□
Tegenmesinstelling handmatig			■
Slijtdelenset standaard			■
Slijtdelenset HD			□

Naverkleinen			
R-Cracker: korrelkneuzer met zaagtandprofiel			■
RS-Cracker: korrelkneuzer met zaagtandprofiel en spiraalgroef			□
Diameter van de rollen	mm	300	

Werplazer			
Open rotor met V-vormig geplaatste bladen			■
Diameter rotor	mm	550	
Breedte rotor	mm	620	

Losinrichting			
Zwenkhoek	graden	210	
Afstorhoogte	m	6,2	
Lospip standaard			■
Verlengstuk lospip			□

Cabine			
Comfortcabine met zicht rondom			■
Koplamp vóór			■
Voorbereiding radio-inbouw			■
Elektrisch verstelbare achteruitkijkspiegel en groothoekspiegel			■
Comfortstoel, luchtgeveerd			■
Luchtgeveerde comfortstoel 'Evolution'			□
Werklampen standaard			■
Alle werklampen led			□
Varioterminal 10.4" met touch- en toetsbediening			■
VarioDoc Basic			■
Variotronic-werktuigaansturing voor ISOBUS			□
Doorvoer- en opbrengstmeting			□
VarioDoc Pro			□
Camerapakket			□
Eerstehulpdoos			□
Radio-mp3-speler			□
Werklampen zijkant			□
Werklampen zijkant led			□
Onderhoudsverlichting led			□
Koeling voor opbergbox			□
Ruitensproeier en wasinstallatie zijkanten en achter			■
Radiosysteem voor lospijcamera			□
2 extra coaxiaaluidsprekers			□
Snelstuursysteem en voorbereiding spoorgeleidingssysteem			■
Stuursensor spoorgeleidingssysteem			□
Spoorgeleidingssysteem VarioGuide gsm-controller			□
Spoorgeleidingssysteem VarioGuide NovAtel			□

Opbouwelementen			
Waarschuwingssysteem tot voertuigbreedte 3,00 m			■
Waarschuwingssysteem tot voertuigbreedte 3,30 m			□
Waarschuwingssysteem tot voertuigbreedte 3,50 m			□
Brandblusser			□
Trekhaak automatisch			□
Trekhaak handmatig			□
Luchtreminstallatie			■
Brandstoftank diesel plus			■
Brandstoftank diesel en watertank			□
Doseermiddelinstallatie			□
Voorbereiding doseermiddelinstallatie			□

Extra			
Beschermende verpakking voor transport			□
Extra ventiel dw			□
Bodemvolgving automatisch			■
Gereedschapskist Fendt Katana			□

Banden voorwielen		
650/75 R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm	3000
710/70 R38 171D TB: TM800HS ET 22	mm	3200
710/70 R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200
800/65 R32 178A8 TB: TM2000 ET -12	mm	3300
800/70 R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300
900/60 R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500

Banden achterwielen		
500/80 R28 176A8 MT: SVT ET 185		■
600/65 R28 154 D TB: TM800 HS ET 160		□
600/70 R34 160D TB: TM900 ET 130		□
620/70 R30 166A8 MT: SFT ET 100		□
VF620/75 R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100		□
710/60 R30 165A8 MT: SFT ET 31		□

Afmetingen en gewichten		
Leeggewicht incl. cabine, zonder maaibord	kg	15.600
Max. toelaatbaar totaalgewicht	kg	18.500
Totale lengte zonder maaibord	mm	7.182
Totale breedte zonder wielen	mm	2.955
Totale breedte incl. wielen	mm	2.995 - 3.499
Max. totale hoogte	mm	3.989
Wielbasis	mm	3.450
Bodemvrijheid bij max. afmetingen banden	mm	450