

Uitvoeringen en technische gegevens.

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Motor					
AGCO Power-motor		■	■	■	■
Uitlaatgasnorm V / Fase 5		■	■	■	■
Emissienorm	Fase	5 / V	5 / V	5 / V	5
Cilinders	Aantal	6	6	6	6
Cilinderinhoud	liter	7.4	7.4	7.4	7.4
Max. verm. met PowerBoost (vlg. ECE R120)	kW/pk	225/306	225/306	225/306	225/306
Inhoud brandstoftank	liter	620	620	620	620
Inhoud AdBlue-tank	liter	80	80	80	80

Chassis					
Hydrostatische rijaandrijving		■	■	■	■
Versnellingen	Aantal	4	4	4	4
Mechanisch schakelen		■	■	■	■
Maximale rijsnelheid*	km/h	25	25	25	30
Vierwiel aandrijving		□	□	■	■
Atrak-rupsonderstel					
ParaLevel-hellingcompensatie			■	■	
ParaLevel Integrale, hellingcompensatie				■	
Superlevel-hellingcompensatie****					38.0

Cabine					
Skyline-cabine		■	■	■	■
Luchtgeveerde bestuurderszitplaats		■	■	■	■
Automatische airconditioning		■	■	■	■
Verwarming		■	■	■	■
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels		■	■	■	■
Extra groothoekspiegels		■	■	■	■
Radio		□	□	□	□
Multimedia-navigatiesysteem		□	□	□	□
Achteruitrijcamera		■	■	■	■
Koelvak geïntegreerd in bijrijdersstoel		■	■	■	■
Verliesindicatie		■	■	■	■

Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4*		■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□
Opbrengst- en vochtmeting		□	□	□	□
Opbrengstkartering		□	□	□	□

Afmetingen en gewichten					
Lengte zonder voorzetstuk	m	9.04	9.0	9.0	9.13
Breedte zonder maaibord, standaardbanden	m	3.65	3.55	3.55	3.95
Gewicht basismachine, zonder maaibord en zonder opties	kg	13500	14800	15200	15200
Hoogte	m	4.0	4.0	4.0	4.3

Bandenmaten					
Bandenmaten aangedreven as (standaard)		800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/75R32
Bandenmaten stuuras (standaard)		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24

Transportbreedten					
Atrak-rupsonderstel 24* (610 mm)	mm				
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	
800/65R32	mm	3645	3550	3550	
710/75R32	mm	3400	3400	3400	
650/75R32	mm	3280	3290	3315	

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
AGCO Power-motor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Uitlaatgasnorm V / Fase 5	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Emissienorm	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V
Cilinders	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Cilinderinhoud	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Max. verm. met PowerBoost (vlg. ECE R120)	225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360
Inhoud brandstoftank	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Inhoud AdBlue-tank	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Hydrostatische rijaandrijving	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Versnellingen	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mechanisch schakelen	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Maximale rijsnelheid*		25	25	25	25	25	25		
Vierwiel aandrijving		□	■	□	□	■	■		
Atrak-rupsonderstel		□	□						
ParaLevel-hellingcompensatie				■	■		■		
ParaLevel Integrale, hellingcompensatie						■	■		
Superlevel-hellingcompensatie****									

Skyline-cabine	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luchtgeveerde bestuurderszitplaats	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische airconditioning	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verwarming	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Extra groothoekspiegels	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Radio	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Multimedia-navigatiesysteem	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Achteruitrijcamera	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Koelvak geïntegreerd in bijrijdersstoel	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verliesindicatie	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt VarioGuide	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Opbrengst- en vochtmeting	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Opbrengstkartering	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Lengte zonder voorzetstuk	9.04	9.04	9.04	9.0	9.0	9.0	9.0	9.04	9.04
Breedte zonder maaibord, standaardbanden		3.9	3.9	3.82	3.82	3.87	3.87		
Gewicht basismachine, zonder maaibord en zonder opties	13500	14000	14000	15300	15300	15700	15700	14000	14000
Hoogte	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Bandenmaten aangedreven as (standaard)	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32		
Bandenmaten stuuras (standaard)	540/65R24	460/70R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24		

Atrak-rupsonderstel 24* (610 mm)		3490	3490						
800/65R32 (< 3.5m)	3490			3770	3770				
800/65R32	3645	3900	3900	3823	3823	3870	3870	3900	3900
710/75R32	3400	3700	3700	3683	3683			3700	3700
650/75R32	3280	3485	3485	3498	3498			3485	3485