

Standaarduitvoering en opties  
 Standaard: ■  
 Optie: □

FENDT C-SERIE

# Technische gegevens.



		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Maaibord</b>									
Breedte FreeFlow-maaibord: - tot -	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Snijfrequentie FreeFlow	Snijbewegingen/min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Breedte PowerFlow-maaibord: - tot - **	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20		5.50 - 7.70	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20	
Snijfrequentie PowerFlow	Snijbewegingen/min	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
TerraControl II™-maaibordgeleiding		■	■	■	■	■	■	■	■
Koolzaadvijzel		□	□			□	□		
Elektrische koolzaadmessen		□	□	□		□	□	□	
Multikoppeling		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Maïsplukker</b>									
Fendt CornFlow™		□	□	■		□	□	□	
Rijen (opklapbaar)	aantal	6	6	6		6	6	6	
Rijen (star)	aantal	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Rijenafstand	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Onderhakselaar		□	□	□		□	□	□	
Vijzels voor gelegerde maïs		■	■	■		■	■	■	

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Opvoerband</b>									
Power Feed Roller		■	■	■	■	■	■	■	■
Invoerkettingen	Aantal	3	3	3	3	4	4	4	4
Hydraulisch wisselen van rijrichting		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Dorswerk</b>									
MCS Plus-dorswerk		■	■	■	■	■	■	■	■
Breedte dorstrommel	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Diameter dorstrommel	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Toerental dorstrommel	t/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Wikkelhoek dorskorf	graden	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Dorskorfoppervlak totaal	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	0.99	1.18
Slaglijsten dorskorf	Aantal	12	12	12	12	12	12	12	12
Demonteerbare dorskorf		□	□	□		□	□	□	
Maisuitrusting		□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Afscheiding van de restkorrels</b>									
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)		■	■	■	■	■	■	■	■
Totaal actief afscheidingsoppervlak	m²	1.89	1.89	1.89	1.89	2.25	2.25	2.25	2.25
Schudders	Aantal	5	5	5	5	6	6	6	6
Cascaden	Aantal	4	4	4	4	4	4	4	4
Lengte schudders	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Oppervlak schudders	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Totaal afscheidingsoppervlak	m²	7.62	7.62	7.62	7.62	9.06	9.06	9.06	9.06

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Reiniging</b>									
Reinigingsstelsel in secties		■	■	■	■	■	■	■	■
Vorbereidingsbodem, gedeeltelijk en demontabel		■	■	■	■	■	■	■	■
Vlakke voorbereidingsbodem	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Totaal zeefoppervlak	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Ventilatoroerental	t/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Toerental ventilator, gereduceerd	t/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Elektrische ventilatorinstelling		■	■	■	■	■	■	■	■
HC-zeven		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisch verstelbare zeven		■	■	■	■	■	■	■	■
Indicatie van omkering		■	■	■	■	■	■	■	■
Camera bij de omkering		□	□		□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Graantank</b>									
Inhoud graantank	liter	9000	8600	8600	9000	9000	8600	8600	9000
Bovenlossing		■	■	■	■	■	■	■	■
Ledigingsfrequentie	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Lengte lospijp	m	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Klep en glijgoot voor monsterneming		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Strohakselaar</b>									
Strohakselaar		■	■	■	■	■	■	■	■
72 getande messen		■	■	■	■				
88 getande messen						■	■	■	■
Kafverdeler		□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisch verstelbare strogeleidingsplaten		□	□	□	□	□	□	□	□
Snelverstelling (hakselen/zwad)		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Motor</b>									
AGCO Power-motor		■	■	■	■	■	■	■	■
Emissienorm	Fase								
Cilinders	Aantal	6	6	6	6	6	6	6	6
Cilinderinhoud	liter	7.4	7.4	7.4	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Max. verm. met PowerBoost (vlg. ECE R120)	kW/pk	225/306	225 / 306	225 / 306	225 / 306	265 / 360	265 / 360	265 / 360	265 / 360
Inhoud brandstoftank	liter	620	620	620	620	620	620	620	620
Inhoud AdBlue-tank	liter	80	80	80	80	80	80	80	80

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Chassis</b>									
Hydrostatische rijaandrijving		■	■	■	■	■	■	■	■
Versnellingen	Aantal	4	4	4	4	4	4	4	4
Mechanisch schakelen		■	■	■	■	■	■	■	■
Vierwielaandrijving		□	□	■		■	□	■	
Atrak-rupsonderstel						□			
ParaLevel-hellingcompensatie			■	■		■	■		
ParaLevel Integrale, hellingcompensatie				■			■		
ParaLevel-hellingcompensatie, vierwielaandrijving	%		20.0	20.0		20.0	20.0		
ParaLevel-hellingcompensatie, voorwielaandrijving	%		15.0			15.0			

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Cabine</b>									
Skyline-cabine		■	■	■	■	■	■	■	■
Luchtgeveerde bestuurderszitplaats		■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische airconditioning		■	■	■	■	■	■	■	■
Verwarming		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels		■	■	■	■	■	■	■	■
Extra groothoekspiegels		■	■	■	■	■	■	■	■
Extra werkklampen		□	□	□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□	□	□
Achteruitrijcamera		■	■	■	■	■	■	■	■
Koelvak geïntegreerd in bijrijdersstoel		□	□	□	□	□	■	□	□
Koplampen		□	□	□	□	□	□	□	□
Verliesindicatie		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Fendt Variotronic</b>									
Fendt Varioterminal 10.4*		■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□	□	□	□	□
Opbrengst- en vochtmeting		□	□	□	□	□	□	□	□
Opbrengstkartering		□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Afmetingen en gewichten</b>									
Lengte zonder voorzetstuk	m	9.04	9.0	9.0	9.04	9.04	9.0	9.0	9.04
Breedte zonder maaibord, standaardbanden	m	3.65	3.55	3.55		3.9	3.82	3.87	
Gewicht basismachine, zonder maaibord en zonder opties	kg	13500	14800	15200		14000	15300	15700	
Hoogte	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Bandenmaten</b>									
Bandenmaten aangedreven as (standaard)		800/65R32	800/65R32	800/65R32		800/65R32	800/65R32	800/65R32	
Bandenmaten stuuras (standaard)		460/70R24	540/65R24	540/65R24		460/70R24	540/65R24	540/65R24	
<b>Transportbreedten</b>									
Atrak-rupsonderstel 24* (610 mm)	mm					3490			
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490		3770		
800/65R32	mm	3645	3550	3550	3645	3900	3823	3870	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400	3400	3700			