

Standaarduitvoering en opties
 Standaard: ■
 Optie: □

FENDT L-SERIE

Technische gegevens.



		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Maaibord									
Breedte FreeFlow-maaibord: - tot -	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Snijfrequentie FreeFlow	Snijbewegingen/ min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Breedte PowerFlow-maaibord: - tot - **	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80		5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	
Snijfrequentie PowerFlow	Snijbewegingen/ min	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
TerraControl II™-maaibordgeleiding		■	■	■	■	■	■	■	■
Koolzaadvijzel		□	□	□		□	□	□	
Elektrische koolzaadmassen		□	□	□		□	□	□	
Multikoppeling		■	■	■	■	■	■	■	■

Maisplukker									
Fendt ComFlow™		□	□	□		□	□	□	
Rijen (opklapbaar)	aantal	6	6	6		6	6	6	
Rijen (star)	aantal	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Rijenafstand	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Onderhakselaar		□	□	□		□	□	□	
Vijzels voor gelegerde maïs		■	■	■		■	■	■	

Opvoerband									
Power Feed Roller			■	■	■		■	■	■
Invoerkettingen	Aantal	3	3	3	3	4	4	4	4

Dorswerk									
MCS Plus-dorswerk			■	■	■		■	■	■
Breedte dorstrommel	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Diameter dorstrommel	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Toerental dorstrommel	t/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Wikkelhoek dorskorf	graden	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Dorskorfoppervlak totaal	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	1.18	1.18
Slaglijsten dorskorf	Aantal	12	12	12	12	12	12	12	12
Demonteerbare dorskorf		□	□	□		□	□	□	
Dorseenheid voor rijst		□	□	□	■	□	□	□	■
Maisuitrusting		□	□	□	□	□	□	□	□

Afscheiding van de restkorrels									
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■	■		■	■	■
Totaal actief afscheidingsoppervlak	m²	0.99	1.89	1.89	1.89	1.18	2.25	2.25	2.25
Schudders	Aantal	5	5	5	5	6	6	6	6
Cascaden	Aantal	4	4	4	4	4	4	4	4
Lengte schudders	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Oppervlak schudders	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Totaal afscheidingsoppervlak	m²	6.72	7.62	7.62	7.62	7.99	9.06	9.06	9.06

Reiniging									
Reinigingssysteem in secties		■	■	■	■	■	■	■	■
Vorbereidingsbodem, gedeeld en demontabel		■	■	■	■	■	■	■	■
Vlakke voorbereidingsbodem	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Totaal zeefoppervlak	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Ventilatortoerental	t/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Toerental ventilator, gereduceerd	t/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Elektrische ventilatorinstelling		■	■	■	■	■	■	■	■
HC-zeven		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisch verstelbare zeven		□	□	□	□	□	□	□	□
Indicatie van omkering		□	□	□	□	□	□	□	□
Camera bij de omkering		□	□	□	□	□	□	□	□

Graantank									
Inhoud graantank	liter	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Bovenlossing		■	■	■	■	■	■	■	■
Ledigingsfrequentie	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Lengte lospijp	m	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0
Klep en glijgoot voor monsterneming		■	■	■	■	■	■	■	■

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Strohakselaar									
Strohakselaar		■	■	■	■	■	■	■	■
52 getande messen		■	■	■	■				
64 getande messen						■	■	■	■
Kafverdeler		□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisch verstelbare strogeleidingsplaten		□	□	□	□	□	□	□	□
Snelverstelling (hakselen/zwad)		■	■	■	■	■	■	■	■

Motor									
AGCO Power-motor		■	■	■	■	■	■	■	■
Emissienorm	Fase								
Cilinders	Aantal	6	6	6	6	6	6	6	6
Cilinderinhoud	liter	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Maximumvermogen (vlg. ECE R120)	kW/pk	192 / 260	192 / 260	192 / 260	192 / 260				
Max. verm. met PowerBoost (vlg. ECE R120)	kW/pk					225 / 306	225 / 306	225 / 306	225 / 306
Inhoud brandstoftank	liter	620	620	620	620	620	620	620	620
Inhoud AdBlue-tank	liter	80	80	80	80	80	80	80	80

Chassis									
Hydrostatische rijaandrijving		■	■	■	■	■	■	■	■
Versnellingen	Aantal	4	4	4	4	4	4	4	4
Mechanisch schakelen		■	■	■	■	■	■	■	■
Vierwielaandrijving		□	□	□		□	□	□	
ParaLevel-hellingcompensatie					■				■
ParaLevel-hellingcompensatie, vierwielaandrijving	%					20.0			20.0
ParaLevel-hellingcompensatie, voorwielaandrijving	%								15.0

Cabine									
Proline-cabine		■	■	■	■	■	■	■	■
Luchtgeveerde bestuurderszitplaats		■	■	■	■	■	■	■	■
Airconditioning		■	■	■	■	■	■	■	■
Verwarming		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels		■	■	■	■	■	■	■	■
Extra groothoekspiegels		□	□	□		□	□	□	□
Extra werklampen		□	□	□		□	□	□	□
Radio		□	□	□		□	□	□	□
Achteruitrijcamera		□	□	□		□	□	□	□
Koelbox		□	□	□		□	□	□	□
Koplampen		□	□	□		□	□	□	□
Verliesindicatie		■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic									
Fendt Varioterminal 7*		■	■	■	■	■	■	■	■
Opbrengst- en vochtmeting		□	□	□	□	□	□	□	□
Opbrengstkartering		□	□	□	□	□	□	□	□

Afmetingen en gewichten									
Lengte zonder voorzetstuk	m	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07
Breedte zonder maaibord, standaardbanden	m	3.28	3.28			3.49	3.49		
Gewicht basismachine, zonder maaibord en zonder opties	kg	12800	13100			13300	13600		
Hoogte	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Bandenmaten									
Bandenmaten aangedreven as (standaard)		650/75R32	650/75R32	650/75R32		650/75R32	650/75R32	650/75R32	
Bandenmaten stuuras (standaard)		460/70R24	460/70R24	460/70R24		460/70R24	460/70R24	460/70R24	
Transportbreedten									
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490	3845	3845	3845	3845
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3900	3900	3900	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400	3400	3700	3700	3700	3700
650/75R32	mm	3281	3281	3281	3281	3485	3485	3485	3485

* = landspecifiek - evt. zijn er aanvullende wettelijke vereisten