

FENDT ROTANA F COMBI

# Uitvoeringen en technische gegevens

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Aandrijving en transmissie</b>				
Powersplit-tandwielkast		■	■	■
Aftakstoerental	t/min	540	540	540
Tussenas met vrijloop en nokkenschakelkoppeling		□	■	■
Groothoekkoppeling		■		
Tussenas met vrijloop en groothoekkoppeling		□	□	□
Automatische kettingsmering		■	■	■
Levenslang gesmeerde pendellagers		■		
Perswalssmering beiderzijds via smerelijst		□	■	
Automatische perswalssmering			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Dissel</b>				
Dissel in hoogte verstelbaar		■	■	■
Trekoog, star		■	■	■
Trekoog, draaibaar		□	□	□
K80-kogelkoptrekhaak		□	□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Pick-up</b>				
Ongestuurde pick-up		■	■	■
Pick-up 2,00 m		□	□	
Pick-up 2,25 m		■	■	■
Pick-up 2,40 m		□	□	□
Pick-up-penselset		□	□	□
rijen tanden	Aantal	5	5	5
Tandafstand	mm	64	64	64
Kortgewasplaat		□		
Kortgewasrol vast		■	■	
Kortgewasrol flexibel		□	□	■
Pick-up-wielen, star		■	■	
Pick-up-wielen, zwenkend		□	□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Snij-inrichting en rotor</b>				
Zonder snij-eenheid, met rotor		■		
Zonder snij-eenheid, tweetandsrotor			□	
XtraCut - 13 messen met tweetandsrotor			□	□
XtraCut - 17 messen met tweetandsrotor en groepenschakeling (8-9-17 messen)			□	□
XtraCut - 25 messen met profi-rotor en groepenschakeling (12-13-25 messen)			□	□
Extra messenset				□
Theoretische snijlengte	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Vaste transportplaat		■		
HydroflexControl-invoerbodem			■	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Binding</b>				
VarioNet-netbindsysteem		■	■	■
VarioTwin-touwbindsysteem		□	□	
Easy Load-systeem (ELS)		■	■	■
Netrolhouder, extra		□	■	
Baaluitwerper		□	□	
Uitrusting voor het eerste gebruik			□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Bediening</b>				
E-Link Control		■	■	
E-Link Pro			□	□
ISOBUS			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Onderstel</b>				
Loopas		■	■	■
Remsysteem, hydraulisch		□	□	□
Remsysteem, pneumatisch		□	□	□
Toegestane maximumsnelheid ongeremd	km/h	25	25	25
Toegestane maximumsnelheid geremd	km/h	40	40	40



		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Wikkeleenheid</b>				
Foliebreedte 500 mm				□
Foliebreedte 750 mm				□
Foliecapaciteit	Aantal			12+2
Voorstrekken 33% / 55% / 70%				■
Foliescheurcontrole				■
3 werklampen				□
2 kleurencamera's				□
Afleg baal op de platte kant				□
Extra aandrukking van de folie				□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Bandenmaten</b>				
15/55-17		■	■	
19/45-17		□	□	
480/45-17		□	□	
500/45-22,5		□	□	
500/50-22,5			□	
500/60-22,5			□	
500/60-22,5 V-profiel Flotation			□	
500/55-20		□	□	
600/55 R26,5 V-profiel Flotation				□
620/55 R26,5				■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Algemene gegevens</b>				
Diameter perskamer	m	1,25	1,25	1,25
Breedte perskamer	m	1,23	1,23	1,23
Volume perskamer	m³	1,50	1,50	1,50
PowerGrip-perswalsen	Aantal	18	18	18
Totale hoogte	m	2,6	2,60	3,00
Totale lengte	m	4,5	4,50	6,30
Totale breedte	m	2,7	2,70	2,90
Gewicht ca.	kg	3.000	3.400	6.450
Vereist vermogen	kW/pk	45 / 60	60 / 80	100/140



## FENDT ROLLECTOR

	Rollector 130	Rollector 160
<b>Bediening</b>		
E-Link Basic	■	
<b>Wikkeleenheid</b>		
Balenwikkeelaar	■	■
Zonder baalafleg	■	■
Baalsteun	□	□
Baalaflegarm	□	■
Steunplaat losarm	□	
Toerental-set	■	■
Werkklamp	■	■

	Rollector 130	Rollector 160
<b>Bandenmaten</b>		
10.0/75-15,3	■	
380/55-17		■

		Rollector 130	Rollector 160
<b>Algemene gegevens</b>			
Totale hoogte	m	2,30	2,70
Totale lengte	m	4,70	5,80
Totale breedte	m	2,55	2,30
Gewicht ca.	kg	1.080	2.110
Vereist vermogen	kW/pk	30/40	40/55
Baaldiameter	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Baalbreedte	m	1,25	1,25
Baalgewicht	kg	1.000	1.250