Standaarduitvoering en opties
Standaard: ■
Optie: □

Uitvoeringen en technische gegevens

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Algemene gegevens									
Diameter perskamer	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,90 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Breedte perskamer	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Volume perskamer	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	3,10	3,10
PowerGrip-perswalsen	Aantal	18	18	18	3	3	3		
Eindeloze band	Aantal				4	4	4	4	4
Totale hoogte	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,15	3,25	3,25
Totale lengte	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	6,30	5,10	5,10
Totale breedte	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,90	2,70	2,70
Gewicht ca.	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	6.550	4.200	4.200
Vereist vermogen	kW/pk	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	100/140	70/110	70/110
Gewicht (basis)				6.450	3.800	3.800	6.550		
Aandrijving en transmissie									
Powersplit-tandwielkast		■	■	■	■	■	■	■	■
Aandrijving	t/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540/1000	540	540/1000
Tussenas met vrijloop en nokkenschakelkoppeling		□	■	■					
Groothoekkoppelingsas		■							
Tussenas met vrijloop en groothoekkoppeling		□	□	□					
Automatische kettingsmering		■	■	■	■	■	■	■	■
Levenslang gesmeerde pendellagers		■			■			■	
Perswalssmering beiderzijds via smeerlijst			■			■	■		■
Automatische perswalssmering			□	■			■		
Dissel									
Dissel in hoogte verstelbaar		■	■	■	■	■	■	■	■
Koppeling trekoog vast 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Koppeling trekoog draaibaar 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
K80-kogelkoptrekhaak		□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulische steunpoot				□			□		
Pick-up									
Werkbreedte (pick-up)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25	2,25 / 2,40		
Ongestuurde pick-up		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up 2,00 m		□	□		□	□		□	□
Pick-up 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up 2,40 m			□	□		□	□		□
Pick-up-penselset		□	□	□	□	□	□		
rijen tanden	Aantal	5	5	5	5	5	5	5	5
Tandafstand	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Kortgewasrol vast		■	■					□	□
Kortgewasrol flexibel		□	□	■	■	■	■	■	■
Pick-up-wielen, star		■	■		■	■		■	■
Pick-up-wielen, zwenkend		□	□	■	□	□	■	□	□
Snij-inrichting en rotor									
Messen			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25			13 / 17 / 25		
Zonder snij-eenheid, met rotor		■			■			■	
Zonder snij-eenheid, tweetandsrotor			■			■			■
XtraCut – 13 messen met tweetandsrotor			□	■		□	■		□
XtraCut – 17 messen met tweetandsrotor en groepenschakeling (8-9-17 messen)			□	□		□	□		□
XtraCut – 25 messen met profi-rotor en groepenschakeling (12-13-25 messen)			□	□		□	□		□
Extra messenset			□	□		□	□		□
Theoretische snijlengte	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Vaste doorvoerkanaalbodem		■			■			■	
HydroflexControl-invoerbodem			■	■		■	■		■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Binding									
VarioNet-netbindsysteem		■	■	■	■	■	■	■	■
VarioTwin-touwbindsysteem		□	□		□	□			
Net- en foliebinding				□					
Easy Load-systeem (ELS)		■	■	■	■	■	■	■	■
Netrolhouder, extra		□	■		□	■		□	■
Baaluitwerper		□	□		□	■		□	■
Baalvormindicator			□	□			□		
Extra aandrijfsysteem (ADS)					■	■	■	■	■
Uitrusting voor het eerste gebruik			□	□	□	□	□		□
Bediening									
E-Link Pro			□	□		□	□		□
ISOBUS			□	■		□	■		□
Onderstel									
Loopas		■	■	■	■	■	■	■	■
Remsysteem, hydraulisch		□	□	□	□	□	□	□	□
Remsysteem, pneumatisch		□	□	□	□	□	□	□	□
Toegestane maximumsnelheid ongeremd	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Toegestane maximumsnelheid geremd	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40
Wikkeleenheid									
Foliebreedte 500 mm				□			□		
Foliebreedte 750 mm				□			□		
Foliecapaciteit	Aantal			12+2			12+2		
Voorstrekken 33% / 55% / 70%				■			■		
Foliescheurcontrole				■			■		
3 werklampen				□			□		
2 kleurencamera's				□			□		
Afleg baal op de platte kant				□			□		
Extra aandrukking van de folie				□			□		
Camerakabel voor Fendt-display				□			□		
Led-werklampen				□			□		
Handwastank				□			□		
Bandenmaten									
15/55-17		■	■		■	■		■	■
19/45-17		□	□		□	□		□	□
500/45-22,5		□	□		□	□		□	□
500/50-22,5			□			□			□
500/60-22,5			□			□			□
500/60-22,5 V-profiel Flotation			□			□			□
500/55-20		□	□		□	□		□	□
600/55 R26,5 V-profiel Flotation				□			□		
620/55 R26,5				■			■		
710/45 R26,5 ET-150 (zonder COC)				□			□		