

FENDT ROTANA V COMBI

Uitvoeringen en technische gegevens



		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Aandrijving en transmissie						
Powersplit-tandwielkast		■	■	■	■	■
Aftakstoerental	t/min	540	540	540	540	540/1000
Automatische kettingsmering		■	■	■	■	■
Levenslang gesmeerde pendellagers		■		■		
Perswalssmering beiderzijds via smerelijst			■		■	■
Dissel						
Dissel in hoogte verstelbaar		■	■	■	■	■
Trekoog, star		■	■	■	■	■
Trekoog, draaibaar		□	□	□	□	□
K80-kogelkoptrekaak		□	□	□	□	□
Pick-up						
Ongestuurde pick-up		■	■	■	■	■
Pick-up 2,25 m		■	■	■	■	■
Pick-up 2,40 m			□		□	□
rijen tanden	Aantal	5	5	5	5	5
Tandafstand	mm	64	64	64	64	64
Kortgewasplaat		□		□		
Kortgewasrol vast		□	□	□	□	
Kortgewasrol flexibel		■	■	■	■	■
Pick-up-wielen, star		■	■	■	■	■
Pick-up-wielen, zwenkend		□	□	□	□	■
Pendelset		□	□	□	□	□
Snij-inrichting en rotor						
Zonder snij-eenheid, met rotor		■	□	■	□	□
XtraCut – 13 messen met tweetandsrotor			■		■	□
XtraCut – 17 messen met tweetandsrotor en groepenschakeling (8-9-17 messen)			□		□	□
XtraCut – 25 messen met profi-rotor en groepenschakeling (12-13-25 messen)			□		□	□
Extra messenset						□
Theoretische snijlengte	mm		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Vaste transportplaat		■		■		
HydroflexControl-invoerbodemp			■		■	■
Binding						
VarioNet-netbindsysteem		■	■	■	■	■
Easy Load-systeem (ELS)		■	■	■	■	■
Netrolhouder, extra		□	■	□	■	
Baaluitwerper		□	■	□	■	
Baalvormindicator						□
Extra aandrijfsysteem (ADS)		■	■	■	■	
Uitrusting voor het eerste gebruik			□		□	□
Bediening						
E-Link Control		■	■	■	■	
E-Link Pro			□		□	□
ISOBUS			□		□	■
Onderstel						
Loopas		■	■	■	■	■
Remsysteem, hydraulisch		□	□	□	□	□
Remsysteem, pneumatisch		□	□	□	□	□
Toegestane maximumsnelheid ongeremd	km/h	25	25	25	25	25
Toegestane maximumsnelheid geremd	km/h	40	40	40	40	40

Wikkeleenheid

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Foliebreedte 500 mm						□
Foliebreedte 750 mm						□
Foliecapaciteit	Aantal					12+2
Voorstrekken 33% / 55% / 70%						■
Foliescheurcontrole						■
3 werklampen						□
2 kleurencamera's						□
Afleg baal op de platte kant						□
Extra aandrukking van de folie						□

Bandenmaten

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
15/55-17		■	■	■	■	
19/45-17		□	□	□	□	
480/45-17		□	□	□	□	
500/45-22,5		□	□	□	□	
500/50-22,5			□		□	
500/60-22,5 V-profiel Flotation			□		□	
500/55-20		□	□	□	□	
600/55 R26,5 V-profiel Flotation						□
620/55 R26,5						■

Algemene gegevens

		0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Diameter perskamer	m	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Breedte perskamer	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Volume perskamer	m³	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Eindeloze band	Aantal	4	4	4	4	4
Totale hoogte	m	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Totale lengte	m	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Totale breedte	m	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Gewicht ca.	kg	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Vereist vermogen	kW/pk	55 / 80	55 / 80	70 / 110	70 / 110	100/140



FENDT ROLLECTOR

		Rollector 130	Rollector 160	Rollector 130	Rollector 160
Bediening					
E-Link Basic		■			
Wikkeleenheid					
Balenwikkelaar		■	■		
Zonder baalafleg		■	■		
Baalsteun		□	□		
Baalaflegarm		□	■		
Steunplaat losarm		□			
Toerental-set		■	■		
Werklamp		■	■		
Bandenmaten					
10.0/75-15,3		■			
380/55-17			■		
Algemene gegevens					
Totale hoogte	m	2,30	2,70		
Totale lengte	m	4,70	5,80		
Totale breedte	m	2,55	2,30		
Gewicht ca.	kg	1.080	2.110		
Vereist vermogen	kW/pk	30/40	40/55		
Baaldiameter	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50		
Baalbreedte	m	1,25	1,25		
Baalgewicht	kg	1.000	1.250		