

# Uitvoeringen en technische gegevens.



Frontmaaiers met pendelbok F-serie

Frontmaaiers met pendelbok alpine

Frontmaaiers met 3D getrokken bok

Achtermaaiers met zijophanging (ISL)

Achtermaaiers met zijophanging

		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
<b>Afmetingen en gewichten</b>																			
Werkbreedte	m	3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00		3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transportbreedte	m	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00		2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Zwadbreedte	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,35	1,35	2,00		1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	2,30	1,70 - 2,50	1,70 - 2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
Transporthoogte	m								1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Transportlengte	m	1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Gewicht	kg	710	1015	1045	474	504	694		950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833
<b>Vereist vermogen</b>																			
Vereist vermogen	kW/pk	44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75		44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
<b>Aanbouw</b>																			
Driepunts	Categorie	II	II	II	II	II	II		II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
<b>Maaieenheid</b>																			
Maaischijven	Aantal	6	6	6	4	4	6		6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Messen per maaischijf	Aantal	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Draairichting van de maaischijven: centrum		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■					
Draairichting van de maaischijven: paarsgewijs															■	■	■	■	■
Messen-snelwissel		■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Compacte haakse overbrenging					■	■	■										■	■	■
Overbrenging via rechte tandwielen		■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■			
DriveGuard							■										■	■	■
Side-shift mechanisch																			
Side-shift hydraulisch						■			□	□	□	□	□	□					
Hydraulisch opklapbaar zijpaneel		□	□	□					□	□	□	□	□	□					
TurboLift-maaierontlasting									■	■	■	■	■	■					
ISOBUS-aansturing																			
SafetySwing																			
BeMove																			
RC DUO-aandrijving				□							□			□					
<b>Hydrauliek</b>																			
Vereiste hydraulische aansluitingen EW	Aantal								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vereiste hydraulische aansluitingen DW	Aantal					1													
Flat-Face-koppelingen									□	□	□	□	□	□					
<b>Aftakassen</b>																			
Toerental aftakas(sen)	t/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
Aandrijfas met vrijloop					■	■	■								■	■	■	■	■
Vrijloop in de transmissie		■	■	■					■	■	■	■	■	■					
<b>Verlichting</b>																			
Elektr. verlichting, waarschuwingsborden		□	□	□			□		□	□	□	□	□	□			□	□	□

