

Uitvoeringen en technische gegevens.



Frontmaaiers met pendelbok F-serie			Frontmaaiers met pendelbok alpine			Frontmaaiers met 3D getrokken bok						Achtermaaiers met zijophanging (ISL)		Achtermaaiers met zijophanging		

		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
--	--	--------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	--	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Afmetingen en gewichten																			
Werkbreedte	m	3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00		3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transportbreedte	m	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00		2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Zwadbreedte	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,35	1,35	2,00		1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30	1,70-2,50	1,70-2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
Transporthoogte	m								1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Transportlengte	m	1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Gewicht	kg	710	1015	1045	474	504	694		950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833

Vereist vermogen																			
Vereist vermogen	kW/pk	44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75		44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68

Aanbouw																			
Driepunts	Categorie	II	II	II	II	II	II		II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II

Maaieenheid																			
Maaischijven	Aantal	6	6	6	4	4	6		6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Messen per maaischijf	Aantal	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Messen-snelwissel		■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Compacte haakse overbrenging					■	■	■										■	■	■
Overbrenging via rechte tandwielen		■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■			
DriveGuard							■										■	■	■
Side-shift mechanisch																			
Side-shift hydraulisch						■			□	□	□	□	□	□					
Hydraulisch opklapbaar zijpaneel		□	□	□					□	□	□	□	□	□					
TurboLift-maaierontlasting									■	■	■	■	■	■					
ISOBUS-aansturing																			
SafetySwing																			
BeMove																			
RC DUO-aandrijving				□							□			□					

Hydrauliek																			
Vereiste hydraulische aansluitingen EW	Aantal								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vereiste hydraulische aansluitingen DW	Aantal					1													
Flat-Face-koppelingen									□	□	□	□	□	□					

Aftakassen																			
Toerental aftakas(sen)	t/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
Aandrijfas met vrijloop					■	■	■								■	■	■	■	■
Vrijloop in de transmissie		■	■	■					■	■	■	■	■	■					

Verlichting																			
Elektr. verlichting, waarschuwingsborden		□	□	□			□		□	□	□	□	□	□			□	□	□

Uitvoeringen en technische gegevens.



Achtermaaiers met middenophanging		Achtermaaiers met middenophanging (TLX)					Achtermaaiercombinaties zonder ISOBUS					Achtermaaier-combinaties met ISOBUS	Achtermaaiers met transportonderstel

Afmetingen en gewichten

Werkbreedte	m	4,00	4,50	3,10	3,10	3,10	3,60		3,60	3,60	8,30/8,60	8,30/8,60	8,30/8,60	9,30/9,60	9,30	9,30	3,00	3,00
Transportbreedte	m	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,80		2,80	2,80	2,99	2,99	2,99	2,99	2,78	2,78	3,00	3,00
Zwadbreedte	m	3,30	3,80	1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30		1,70-2,50	1,70-2,50	2 x 1,80	2 x 1,20-2,00	2 x 1,20-2,00	2 x 2,30	2 x 1,85-3,25	1,80-3,00	0,90-2,25	1,55-1,90
Transporthoogte	m			3,58	3,58	3,58	3,99		3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	7,00	7,00
Transportlengte	m	5,60	6,10	1,70	2,10	2,10	1,70		2,10	2,10								
Gewicht	kg	980	1100	1050	1350	1350	1200		1500	1500	1610	2250	2310	1850	2830	3450	1945	1962

Vereist vermogen

Vereist vermogen	kW/pk	72/99	84/115	63/85	85/115	85/115	70/95		96/130	96/130	81/110	110/150	103/140	96/130	155/200	168/228	66/90	66/90
------------------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	-------

Aanbouw

Driepunts	Categorie	II + III	II + III	II	II + III	II + III	II+III		II + III	II + III	II	II	II	II	II + III	II + III		
Trekstangen (tweepunts-)	Categorie																II	II

Maaieenheid

Maaischijven	Aantal	8	9	6	6	6	7		7	7	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6
Messen per maaischijf	Aantal	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Messen-snelwissel		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Compacte haakse overbrenging		■	■												■	■	■	■
Overbrenging via rechte tandwielen				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				
DriveGuard		■	■												■	■	■	■
Side-shift mechanisch											■	■	■	■				
Hydraulisch opklapbaar zijpaneel				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□				
TurboLift-maaierontlasting		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		
ISOBUS-aansturing																■		
SafetySwing				■	■	■	■		■	■					■	■		
EasySwing											■	■	■	■		■		
BeMove																■		
RC DUO-aandrijving						□				□			□					
SectionControl																□		

Hydrauliek

Vereiste hydraulische aansluitingen EW	Aantal	1	1	1	1	1	1		1	1	2	2	2	2	2		1	1
Vereiste hydraulische aansluitingen DW	Aantal	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1
Vereiste hydraulische aansluitingen LS	Aantal															1		
Flat-Face-koppelingen				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□		

Aftakassen

Toerental aftakas(sen)	t/min	1000	1000	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000	1000	1000	1000
Aandrijfas met vrijloop		■	■												■	■	■	■
Vrijloop in de transmissie				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				

Bandenmaten

Bandenmaten transportonderstel																	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Verlichting

Elektr. verlichting, waarschuwingsborden		■	■	□	□	□	□		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---