

Standaarduitvoering en opties
 Standaard: ■
 Optie: □

FENDT TWISTER-SCHUDDER

Uitvoeringen en technische gegevens



		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Afmetingen en gewichten								
Werkbreedte	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	10,72
Transportbreedte	m	2,44	2,55	3,00	2,90	3,00	2,90	2,99
Afstelhoogte	m	2,36	3,00	2,60	3,30	3,65	3,30	3,75
Transportlengte	m	1,88	2,10	2,25	2,10	2,45	2,25	2,25
Gewicht	kg	385	498	606	822	946	1172	1535

Vereist vermogen								
Vereist vermogen	kW/pk	22 / 30	25 / 34	22 / 30	30 / 41	60 / 82	70 / 95	88 / 120

Aanbouw								
Driepunts	Categorie	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	II + III
Trekstangen (tweepunts-)	Categorie							
Trekoog								

Opbouw per rotor								
Rotors	Aantal	4	6	4	6	6	8	10
tandarmen per rotor	Aantal	6	5	6	6	6	6	6
Tandenbeveiligingssysteem		□	□	■	■	■	■	■
Kantstrooi voorziening mechanisch		■	■	■	■	■	■	■
Kantstrooi voorziening hydraulisch				□	□	□	□	□
Strooihoekverstelling		■	■	■	■	■	■	■
Overbelastingsbeveiliging		■	■	■	■	■	■	■
Pendelrem		■	■	■	■	■	■	■
Nachtzwadoverbrenging				□	□	□	□	□

Hydrauliek								
Vereiste hydraulische aansluitingen EW	Aantal	1	1	1	1	1	1	1
Vereiste hydraulische aansluitingen DW	Aantal						1*	1*
KENNFIXX®-hydrauliekaansluitingen							■	

Bandenmaten								
Bandenmaten rotoronderstel		4 x 15/6.00-6	6 x 15/6.00-6	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8
Bandenmaten transportonderstel								

Verlichting								
Verlichting		□	□	□	□	□	□	■
Waarschuwbord		■	■	■	■	■	■	■

DN = driepuntsbok met naloopinrichting / T = transportonderstel / * = zweefstand noodzakelijk / Aantal benodigde hydrauliekaansluitingen kan variëren, afhankelijk van de aanwezige extra's

	Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
	8,60	10,20	12,70
	3,00	2,94	2,94
	2,90	2,56	2,56
	4,40	5,70	5,70
	1660	1860	2160

	40 / 54	40 / 54	66 / 90
--	---------	---------	---------

II	■	■
----	---	---

8	8	10
6	6	6
■	■	■
■	□	□
□		
■	■	■
■	■	■
□	□	□

1*	1	1
■	■	■

6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8
10.0/80-12	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3

■	■	■
■	■	■

FAQ – ALLES OVER FENDT

Wat kunnen wij voor u doen?

Waarin onderscheidt de Fendt Service zich?

Service betekent bij ons dat we uw werkzaamheden kennen en begrijpen, aan uw eisen wat betreft betrouwbaarheid en veiligheid voldoen, en niet in de laatste plaats, dat we uw rendement voortdurend in het oog houden. Wij staan voor onze producten, die wij ontwikkeld met het oog op duurzaam gebruik en de hoge eisen die er aan worden gesteld. Onze service kunt u zien als ons aandeel in het partnerschap bij uw werkzaamheden.

Waarvoor staat Fendt Full-Line?

Naast een toonaangevend trekker- en oogstmachineprogramma bieden wij onze klanten nu ook ruwvoerwinningstechniek in Fendt-kwaliteit aan. Zo heeft u een compleet productoverzicht van landbouwmachines, inclusief Fendt Top-Service, van een betrouwbare partij.

Welke machines produceert Fendt voederwinningstechniek?

Fendt-voederwinningstechniek omvat hoogwaardige cirkelharken (Fendt Former), schudders (Fendt Twister en Fendt Lotus), trommelmaaiers (Fendt Cutter), schijvenmaaiers (Fendt Slicer), opraapwagens (Fendt Tigo), persen (Fendt-ronde- en -vierkantebalenpersen) en veldhakselaars (Fendt Katana). Alle werktuigen zijn perfect op de trekkers van Fendt afgestemd en overtuigen ook in combinatie met trekkers van andere merken.

Waar worden de machines van Fendt voederwinningstechniek gefabriceerd?

De productie van de maaiers, schudders en cirkelharken van Fendt vindt plaats in AGCO's deskundigheidscentrum voor voederwinningstechniek in Feucht (D). Dit is een van de zes Duitse locaties en al meer dan 100 jaar succesvol op het gebied van de innovatieve landbouw.

Contact met Fendt

fendt.com

Hier is online alles te vinden: folders, technische gegevens, berichten over klanten of het bedrijf, een overzicht van de Fendt-evenementen, enzovoort.

De Fendt-configurator

Met de Fendt-configurator kunt u uit alle mogelijke uitrustingsmogelijkheden de machine samenstellen die het best past bij uw bedrijf. Op de homepage van www.fendt.com kunt u direct doorklikken naar de Fendt-configurator.

fendt.tv

Fendt 24/7 – onze mediatheek maakt het mogelijk! Fendt Internet-tv zendt 24 uur per dag, 7 dagen per week actuele informatie en wetenswaardigheden rondom Fendt uit.

facebook.com/FendtGlobal

Volg ons op Facebook om u te laten informeren over alle nieuws uit de wereld van Fendt. Ga er gewoon eens kijken!

instagram.com/fendt.global

Volg ons op Instagram en wordt óók Fendt-fan! Zo vindt u heel veel interessante informatie rondom Fendt.