

Standaarduitvoering en opties

Standaard:

Optie:

Fendt Katana

# Uitvoeringen en technische gegevens

**Katana 650 Katana 850**

## Motor

Fabrikant		MTU BR 1500	Liebherr D976
Emissienorm Fase V		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorvermogen vlg. ECE R120	kW/pk	478/650	623/847
Cilinders	aantal	R6	R6
Cilinderinhoud	liter	15,6	18,0
Nabehandeling van uitlaatgassen		SCR + DPF	SCR
AdBlue-voorraad	liter	205	190
Brandstofverbruiksmeting		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tankinhoud configuratie 1 - diesel/AdBlue	liter	1.225/205	1.430/190
Tankinhoud configuratie 2 - diesel/AdBlue/toevoegmiddel	liter	1.010/205/215	1.215/190/215
Standaardventilator		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Omkeerbare ventilator		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reinigingsborstel voor de koelercorf		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grenslastregeling		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Rijaandrijving

Hydrostatische rijaandrijving		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vierwielaandrijving, hydrostatisch		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Snelheid in het veld	km/h	0 - 20	0 - 20
Snelheid op de weg (maximaal bij 1420 t/min)	km/h	0 - 40	0 - 40
Cruisecontrol en grenslastregeling		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40km-uitvoering		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25km-uitvoering		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20km-uitvoering		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stuuras, hydraulisch geveerd		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vierwielaandrijving standaard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vierwielaandrijving met verhoogd draaimoment		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BalancedGrip: slim geregelde vierwielaandrijving		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Voorperswalsen

Walsen	aantal	6	6
Aandrijving, hydrostatisch		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Instelling haksellengte traploos vanuit de cabine		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Afstand metaaldetector – hakseltrommel	mm	620	620
Metaaldetector		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Voorwerpdetectie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Katana 650 Katana 850**

## Hakseltrommel

Aandrijfas hakseltrommel, doorlopend		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diameter	mm	720	720
Breedte	mm	800	800
Messen	aantal	2 x 14 (7)	2 x 14 (7)
Toerental	t/min	1.150	1.150
Trommelrem, hydraulisch		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haksellengte 14 messen	mm	7,4 - 41,4	7,4 - 41,4
Haksellengte 20 messen	mm	5,2 - 29,0	5,2 - 29,0
Haksellengte 28 messen	mm	3,7 - 20,7	3,7 - 20,7
Haksellengte 40 messen	mm	2,6 - 14,5	2,6 - 14,5
Hakseltrommel universeelmessen / 20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hakseltrommel universeelmessen / 28		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hakseltrommel universeelmessen / 40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Messenset maïs / 20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Messenset maïs / 28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Messenset maïs / 40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tegenmes maïs		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tegenmes universeel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tegenmes universeel HD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tegenmesinstelling handmatig		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Slijtdelenset standaard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Slijtdelenset HD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Naverkleinen

R-Cracker: korrelneuzer met zaagtandprofiel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RS-Cracker: korrelneuzer met zaagtandprofiel en spiraalgroef		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diameter van de rollen	mm	300	300
Verschil in toerental 30%		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verschil in toerental 40%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Werpblazer

Open rotor met V-vormig geplatste bladen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diameter rotor	mm	550	550
Breedte rotor	mm	620	620

## Losinrichting

Zwenkhoek	graden	210	210
Afstorthoogte	m	6,2	6,2
Lospijp standaard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conische maïsklep		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verlengstuk lospijp		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Katana 650 Katana 850**

## Cabine

Comfortcabine met zicht rondom		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Koplamp vóór		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorbereiding radio-inbouw		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrisch verstelbare achteruitkijkspiegel en groothoekspiegel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Comfortstoel, luchtgeveerd		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luchtgeveerde comfortstoel 'Evolution'		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werklampen standaard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle werklampen led		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varioterminal 10.4" met touch- en toetsbediening		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VarioDoc Basic		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Doorvoer- en opbrengstmeting		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Camepakket		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eerstehulpdoos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio DAB+		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Werklampen zijkant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werklampen zijkant led		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onderhoudsverlichting led		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koeling voor opbergbox		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruitenwisser + -sproeier opzij		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radiosysteem voor lospijpcamera		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 extra coaxiaalluidsprekers		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Snelstuursysteem en voorbereiding spoorgeleidingssysteem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stuursensor spoorgeleidingssysteem		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fill Control		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Spoorgeleiding

Basispakket spoorgeleiding		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NovAtel standaard		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contour assistent		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Katana 650 Katana 850**

## Opbouwelementen

Waarschuwingssysteem tot voertuigbreedte 3,00 m		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waarschuwingssysteem tot voertuigbreedte 3,30 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waarschuwingssysteem tot voertuigbreedte 3,50 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandblusser		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trekhaak automatisch		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trekhaak handmatig		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luchtreminstallatie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brandstoftank diesel plus		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brandstoftank diesel en watertank		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doseermiddelinstallatie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorbereiding doseermiddelinstallatie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Extra

Beschermende verpakking voor transport		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extra ventiel dw		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodemvolging automatisch		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gereedschapskist Fendt Katana		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Banden voorwielen

650/75 R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm	3000	3000
710/70 R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200	3200
800/70 R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300	3300
900/60 R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500	3500

## Banden achterwielen

500/80 R28 176A8 MT: SVT ET 185		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
600/70 R34 160D TB: TM900 ET 130		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
620/70 R30 166A8 MT: SFT ET 100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VF620/75 R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
710/60 R30 165A8 MT: SFT ET 31		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Afmetingen en gewichten

Leeggewicht incl. cabine, zonder maaibord	kg	16.200	17.500
Max. toelaatbaar totaalgewicht	kg	18.500/24.000	18.500/25.000
Totale lengte zonder maaibord	mm	7.182	7.182
Totale breedte zonder wielen	mm	2.955	2.955
Totale breedte incl. wielen	mm	2.995 - 3.499	2.995 - 3.499
Max. totale hoogte	mm	3.989	3.989
Wielbasis	mm	3.450	3.450
Bodemvrijheid bij max. afmetingen banden	mm	450	450