

FENDT ROGATOR 600

Uitvoeringen en technische gegevens



		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Hoofdtank				
Inhoud nominaal	liter	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000	6000
Inhoud maximaal	liter	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300	6300
Materiaal: hogedichtheidpolyethen (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Schoonwatertank				
Inhoud	liter	500	500	500
Materiaal: hogedichtheidpolyethen (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Filters				
Zuigfilter	Mesh	12	12	12
Drukfilter	Mesh	80	80	80

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Leidingen				
Zuigzijde	inch	3	3	3
Drukzijde	inch	2	2	2
Materiaal: hogedichtheidpolyethen (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Aanzuigarmatuur				
Handmatig bediende 5-wegkraan		■	■	■
Elektrisch bediende 5-wegkraan		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Sproeipomp				
Type pomp: centrifugaalpom		■	■	■
Maximale capaciteit bij 2,5 bar	l/min	785	785	785
Maximale druk	bar	8,5	8,5	8,5
Centrifugaalpom rvs		□	□	□

* Afhankelijk van de gekozen banden en/of de gekozen spuitboom, ** = noodzakelijk voor het betreffende land, *** = landspecifiek

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Spoelsluis				
Inhoud	liter	60	60	60
Aanzuigcapaciteit voor vloeistoffen	l/min	200	200	200
Aanzuigcapaciteit vaste stoffen	kg/min	33	33	33
Reinigingssysteem	bar	6	6	6
Reinigingspistool**		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Boom en spuitsysteem				
Leidingen	inch	1	1	1
Maximaal aantal secties	Aantal	72	72	72
Spuitboom breedte	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39
Materiaal: aluminium		■	■	■
Max. spuihoogte*	m	2,9	2,9	2,9
Min. spuihoogte*	m	0,5	0,5	0,5
OptiSonic-spuitboomhoogteregeling met 4 sensoren		□	□	□
Bomen kunnen onafhankelijk bewegen		■	■	■
Dopafstand	cm	50	50	50
Vijfvoudige dophouder	spuitdoppen	5	5	5
2+2 DualSelect-dophouder	spuitdoppen	4	4	4
QuadSelect-dophouders	spuitdoppen	4	4	4
Kantdopschakeling EU		□	□	□
Kantdopschakeling NL**		□	□	□
Uitw. reinigingssysteem water**		□	□	□
Uitw. reinigingssysteem lucht		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Dissel en aanspanning				
Automatische trekhaak		□	□	□
Maximale treklast	kg	16.000	16.000	16.000

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Assen en remsysteem				
Vaste spoorbreedte		■	■	■
Hydraulisch verstelbare spoorbreedte		□	□	□
Stuurhoek*	graden	35	35	35
Vierwielbesturing		■	■	■
Spoorbreedte*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Luchtdrukremsysteem		□	□	□
In de eindaandrijving geïntegreerde schijfremmen		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Bandenmaten en spatborden				
Diameter 320/105 R46	m	1,84	1,84	1,84
Diameter 380/90 R54	m	2,05	2,05	2,05
Diameter van 420/95 R50	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 480/80 R50	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 520/85 R46	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 620/70 R42	m	1,95	1,95	1,95
Diameter 620/75 R34	m	1,81	1,81	1,81
Diameter 710/75 R34	m	1,90	1,90	1,90
Buitenafmetingen spatborden	m	2,55	2,55	2,55
Buitenafmetingen verbrede spatborden	m	3,00	3,00	3,00

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Bediening				
ISOBUS		■	■	■
OptiControl-joystick		■	■	■
Tweede 10.4"-Varioterminal		□	□	□
Achteruitrijcamera		□	□	□
OptiFlow-controlepaneel		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Motor				
AGCO Power-motor		■	■	■
Emissienorm	Fase	5 / V	5 / V	5 / V
Cilinders	Aantal	6	6	6
Nominaal vermogen vlg. ISO 14396	kW/pk	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Maximumvermogen vlg. ISO 14396	kW/pk	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Maximaal koppel bij 1500 t/min	Nm	1000	1060	1200

* Afhankelijk van de gekozen banden en/of de gekozen spuitboom, ** = noodzakelijk voor het betreffende land, *** = landspecifiek

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Hydrostaat				
Bosch Rexroth		■	■	■
Maximumsnelheid bij 1750 t/min	km/h	50	50	50
Verlaagd motortoerental bij 40 km/h		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Vering				
Individuele vering per wiel		■	■	■
Minimale bodemvrijheid*	cm	75	75	75
Maximale bodemvrijheid*	cm	120	120	120

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Cabine				
AGCO Vision-cabine		■	■	■
Inhoud cabine	m³	4	4	4
Automatische airconditioning		■	■	■
Cat. 4 gecertificeerd		■	■	■
Geïntegreerde koelbox		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Bedrijfsvloeistoffen				
Brandstof	liter	310	310	310
AdBlue	liter	50	50	50

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Gewicht				
Leeggewicht (afhankelijk van de gekozen opties)	kg	12200	12500	12500

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Persluchtsysteem				
Compressor (1 cilinder)		□	□	□
Maximale druk	bar	8,0	8,0	8,0

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Afmetingen				
Lengte	m	9,25	9,25	9,25
Breedte*	m	2,55	2,55	2,55
Hoogte*	m	3,98	3,98	3,98
Bodemvrijheid*	cm	75	75	75
Wielbasis	m	3,6	3,6	3,6