

Uitvoeringen en technische gegevens.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Algemene gegevens									
Diameter perskamer	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Breedte perskamer	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Volume perskamer	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Eindeloz band	Aantal				4	4	4	4	4
Totale hoogte	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Totale lengte	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Totale breedte	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Gewicht ca.	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Vereist vermogen	kW/pk	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140
Gewicht (basis)				6.450	3.800	3.800			6.550

Aandrijving en transmissie									
Powersplit-tandwielkast		■	■	■	■	■	■	■	■
Aandrijving	t/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540	540/1000	540/1000
Groothoekkoppeling		■							
Tussenas met vrijloop en groothoekkoppeling		□	□	□					
Automatische kettingsmering		■	■	■	■	■	■	■	■
Levenslang gesmeerde pendellagers		■			■		■		
Perswalssmering beiderzijds via smeerijs			■			■		■	
Automatische perswalssmering			□	■					■

Disssel									
Disssel in hoogte verstelbaar		■	■	■	■	■	■	■	■
Koppeling trekoog vast 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Koppeling trekoog draaibaar 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
K80-kogelkoptrekhaak		□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulische steunpoot				□					□

Pick-up									
Werkbreedte (pick-up)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25			2,25 / 2,40
Ongestuurde pick-up		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up 2,40 m			□	□		□		□	□
Pick-up-penselset		□	□	□	□	□			□
rijen tanden	Aantal	5	5	5	5	5	5	5	5
Tandafstand	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Kortgewasrol flexibel		□	□	■	■	■	■	■	■
Pick-up-wielen, star		■	■		■	■	■	■	

Snij-inrichting en rotor									
Messen			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25					13 / 17 / 25
XtraCut – 13 messen met tweetandsrotor			□	■		□		□	■
XtraCut – 17 messen met tweetandsrotor en groepenschakeling (8-9-17 messen)			□	□		□		□	□
XtraCut – 25 messen met profi-rotor en groepenschakeling (12-13-25 messen)			□	□		□		□	□
Extra messenset			□	□		□		□	□
Theoretische snijlengte	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
HydroflexControl-invoerbodem			■	■		■		■	■

	Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Binding								
Net- en foliebinding - "Rapid Reload System"			□					
Easy Load-systeem (ELS)	■	■	■	■	■	■	■	■
Baalvormindicator		□	□					□
Extra aandrijfsysteem (ADS)				■	■	■	■	■
Uitrusting voor het eerste gebruik		□	□	□	□		□	□

Bediening								
ISOBUS		□	■		□		□	■

Onderstel								
Loopas		■	■	■	■	■	■	■
Remsysteem, hydraulisch		□	□	□	□	□	□	□
Remsysteem, pneumatisch		□	□	□	□	□	□	□
Toegestane maximumsnelheid ongeremd	km/h	25	25	25	25	25	25	25
Toegestane maximumsnelheid geremd	km/h	40	40	40	40	40	40	40

Wikkeleenheid								
Foliebreedte 500 mm				□				□
Foliebreedte 750 mm				□				□
Foliecapaciteit	Aantal			12+2				12+2
Voorstrekken 33% / 55% / 70%				■				■
Foliescheurcontrole				■				■
3 werkklampen				□				□
2 kleurencamera's				□				□
Afleg baal op de platte kant				□				□
Extra aandrukking van de folie				□				□
Camerakabel voor Fendt-display				□				□
Led-werkklampen				□				□
Handwastank				□				□

Bandenmaten								
15/55-17		■	■		■	■	■	■
500/60-22,5 V-profiel Flotation			□			□		□
500/55-20		□	□		□	□	□	□
600/55 R26,5 V-profiel Flotation				□				□
620/55 R26,5				■				■