

Standaarduitvoering en opties

Standaard:

Optie:

Uitvoeringen.

Cargo T740

Motor

| | |
|---|-------------------------------------|
| Omkeerbare koelventilator | <input type="checkbox"/> |
| Brandstofvoorfilter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cycloonvoorscheider voor luchtfilter | <input type="checkbox"/> |
| Elektrische voorverwarming van de motor | <input type="checkbox"/> |

Transmissie

| | |
|---|-------------------------------------|
| Traploze rijaandrijving 20 km/h | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Traploze rijaandrijving 30 km/h | <input type="checkbox"/> |
| Traploze rijaandrijving 40 km/h | <input type="checkbox"/> |
| Lader-, vorkheftruck- en wegmodus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Langzame startinrichting | <input type="checkbox"/> |
| Akoestisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden | <input checked="" type="checkbox"/> |

Laadsysteem

| | |
|--|-------------------------------------|
| Overbelastingsbeveiliging | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z-constructie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Demping van de arm | <input type="checkbox"/> |
| vuilafstriker voor telescooparm | <input type="checkbox"/> |
| 'Schudfunctie' | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Automatisch intrekken van de bak | <input type="checkbox"/> |
| Kantelcilinderslot | <input type="checkbox"/> |
| Sennebogen snelwisselsysteem, mechanisch | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sennebogen snelwisselsysteem, hydraulisch | <input type="checkbox"/> |
| Snelwisselsysteem passend voor Volvo-werktuigen, hydr. | <input type="checkbox"/> |
| Snelwisselsysteem passend voor JCB-werktuigen, hydr. | <input type="checkbox"/> |
| Snelwisselsysteem passend voor Manitou-werktuigen, hydr. | <input type="checkbox"/> |
| Snelwisselsysteem passend voor Kramer-apparaten, hydr. | <input type="checkbox"/> |
| Weeginstallatie | <input type="checkbox"/> |

Aanbouwapparatuur

| | |
|--|--------------------------|
| Aanbouwplaat draagkracht 4500 kg | <input type="checkbox"/> |
| Paletvork, max. draagvermogen 4500 kg, vorktandenlengte 1500 mm | <input type="checkbox"/> |
| Vorkversteller, ook zijwaarts verstelb. | <input type="checkbox"/> |
| 1,1 m³ grondbak zonder tanden voor bulkgoed met een dichtheid tot 1800 kg/m³ | <input type="checkbox"/> |
| 1,6 m³ laadbak voor bulkgoed met een dichtheid tot 1200 kg/m³ | <input type="checkbox"/> |
| 2,0 m³ laadbak voor bulkgoed met een dichtheid tot 1100 kg/m³ | <input type="checkbox"/> |
| 2,5 m³ bak voor licht materiaal incl. omkeerbaar mes voor bulkgoed met een dichtheid tot 900 kg/m³ | <input type="checkbox"/> |
| 3,0 m³ bak voor licht materiaal incl. omkeerbaar mes voor bulkgoed met een dichtheid tot 500 kg/m³ | <input type="checkbox"/> |
| Silagegrijper 1,9 m³ | <input type="checkbox"/> |
| Grote balenvork - zware uitvoering - breedte 2 m met 4 tanden | <input type="checkbox"/> |
| Balenklem voor ronde en vierkante balen | <input type="checkbox"/> |
| Big bag-drager | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Sennebogen-/Euro-opname | <input type="checkbox"/> |

Hydrauliek

| | |
|--|-------------------------------------|
| Extra ventiel 1 op de gereedschapsdrager | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3e hydr. kring op de gereedschapsdrager | <input type="checkbox"/> |
| Extra ventiel 2 aan de achterzijde | <input type="checkbox"/> |
| Continugebruik hydrauliekventiel 1 | <input type="checkbox"/> |
| Continugebruik hydrauliekventiel 2 | <input type="checkbox"/> |
| Elektrische voorverwarming van de hydrauliektank | <input type="checkbox"/> |
| Biologische hydrauliekolie | <input type="checkbox"/> |
| Hydrauliekolie voor lage temperaturen | <input type="checkbox"/> |

Cabine

| | |
|---|-------------------------------------|
| Comfortliftcabine met dempingssysteem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Memory-functie voor positie cabine | <input type="checkbox"/> |
| Panoramische voorruit van vloer tot plafond | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Voorruit van gepantserd glas | <input type="checkbox"/> |
| Dakraam van gepantserd glas | <input type="checkbox"/> |
| Joystick op de arMLEuning | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Comfortabele bestuurdersstoel luchtgeveerd, met stoelverwarming | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stuurkolom, in hoogte en hoek verstelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Airconditioning | <input type="checkbox"/> |
| Zonwering voor het dakraam | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zonwering voor de voorruit | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ruitenwisser en -sproeier voor de dakruit | <input type="checkbox"/> |
| Ruitenwisser en -sproeier voor de achterruit | <input type="checkbox"/> |
| Beschermend rooster voor de dakruit FOPS niveau 2 | <input type="checkbox"/> |
| Radio incl. USB- en SD-interface, MP3- en Bluetooth-functie | <input type="checkbox"/> |
| USB-poort met laadfunctie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Camerasysteem | <input type="checkbox"/> |
| Camerasysteem Premium, 2 camera's | <input type="checkbox"/> |
| Actievekoolstoffilter | <input type="checkbox"/> |

Verlichting

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| STVZO verlichtingsset | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 werklichten cabine voorzijde led | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Werklamp cabine achterzijde led | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 koplampen op de basisarm led | <input type="checkbox"/> |
| Allround verlichtingspakket | <input type="checkbox"/> |
| 1 zwaailamp | <input type="checkbox"/> |
| Beschermend rooster koplamp | <input type="checkbox"/> |

Het onderstel

| | |
|---|-------------------------------------|
| Pendelasklokkering van de achteras | <input type="checkbox"/> |
| Vooras-, vierwielaandrijving- en hondegangbediening | <input checked="" type="checkbox"/> |

Opbouw

| | |
|--|-------------------------------------|
| Trekhaak met automatische koppeling, in hoogte verstelbaar | <input type="checkbox"/> |
| Kogelkoptrekhaak, in hoogte verstelbaar | <input type="checkbox"/> |
| Kipperknobbel, in hoogte verstelbaar | <input type="checkbox"/> |
| Oppiktrekhaak | <input type="checkbox"/> |
| Persluchtremstysteem voor gebruik met aanhanger | <input type="checkbox"/> |
| Contactdoos 7-polig voor aanhangergebruik 12 V | <input type="checkbox"/> |
| Contactdoos 7-polig voor aanhangergebruik 24 V | <input type="checkbox"/> |
| Contactdoos op de kop van de arm, 7-polig | <input type="checkbox"/> |
| Spiegel rechts en op de achterkant | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Centrale smeerpunten | <input type="checkbox"/> |
| Centraal automatisch smeersysteem | <input type="checkbox"/> |
| Lakwerk opbouw in RAL-kleur naar wens | <input type="checkbox"/> |

Fendt Cargo T740

Technische gegevens.

Cargo T740

Eigenschappen

| | | |
|------------------------------------|----|------|
| Maximale stapelhoogte | mm | 7700 |
| Max. draagvermogen (LSP 500 mm) | kg | 4000 |
| Max. draagvermogen bij max. hoogte | kg | 2600 |
| Max. draagvermogen bij max. lading | kg | 1700 |
| Max. bereik | mm | 3720 |
| trekkracht | kN | 63 |
| Losbreekkracht aan de schepbak | kN | 65 |

Motor

| | | |
|---------------------------|--------|---------|
| Nom. vermogen ECE R120 | kW/pk | 100/136 |
| Maximum vermogen ECE R120 | kW/pk | 100/136 |
| Aantal cilinders | Aantal | 4 |
| Cilinderinhoud | cm³ | 3800 |
| Nominaal toerental | t/min | 2200 |
| Maximumkoppel | Nm | 550 |
| Brandstofvoorraad | Liter | 160.0 |
| AdBlue-tankvoorraad | Liter | 16.0 |

Transmissie

| | | |
|--------------------------------|------|--------------|
| Type transmissie | | CompactDrive |
| Maximale rijsnelheid standaard | km/h | 20 |
| Maximale rijsnelheid optie 1 | km/h | 30 |
| Maximale rijsnelheid optie 2 | km/h | 40 |
| Max. rijsnelheid achteruit | km/h | 20 (30/40) |

Hydrauliek

| | | |
|---|-------|-----|
| Load-sensing pomp met variabel slagvolume | l/min | 170 |
| Werkdruk | bar | 300 |

Uitrusting elektrisch systeem

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Accu's | Aantal | 2 |
| Accucapaciteit | Ah/V | 105 / 24 |

Bandenmaten

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Standaard banden | | 400/70 R24 |
| 1. Optionele banden | | 460/70 R24 |
| 2. Optionele banden | | 500/70 R24 |

Afmetingen

| | | |
|--|----|------|
| Totale lengte incl. gereedschapsdrager | mm | 5460 |
| Totale hoogte, cabine beneden | mm | 2470 |
| Totale hoogte, cabine boven | mm | 4400 |
| Totale breedte bij standaard bandenmaten | mm | 2435 |
| Totale breedte bij max. afmetingen banden | mm | 2440 |
| Cabinebreedte | mm | 1000 |
| Afstand van het midden van de vooras tot aan de voorkant van de gereedschapsdrager | mm | 1360 |
| Afstand van het midden van de achteras tot de achterkant van de machine | mm | 1000 |
| Maximale bodemvrijheid | mm | 400 |
| Wielbasis | mm | 3100 |
| Spoorbreedte | mm | 1940 |
| Achterste starthoek | ° | 35 |
| Kleinste draairadius bij standaard bandenmaten | m | 4.15 |

Gewichten

| | | |
|---|----|-------|
| Leeggewicht (standaard uitvoering, volle tanks, met bestuurder) | kg | 9400 |
| Max. trekhaakbelasting rangeerkoppeling | kg | 3000 |
| Max. trekhaakbelasting met in hoogte verstelbare trekhaak (optioneel) | kg | 18500 |