

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ■
Tilleggsutstyr: □

Fendt Tigo (S/ST)

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Tigo 35 S	Tigo 40 S	Tigo 50 S	Tigo 35 ST	Tigo 40 ST	Tigo 50 ST
Tekniske data							
Volum iht. DIN 11741	m³	22	24,5	29	22	24,5	29
Volum med moderat komprimering	m³	34	37	47	34	37	47
Effektbehov	kW/hk	29/40	44/60	51/70	29/40	44/60	51/70
Tomvekt – basiskonfigurasjon	kg	2.790	3.550	3.850	2.700	3.280	3.580
Tillatt totalvekt*	kg	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000	5.250	9.000	9.000
Total bredde	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Total lengde	m	8,05	8,65	9,70	8,05	8,65	9,70
Total høyde	m	2,25 / 3,25	2,45 / 3,40	2,45 / 3,40	2,00 / 3,05	2,05 / 3,05	2,05 / 3,05
Lasterom, bredde	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Lasterom, lengde	m	4,85	5,45	6,15	4,85	5,45	6,15
Sporvidde	m	1,80	1,80	1,80	2,12	2,12	2,12
Tillatt trekkdraglast	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pick-up tinderekker	Antall	5	5	5	5	5	5
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN	cm	180	180	180	180	180	180
Svingbar pick-up		■	■	■	■	■	■
Åpning mellom tinder	mm	54	54	54	54	54	54
Pick-up bakkeklaring	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Svingbar matearm		■	■	■	■	■	■
Fendt Profi lasteenhet med 3 svingarmer		■	■	■	■	■	■
Fendt Profi lasteenhet med 4 svingarmer		□	□	□	□	□	□
Fendt Profi lasteenhet med 5 svingarmer		□	□	□	□	□	□
Maksimalt antall kniver	Antall	33	33	33	33	33	33
Teoretisk kuttelengde	mm	38	38	38	38	38	38
Maks. 25 km/t		□	□	□	□	□	□
Maks. 40 km/t			□	□		□	□
Enkel aksling		■			■		
Tandemchassis med bladfjærer			■	■		■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□
Hydraulisk sikkerhetsbrems		□	□	□	□	□	□
Trykkluftbremsesystem		■	■	■	■	■	■
Lastavhengig bremsesystem		■	■	■	■	■	■

	Tigo 35 S	Tigo 40 S	Tigo 50 S	Tigo 35 ST	Tigo 40 ST	Tigo 50 ST
Trekkdrag						
Hydraulisk justerbart trekkdrag	□	□	□	□	□	□
Pick-up						
Ledeplate	■	■	■	■	■	■
Svingbare pickup-hjul	□	□	□	□	□	□
Knivbro/rotor						
Siloknivbro med 16 kniver	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk betjening av knivbro	□	□	□	□	□	□
Lasteromenhet						
Lydsignal når vognen er full	□	□	□	□	□	□
Sidemarkeringslys	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk nedfellbart overbygg for høy	□	□	□	□	□	□
Begrensende presenning til tørt materiale		□	□		□	□
Stålrørkonstruksjon for tørt materiale	□	□	□	□	□	□
Overbygg for høy	□	□	□	□	□	□
Chassis						
Skjerm for enkel aksel	□			□		
Skjerm for tandemaksel		□	□		□	□
Betjening						
Komfortbetjening	■	■	■	■	■	■
Dekk						
380/55-17 Flotation +	■	■	■	■	■	■
480/45-17 Flotation +	□	□	□	□	□	□

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Tigo 40 MS	Tigo 50 MS	Tigo 60 MS	Tigo 70 MS	Tigo 40 MR	Tigo 50 MR	Tigo 60 MR	Tigo 50 MR Profi	Tigo 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Tekniske data											
Volum iht. DIN 11741	m³	26	30	35	39	26	30	35	31	36	50
Volum iht. DIN 11741 med utmatervalter	m³	26	29	33		26	29	34	32	35	
Volum iht. DIN 11741 uten utmatervalter	m³	29	32	35		29	32	37	35	38	
Volum med moderat komprimering	m³	40	50	60	70	40	50	60	50	60	100
Effektbehov	kW/hk	59/80	63/85	70/95	81/110	66/90	74/100	88/120	74/100	88/120	88/120
Tomvekt – basiskonfigurasjon	kg	4.750	5.080	5.510	5.820	4.950	5.280	5.710	5.750	6.110	6.730
Tomvekt med utmatervalter – basiskonfigurasjon	kg	5.250	5.630	6.010		5.450	5.830	6.210	6.250	6.630	
Tillatt totalvekt*	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12000/17000
Total bredde	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Total lengde	m	8,13	8,80	9,64	10,45	8,13	8,80	9,64	8,13	8,80	10,45
Total lengde med utmatervalter	m	8,83	9,50			8,83	9,50	10,35	8,83	9,50	
Total høyde	m	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	4,00	4,00	4,00
Lasterom, bredde	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Lasterom, lengde	m	5,35	6,00	6,85	7,70	5,35	6,00	6,85	6,55	7,20	8,90
Sporvidde	m	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95
Tillatt trekkdraglast	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000
Pick-up tinderekker	Antall	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN	cm	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Svingbar pick-up		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Åpning mellom tinder	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pick-up bakkeklaring	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Rotor						■	■	■	■	■	■
Rotordiameter	mm					800	800	800	800	800	800
Rotortinderader	Antall					6	6	6	6	6	6
Svingbar matearm		■	■	■	■						
Svingbar matearm	Antall	5	5	5	5						
Maksimalt antall kniver	Antall	33	33	33	33	31	31	31	31	31	31
Teoretisk kuttelengde	mm	38	38	38	38	45	45	45	45	45	45
Maks. 25 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Maks. 40 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
12 t avfjæret tandemunderstell		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15 t avfjæret tandemunderstell		□	□	□	□						
17 t avfjæret tandemunderstell						□	□	□	□	□	□
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Trykkluftbremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lastavhengig bremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Selvstyrende aksel		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Trekdrag

Hydropneumatisk avfjæret trekkdrag		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pick-up

Pick-up følerrull midt på vognen						□	□	□	□	□	□
Ledeplate		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Svingbare pickup-hjul		□	□	□	□	■	■	■	■	■	□

Knivbro/rotor

Knivrekke som kan svinges til siden						□	□	□	□	□	□
Siloknivbro med 16 kniver		□	□	□	□						
Enkeltknivbeskyttelse		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentral knivutløser						■	■	■	■	■	■
Hydraulisk betjening av knivbro		□	□	□	□						□

Lasteromenhet

Multifunksjonell frontvegg										■	■	■
2-trinns automatisk lasteautomatikk		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ingen utmatervalse		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 utmatervalter		□	□	□		□	□	□	□	□		
3 utmatervalter		□	□	□		□	□	□	□	□		
2 bunnkjeder		■	■			■	■		■	■		
4 bunnkjeder		□	□	■	■	□	□	■	□	□		■
2-trinns bunnkjedemotor		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Girkassebeskyttelse bunnkjeder		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 halogen arbeidslykt		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbeidslykt		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lasteromsdører		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sideplater		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Sidemarkeringslys		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Hydraulisk nedfellbart overbygg for høy		□	□	□		□	□	□				
Overbygg for høy			□	□	□							□
Tverrgående transportbånd		□	□	□				□	□	□		

Betjening

ISOBUS Fendt VarioTerminal (12")		□	□	□	□	□	□	□	■	■	■
Tigo Terminal (membrantastatur)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
VarioFill automatisk laste- og tømmesystem								□	■		□
2-trinns automatisk lasteautomatikk		□	□	□	□	□	□	□			

Dekk

500/50-17		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500/55-20										□	
620/40 R22.5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/35 R22.5 Country		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/40 R22.5 Flotation Pro								□	□	□	□