

Standard- og tilleggsutstyr  
 Standardutstyr: ■  
 Tilleggsutstyr: □

FENDT TIGO (ST/S)

# Utstysvarianter og tekniske detaljer.



	TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
<b>Trekdrag</b>						
Hydraulisk justerbart trekdrag	□	□	□	□	□	□
Fast høyt drag med trekkøye	■	■	■	■	■	■
Lavt drag med K80	□	□	□	□	□	□
Lavt drag med dreibart trekkøye	□	□	□	□	□	□
<b>Pick-up</b>						
Ledeplate	■	■	■	■	■	■
Svingbare pickup-hjul	□	□	□	□	□	□
<b>Knivbro/rotor</b>						
Siloknivbro med 16 kniver	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk betjening av knivbro	□	□	□	□	□	□
<b>Lasteromenhet</b>						
Lydsignal når vognen er full	□	□	□	□	□	□
Sidemarkeringslys	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk nedfellbart overbygg for høy	□	□	□	□	□	□
Begrensende presenning til tørt materiale	□	□	□	□	□	□
Stålrørkonstruksjon for tørt materiale	□	□	□	□	□	□
Overbygg for høy	□	□	□	□	□	□
<b>Chassis</b>						
Skjerm for enkel aksel	□	□	□	□	□	□
Skjerm for tandemaksel	□	□	□	□	□	□
<b>Betjening</b>						
Komfortbetjening	■	■	■	■	■	■
<b>Dekk</b>						
380/55-17 Flotation +	■	■	■	■	■	■
480/45-17 Flotation +	□	□	□	□	□	□
500/50-17	□	□	□	□	□	□

\* =spesifikt for landet

## Tekniske data

		TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
Volum iht. DIN 11741	m³	22	24,5	29	22	24,5	29
Volum med moderat komprimering	m³	34	37	47	34	37	47
Effektbehov	kW/hk	29/40	44/60	51/70	29/40	44/60	51/70
Vekt tom	kg	2.700	3.280	3.580	2.790	3.550	3.850
Tillatt totalvekt*	kg	5.250	9.000	9.000	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000
Total bredde	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Total lengde	m	8,05	8,65	9,70	8,05	8,65	9,70
Total høyde	m	2,00 / 3,05	2,05 / 3,05	2,05 / 3,05	2,25 / 3,25	2,45 / 3,40	2,45 / 3,40
Lasterom, bredde	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Lasterom, lengde	m	4,85	5,45	6,15	4,85	5,45	6,15
Sporvidde	m	2,12	2,12	2,12	1,80	1,80	1,80
Tillatt trekdraglast	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pick-up tinderekker	Antall	5	5	5	5	5	5
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN	cm	180	180	180	180	180	180
Svingbar pick-up		■	■	■	■	■	■
Åpning mellom tinder	mm	54	54	54	54	54	54
Pick-up bakkekling	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Svingbar matearm		■	■	■	■	■	■
Svingbar matearm	Antall	5	5	5	5	5	5
Maksimalt antall kniver	Antall	33	33	33	33	33	33
Teoretisk kuttelengde	mm	38	38	38	38	38	38
Maks. 25 km/t		□	□	□	□	□	□
Maks. 40 km/t		□	□	□	□	□	□
Enkel aksling		■	■	■	■	■	■
Tandemchassis med bladfjærer		■	■	■	■	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□
Hydraulisk sikkerhetsbrems		□	□	□	□	□	□
Trykkluftbremsesystem		■	■	■	■	■	■
Lastavhengig bremsesystem		■	■	■	■	■	■

\* =spesifikt for landet

Standard- og tilleggsutstyr  
 Standardutstyr: ■  
 Tilleggsutstyr: □

FENDT TIGO (MS/MR/MR PROFI)

# Utstvarsvarianter og tekniske detaljer.



	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
<b>Knivbro/rotor</b>										
Knivrekke som kan svinges til siden					□	□	□	□	□	□
Siloknivbro med 16 kniver	□	□	□	□						
Enkeltknivbeskyttelse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentral knivutløser					■	■	■	■	■	■
1 sett med reservkniver	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Enkel reservkniv	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk betjening av knivbro	□	□	□	□						□
<b>Lasteromenhet</b>										
Multifunksjonell frontvegg								■	■	■
2-trinns automatisk lasteautomatikk	□	□	□	□	□	□	□			
Ingen utmatervalse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 utmatervalse	□	□			□	□	□	□	□	□
3 utmatervalse	□	□			□	□	□	□	□	□
2 bunnkjeder	■	■			■	■	■	■	■	■
4 bunnkjeder	□	□	■	■	□	□	■	□	□	■
2-trinns bunnkjedemotor	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Girkassebeskyttelse bunnkjeder	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 halogen arbeidslykt	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbeidslykt	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lasteromsdører	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sideplater	□	□	□	□	□	□	□			
Sidemarkeringstlys	□	□	□	□	□	□	□			
Hydraulisk nedfellbart overbygg for høy	□	□	□		□	□	□			
Overbygg for høy		□	□	□						□
Tverrgående transportbånd	□	□			□	□	□	□	□	
Lastkjennende slange BG2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastkjennende slange BG4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>Betjening</b>										
ISOBUS Fendt VarioTerminal (7", 10,4")	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■
VarioFill automatisk laste- og tømme-system								□	■	□
2-trinns automatisk lasteautomatikk	□	□	□	□	□	□	□			
<b>Dekk</b>										
500/50-17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
620/40 R22.5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/35 R22.5 Country	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/40 R22.5 Flotation Pro					□	□	□	□	□	□
<b>Trekdrag</b>										
Hydropneumatisk avfjæret trekdrag	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fast høyt drag med trekkøye	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Lavt drag med K80	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lavt drag med dreibart trekkøye	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

\* = spesifikt for landet

		TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
<b>Pick-up</b>											
Pick-up følerull midt på vognen						□	□	□	□	□	□
Ledeplate		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Svingbare pick-up-hjul		□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
<b>Tekniske data</b>											
Volum iht. DIN 11741	m³	26	30	35	39	26	30	35	31	36	50
Volum iht. DIN 11741 med utmatervalse	m³	26	29			26	29	34	32	35	
Volum iht. DIN 11741 uten utmatervalse	m³	29	32			29	32	37	35	38	
Volum med moderat komprimering	m³	40	50	60	70	40	50	60	50	60	100
Effektbehov	kW/hk	59/80	63/85	70/95	81/110	66/90	74/100	88/120	74/100	88/120	88/120
Vekt tom	kg	4.200	5.080	5.510	5.820	4.950	5.280	5.710	5.750	6.110	6.730
Vekt tom med utmatervalse	kg	4.750	5.630			5.450	5.830	6.210	6.250	6.630	
Tillatt totalvekt*	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12000/17000
Total bredde	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Total lengde	m	8,13	8,80	9,64	10,45	8,13	8,80	9,64	8,13	8,80	10,45
Total lengde med utmatervalse	m	8,83	9,50			8,83	9,50	10,35	8,83	9,50	
Total høyde	m	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	4,00	4,00	4,00
Lasterom, bredde	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Lasterom, lengde	m	5,35	6,00	6,85	7,70	5,35	6,00	6,85	6,55	7,20	8,90
Sporvidde	m	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95
Tillatt trekdraglast	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000
Pick-up tinderekker	Antall	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN	cm	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Svingbar pick-up		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Åpning mellom tinder	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pick-up bakkeklaring	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
<b>Rotor</b>											
Rotordiameter	mm					800	800	800	800	800	800
Rotortindere	Antall					6	6	6	6	6	6
Svingbar matearm		■	■	■	■						
Svingbar matearm	Antall	5	5	5	5						
Maksimalt antall kniver	Antall	33	33	33	33	31	31	31	31	31	31
Teoretisk kuttelengde	mm	38	38	38	38	45	45	45	45	45	45
Maks. 25 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Maks. 40 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
12 t avfjæret tandemunderstell		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15 t avfjæret tandemunderstell		□	□	□	□						
17 t avfjæret tandemunderstell						□	□	□	□	□	□
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Trykkluftbremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lastavhengig bremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Selvstyrende aksel		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

\* = spesifikt for landet