

Standard- og tilleggsutstyr
 Standardutstyr: ■
 Tilleggsutstyr: □

Fendt firkantballepresser

Utstysvarianter og tekniske detaljer.

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Balldimensjon							
Bredde	cm	80	80	80	120	120	120
Høyde	cm	90	90	90	70	70	70
Maks. lengde	cm	274	274	274	274	274	274

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Vekt og dimensjoner							
Totalbredde – enkel-/tandemaksel (inkl. pick-up hjul)*	m	2.7	2.7	2.7	2.99	2.99	2.99
Totallengde – ballerenne, foldet inn	m	8.3	8.3	8.3	8.33	8.33	8.33
Totalhøyde – til topp av rekkverk, foldet ned	m	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Totalhøyde – til topp av rekkverk, foldet opp	m	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27
Vekt - enkel-/tandemaksel, uten kutter	kg	7900	8400		8850	9400	
Vekt - tandemaksel, uten kutter	kg			9230			10340

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Hoveddrift							
Svinghjul, diameter	mm	750	750	750	870	870	870
Svinghjul, bredde	mm	115	115	115	130	130	130
Svinghjul, vekt	kg	190	190	190	290	290	290
Overbelastningsvern - slurekløtsj, frihjul og brytebolt		■	■	■	■	■	■
Girkasse - lukket, dobbel reduksjon		■	■	■	■	■	■

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Pickup							
Totalbredde - uten pick-up hjul	m	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Effektiv arbeidsbredde (DIN 11220)	m	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
Tindrekker	Antall	5	5	5	5	5	5
Tinder	Antall	160	160	160	160	160	160
Åpning mellom fingrene	mm	66	66	66	66	66	66
Drivlinjevern - slurekløtsj og frihjul		■	■	■	■	■	■
HD spiralfjær		■	■	■	■	■	■
Ledeplate med trykkrull		■	■	■	■	■	■

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Matesystem							
Pakker - gaffeldesign		■	■		■	■	
Pakkerfingre (herdede)	Antall	4	4		6	6	
Overbelastningsvern - slurekløtsj med rilleprofil		■	■		■	■	

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
ProCut kutter							
ProCut kutter				■			■
Kutter	Antall			17			26
Hydraulisk beskyttelse av kutter				■			■
Kutterrotor, diameter	mm			650			650
Gruppeinnkobling av kniver				0, 8, 17			0, 13, 26
Mulig kuttelengde	mm			43.5			43.5
Uttrekbar knivskuff				■			■

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Stempel / pressekammer							
Stempelhastighet	Slag/min	47	47	47	47	47	47
Slaglengde	mm	740	740	740	740	740	740

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Knytesystem / binding							
Doble knyteeapparater		■	■	■	■	■	■
Knyteeapparat	Antall	4	4	4	6	6	6
Garnkammer (garnnøster)	Antall	30	30	30	30	30	30
Rensevifte med hydraulisk drift		■	■	■	■	■	■
Automatisk smøring av knyteeapparater		■	■	■	■	■	■

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Balleutstøter og ballerenne							
Antall tenner	Antall	8	8	8	8	8	8
Tindrekker som kan kobles inn/ut	Antall	3	3	3	3	3	3
Hydraulikkbetjening bak på pressen		■	■	■	■	■	■
Betjening fra førerhuset og bak av pressen		■	■	■	■	■	■
Heavy-duty ballerenne		■	■	■	■	■	■
Utkastindikator		■	■	■	■	■	■
Hydraulisk svingbart system for vegtransport		■	■	■	■	■	■

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Aksler og dekk							
Enkel aksel - dekk*		700/50-22.5			700/50-22.5		
Enkel aksel - maks. tillatt hastighet	km/t	40			40		
Tandemaksel - dekk (standard)*			600/50-22.5	600/50-22.5		600/50-22.5	600/50-22.5
Tandemaksel - dekk (ekstra)*			620/50 R 22.5	620/50 R 22.5		620/50 R 22.5	620/50 R 22.5
Tandemaksel - maks. tillatt hastighet	km/t		60	60		60	60
Trykkløstremser		■	■	■	■	■	■

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Betjening og overvåking							
BaleCreate betjeningssystem		■	■	■	■	■	■
Varioterminal 9		■	■	■	■	■	■
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783		■	■	■	■	■	■

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Krav til traktor							
Anbefalt kraftuttakseffekt – versjon med pakker	kW/hk	112/150	112/150		120/160	120/160	
Anbefalt kraftuttakseffekt – versjon med ProCut kutter	kW/hk			135/180			142/190
Kraftuttak - type II: Kraftuttak, diameter: 35 mm – 21 riller		■	■	■			
Kraftuttak - type III Kraftuttak, diameter: 44 mm – 20 riller					■	■	■
Dobbeltvirkende hydraulikkventiler, avhengig av spesifikasjon (min.)	Antall	2	2	2	2	2	2

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Spesialutstyr							
Integrert ballevekt		□	□	□	□	□	□
Elektrisk justering av ballelengde		□	□	□	□	□	□
Hydraulisk støtteben		■	■	■	■	■	■
Kamera bak		□	□	□	□	□	□
Fendt Connect Telemetrisystem		■	■	■	■	■	■
TIM - Tractor Implement Management		■	■	■	■	■	■
Garnovervåking		□	□	□	□	□	□
Integrert fuktighetsmåling		□	□	□	□	□	□
HayBoss tilsetning av konserveringsmiddel		□	□	□	□	□	□
LED vedliekholdsllys		■	■	■	■	■	■
LED lysutstyr		■	■	■	■	■	■

Utstysvarianter og tekniske detaljer.

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Ballemensjon								
Bredde	cm	120	120	120	120	120	120	120
Høyde	cm	90	90	90	90	90	130	130
Maks. lengde	cm	274	274	274	274	274	274	274

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Vekt og dimensjoner								
Totalbredde – enkel-/tandemaksel (inkl. pick-up hjul)*	m	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99
Total bredde - dekk 700/50-22.5*		2.99						
Total bredde - dekk 700/50-26.5*						2.99		
Totallengde – ballerenne, foldet inn	m	8.33	8.33	8.33	8.73	8.73	8.82	8.82
Totalhøyde – til topp av rekkverk, foldet ned	m	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.37	3.37
Totalhøyde – til topp av rekkverk, foldet opp	m	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.62	3.62
Vekt - enkel-/tandemaksel, uten kutter	kg	9350	9900		10700		10650	11200
Vekt - tandemaksel, uten kutter	kg			10840		11640		

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Hoveddrift								
Svinghjul, diameter	mm	870	870	870	990	990	870	870
Svinghjul, bredde	mm	130	130	130	250	250	130	130
Svinghjul, vekt	kg	290	290	290	550	550	290	290
Overbelastningsvern - slurekløtsj, frihjul og brytebolt		■	■	■	■	■	■	■
Girkasse - lukket, dobbel reduksjon		■	■	■	■	■	■	■

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Pickup								
Totalbredde - uten pick-up hjul	m	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Effektiv arbeidsbredde (DIN 11220)	m	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
Tindrekker	Antall	5	5	5	5	5	5	5
Tinder	Antall	160	160	160	160	160	160	160
Åpning mellom fingrene	mm	66	66	66	66	66	66	66
Drivlinjevern - slurekløtsj og frihjul		■	■	■	■	■	■	■
HD spiralfjær		■	■	■	■	■	■	■
Ledeplate med trykkull		■	■	■	■	■	■	■

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Matesystem								
Pakker - gaffeldesign		■	■		■		■	■
Pakkerfingre (herdede)	Antall	6	6		6		6	6
Overbelastningsvern - slurekløtsj med rilleprofil		■	■		■		■	■

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
ProCut kutter								
ProCut kutter				■		■		
Kutter	Antall			26		26		
Hydraulisk beskyttelse av kutter				■		■		
Kutterrotor, diameter	mm			650		650		
Gruppeinnkobling av kniver				0, 13, 26		0, 13, 26		
Mulig kuttelengde	mm			43.5		43.5		
Uttrekkbar knivskuff				■		■		

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Stempel / pressekommer								
Stempelhastighet	Slag/min	47	47	47	47	47	33	33
Slaglengde	mm	740	740	740	740	740	820	820

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Knytesystem / binding								
Doble knyteapparater		■	■	■	■	■	■	■
Knyteapparat	Antall	6	6	6	6	6	6	6
Garnkammer (garnnøster)	Antall	30	30	30	30	30	30	30
Rensevifte med hydraulisk drift		■	■	■	■	■	■	■
Automatisk smøring av knyteapparater		■	■	■	■	■	■	■

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Balleutstøter og ballerenne								
Antall tenner	Antall	8	8	8	10	10	10	10
Tindrekker som kan kobles inn/ut	Antall	3	3	3	3	3	3	3
Hydraulikkbetjening bak på pressen		■	■	■	■	■	■	■
Betjening fra førerhuset og bak av pressen		■	■	■	■	■	■	■
Heavy-duty ballerenne		■	■	■	■	■	■	■
Utkastindikator		■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk svingbart system for vegtransport		■	■	■	■	■	■	■

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Aksler og dekk								
Enkel aksel - dekk*		700/50-22.5					700/50-26.5	
Enkel aksel - maks. tillatt hastighet	km/t	40					40	
Tandemaksel - dekk (standard)*			600/50-22.5	600/50-22.5	600/50-22.5	600/50-22.5		600/50-22.5
Tandemaksel - dekk (ekstra)*			620/50 R 22.5	620/50 R 22.5	620/50 R 22.5	620/50 R 22.5		620/50 R 22.5
Tandemaksel - maks. tillatt hastighet	km/t		60	60	60	60		60
Trykkluftbremser		■	■	■	■	■	■	■

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Betjening og overvåking								
BaleCreate betjeningssystem		■	■	■	■	■	■	■
Varioterminal 9		■	■	■	■	■	■	■
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783		■	■	■	■	■	■	■

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Krav til traktor								
Anbefalt kraftuttakseffekt – versjon med pakker	kW/hk	127/170	127/170		149/200		150/200	150/200
Anbefalt kraftuttakseffekt – versjon med ProCut kutter	kW/hk			149/200		186/250		
Kraftuttak - type III Kraftuttak, diameter: 44 mm – 20 riller		■	■	■	■	■	■	■
Dobbeltvirkende hydraulikkventiler, avhengig av spesifikasjon (min.)	Antall	2	2	2	2	2	2	2

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Spesialutstyr								
Integrert ballevekt		□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk justering av ballelengde		□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk støtteben		■	■	■	■	■	■	■
Kamera bak		□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect Telemetrisystem		■	■	■	■	■	■	■
TIM - Tractor Implement Management		■	■	■	■	■	■	■
Garnovervåking		□	□	□	■	■	□	□
Integrert fuktighetsmåling		□	□	□	□	□	□	□
HayBoss tilsetning av konserveringsmiddel		□	□	□	□	□	□	□
LED vedlieholdslys		■	■	■	■	■	■	■
LED lysutstyr		■	■	■	■	■	■	■