

Utstysvarianter.*

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Motor									
Reverserbar kjølevifte	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Forvarming av motor	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Transmisjon									
Vario TMS - Tractor Management System	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vendegirfunksjon, "Stop-and-go" funksjon	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cruise control	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sporfølgingsystem									
Basispakke for sporfølgingsystem			■			■			■
Standard Trimble/NovAtel			□			□			□
RTK Trimble/NovAtel			□			□			□
TI Headland (TI Auto og TI Turn Assistant)			□			□			□
Contour Assistant			□			□			□
Implement Slope Compensation			□			□			□
Agronomi									
Agronomi basispakke			□			□			□
Telemetri									
Telemetri basispakke	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Smart Connect			□			□			□
Maskinstyring									
ISOBUS redskapsstyring		□	□		□	□		□	□
Section Control			□			□			□
Variable Rate Control			□			□			□
Implement Management (TIM)			□			□			□
Implement Management (TIM-Steering)			□			□			□
Vario-betjening									
Multifunksjonsspak med cruise control, motorturtallsminne, automatikkfunksjoner, betjening for hydraulikk	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3L-krysspak		□	□		□	□		□	□
Individual Operation Manager – fleksibel tildeling av betjeningselementer	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10" digitalt instrumentpanel	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-tommers terminal med berøringsskjerm og tastebetjening		□	■		□	■		□	■
Fendt Active styring		□	■		□	■		□	■
Førerhus									
Comfort førerhus	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luftfiltersystem for førerhus, kategori 4		□	□		□	□		□	□
Comfort fører sete, luftfjæret	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rattstamme som kan justeres i høyde og vinkel	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Air condition	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Integrert automatisk klimaanlegg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hel frontrute og dør på høyre side	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vinduspusser og vindusspyler på bakvindu	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Teleskopiske sidespeil	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Terminalholder	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4 kamerainnganger		□	□		□	□		□	□
Fendt Reaction styresystem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Selv-opphevende blinklys	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Holder for bremsespak	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hovedstrømsbryter	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lys									
Bi-halogen hovedlys	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ekstralys foran	□	□	□	□	□	□	□	□	□
LED arbeidslys på A-stolpe	□	□	□	□	□	□	□	□	□
LED arbeidslys i førerhusstak, bak	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Arbeidslys foran	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Takmonterte LED-arbeidslys foran	□	□	□	□	□	□	□	□	□
LED baklys	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kjørellys	□	■	■	□	■	■	□	■	■
Roterende LED-varsellys	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Chassis									
Forakselfjæring med nivåregulering, anti-roll-kontroll, låsbar	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Trykkluftsystem 2-kretssystem	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4WD / differensialsperrer									
Automatisk firehjulstrekk og differensialsperre med styrevinkelsensorer	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aut. diff.sperre i forakselen							■	■	■
Differensial foran/bak med 100 % differensialsperre	■	■	■	■	■	■			
Trepunktshydraulikk									
EV trepunktshydraulikk foran, med utvendig betjening (separat ventil)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Enkeltvirkende komfort-trepunktshydraulikk foran med posisjonsregulering og utvendig betjening							□	□	□
Dobbeltvirkende trepunktshydraulikk foran med posisjonskontroll og vektavlastning, utvendig betjening							□	□	□
Elektrohydraulisk trepunktshydraulikk, EV, (EHR), med utvendig betjening	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Enkeltvirkende EPC-trepunktshydraulikk med sjokklaststabiliseringsystem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pendlende trepunktshydraulikk med sideveis justering og avvatring	■	■	■	■	■	■			
Pendlende trepunktshydraulikk med hydraulisk sideveis justering og avvatring	□	□	□	□	□	□			
Vektavlastningskontroll trepunktshydraulikk bak		□	□		□	□			
Ekstra løft	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kraftuttak									
Foran: 540E o/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Foran: 1000 o/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kraftuttak bak, 540/vegavhengig/750 o/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kraftuttak bak, 540/540E/1000 o/min	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utvendig betjening av kraftuttak bak	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulikk									
Hydraulikkventilbetjening med krysspak og Variospak	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EHS betjeningsmodul for spoleventiler (vippebryter)		■	■		■	■		■	■
Hydraulisk tandem-pumpe, hydraulikkoljekjøler (42 + 33 l/min)	■			■			■		■
Lastkjennende system med aksial stempelpumpe (48+71 l/min)	□	■	■	□	■	■	□	■	■
1. og 2. hydraulikkventil i midten til høyre og bak	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. hydraulikkventil i midten til høyre og bak	□	□	■	□	□	■	□	□	■
4. hydraulikkventil i midten til høyre og/eller bak	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1. hydraulikkventil, på midten til venstre og bak		□	□		□	□		□	□
2. hydraulikkventil, på midten til venstre		□	□		□	□		□	□
7. og 8. hydraulikkventil i midten til venstre		□	□		□	□		□	□
Power beyond-kobling		□	□		□	□		□	□
Retur, høyre side på midten	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Retur, bak	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CUP-kobling bak	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Bio hydraulikkolje	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tilleggsutstyr									
Manuell tilhengerkobling	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatisk tilhengerkobling uten fjernbetjening, bak	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Frontvekter, ulike størrelser	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hjulvekter bak	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Redskapsplate	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* Se Settings for utstysvarianter

Tekniske spesifikasjoner.

		207 Vario V	207 Vario F	208 Vario V	208 Vario F
Motor					
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	53/72	60/82	60/82
Nominell effekt med DP ECE R 120 (godkjenningsverdi)	kW/hk				
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	58/79	58/79	62/84	62/84
Maksimal effekt med DP ECE R 120	kW/hk				
Motorvolum	cm ³	3300	3300	3300	3300
Nominelt turtall	o/min	2100	2100	2100	2100
Maks. dreiemoment ved 1600 o/min	Nm	328	328	348	348
Maks. dreiemoment med DP ved 1600 o/min	Nm				
Drivstoffnivå	liter	68.0	68.0	68.0	68.0
Valgfri kapasitet på drivstofftank	liter	83.0	83.0	83.0	83.0
AdBlue tank	liter	16.0	16.0	16.0	16.0

Transmisjon og kraftuttak

Type transmisjon		ML70	ML70	ML70	ML70
Hastighetsområde, forover	km/t	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighetsområde, bakover	km/t	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Kraftuttak bak		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Kraftuttak bak, tilleggsutstyr (inkl. vegavhengig kraftuttak)		540/540E/5,8	540/540E/4,8	540/540E/5,4	540/540E/4,8
Kraftuttak foran, tilleggsutstyr		1000	1000	1000	1000

Trepunktsløft og hydraulikk

Dobbel hydraulikkpumpe	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42
Variabel stempelpumpe	l/min	48+71	48+71	48+71	48+71
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak) Profi/Profit+	Antall	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4
Maks. tilgjengelig oljemengde	liter	25	25	25	25
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. bak	daN	2775	2417	2775	2417
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. foran	daN	2380	2380	2380	2380

Dekk

Standard dekk, foran		7.5L - 15	280/70R20	280/70R16	280/70R20
Standard dekk, bak		280/85 R 24	340/85R28	320/85R24	340/85R28

Dimensjoner

Sporvidde, foran (standarddekk)	mm	794	1064	852	1064
Sporvidde, bak (standarddekk)	mm	777	1000	831	1000
Totalbredde med standard dekk	mm	1070	1367	1151	1367
Totallengde	mm	3708	3813	3708	3813
Total høyde på førerhus med standard dekk uten Fendt Guide	mm	2310	2470	2400	2470
Total høyde på førerhus med standard dekk med Fendt Guide	mm	2420	2580	2510	2580
Maksimal bakkeklaring	mm	266	323	266	323
Akselavstand	mm	2290	2290	2290	2290

Vekter

Egenvekt (basis traktor med førerhus – fulle tanker, uten fører)	kg	3060.0	3140.0	3080.0	3140.0
Maks. tillatt totalvekt	kg	4800.0	4800.0	4800.0	4800.0

209 Vario V	209 Vario F	209 Vario P	210 Vario V	210 Vario F	210 Vario P	211 Vario V	211 Vario F	211 Vario P
67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	77/105	77/105	77/105
						84/114	84/114	84/114
69/94	69/94	69/94	77/104	77/104	77/104	84/114	84/114	84/114
						91/124	91/124	91/124
3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
389	389	389	428	428	428			
						508	508	508
68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
540/540E/5,4	540/540E/4,8	540/540E/4,7	540/540E/5,4	540/540E/4,8	540/540E/4,7	540/540E/5,5	540/540E/4,8	540/540E/4,7
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
48+71	48+71	48+71	48+71	48+71	48+71	48+71	48+71	48+71
0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4
25	25	25	25	25	25	25	25	25
2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417	3134
2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380	2540

280/70R16	280/70R20	280/70R20	280/70R16	280/70R20	280/70R20	280/70R16	280/70R20	280/70R20
320/85R24	340/85R28	380/85R28	320/85R24	340/85R28	380/85R28	360/70R24	340/85R28	420/70R28

852	1064	1212	852	1064	1212	852	1064	1212
831	1000	1288	831	1000	1288	857	1000	1288
1151	1367	1680	1151	1367	1680	1217	1367	1720
3708	3813	3831	3708	3813	3831	3708	3813	3831
2400	2470	2500	2400	2470	2500	2400	2470	2500
2510	2580	2610	2510	2580	2610	2510	2580	2610
266	323	318	266	323	318	266	323	318
2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290

3080.0	3140.0	3360.0	3080.0	3140.0	3360.0	3090.0	3140.0	3380.0
4800.0	4800.0	5600.0	4800.0	4800.0	5600.0	4800.0	4800.0	5600.0