

Standard- og tilleggsutstyr  
 Standardutstyr: ■  
 Tilleggsutstyr: □

## FENDT L-SERIE

# Tekniske spesifikasjoner.



		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
<b>Skjærebord</b>									
Skjærebordbredde med FreeFlow fra – til	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Kuttfrekvens FreeFlow	kutt/min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Skjærebordbredde med PowerFlow fra – til**	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80		5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	
Kuttfrekvens PowerFlow	kutt/min	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
TerraControl II™ skjærebordstyring		■	■	■	■	■	■	■	■
Mateskrue for oljevekster		□	□	□		□	□	□	
Elektrisk sidekniv for oljevekster		□	□	□		□	□	□	
Multikobling		■	■	■	■	■	■	■	■

## Maisaggregat

Fendt CornFlow™		□	□	□		□	□	□	
Rader (sammenleggbar)	antall	6	6	6		6	6	6	
Rader (stiv)	antall	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Radavstand	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Kutter		□	□	□		□	□	□	
Innmatningsskrue		■	■	■		■	■	■	

## Elevator

Power Feed Roller			■	■	■		■	■	■
Innmaterkjeder	antall	3	3	3	3	4	4	4	4

## Treskesystem

MCS Plus treskeverk			■	■	■		■	■	■
Slagerbredde	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Slagerdiameter	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Slagerhastighet	o/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Omslutningsvinkel	grader	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Broareal, totalt	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	1.18	1.18
Lister i slagbro	antall	12	12	12	12	12	12	12	12
Seksjonert bro		□	□	□		□	□	□	
Treskeverk for ris		□	□	□	■	□	□	□	■
Sett for tresking av mais		□	□	□	□	□	□	□	□

## Utskilling av retur

Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■	■		■	■	■
Totalt aktivt utskillingsareal	m²	0.99	1.89	1.89	1.89	1.18	2.25	2.25	2.25
Halmristere	antall	5	5	5	5	6	6	6	6
Trinn	antall	4	4	4	4	4	4	4	4
Halmristerlengde	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Halmristerareal	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Totalt utskillerareal	m²	6.72	7.62	7.62	7.62	7.99	9.06	9.06	9.06

## Rensing

Seksjonert renseverk		■	■	■	■	■	■	■	■
Kornplate, i seksjoner og uttakbar		■	■	■	■	■	■	■	■
Kornplateareal	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Total såldeareal	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Viftehastighet	o/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Viftehastighet, redusert	o/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Elektronisk vifteinnstilling		■	■	■	■	■	■	■	■
HC-såld		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk såldjustering		□	□	□	□	□	□	□	□
Returindikator		□	□	□	□	□	□	□	□
Kamera på returmasse		□	□	□	□	□	□	□	□

## Korttank

Korttankvolum	liter	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Lukket tømning		■	■	■	■	■	■	■	■
Tømmekapasitet	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Tømmeskrue, lengde	m	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0
Klaff og skyveluke for å ta komprøver		■	■	■	■	■	■	■	■

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
--	--	--------	---------------	------------------	--------------------	--------	---------------	------------------	--------------------

## Halmkutter

Halmkutter		■	■	■	■	■	■	■	■
52 sagtannede kniver		■	■	■	■				
64 sagtannede kniver						■	■	■	■
Agnspreder		□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk justerbare ledeplater		□	□	□	□	□	□	□	□
Hurtig omstilling mellom kutting/skårlegging		■	■	■	■	■	■	■	■

## Motor

AGCO Power motor		■	■	■	■	■	■	■	■
Utslippstrinn	Trinn								
Sylindere	antall	6	6	6	6	6	6	6	6
Motorvolum	liter	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Maks. effekt (ECE R 120)	kW/hk	192 / 260	192 / 260	192 / 260	192 / 260				
Maks. effekt med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk					225 / 306	225 / 306	225 / 306	225 / 306
Drivstofftankkapasitet	liter	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBluetank kapasitet	liter	80	80	80	80	80	80	80	80

## Chassis

Hydrostatisk drift		■	■	■	■	■	■	■	■
Girtrinn	antall	4	4	4	4	4	4	4	4
Mekanisk girskift		■	■	■	■	■	■	■	■
Firehjulsdrift		□	□	□		□	□	□	
ParaLevel avvatring									■
ParaLevel avvatring, firehjulsdrift	%				20.0				20.0
ParaLevel avvatring, forhjulsdrift	%				15.0				15.0

## Førerhus

Proline førerhus		■	■	■	■	■	■	■	■
Luftavfjæret fører sete		■	■	■	■	■	■	■	■
Air condition		■	■	■	■	■	■	■	■
Varmeapparat		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil		■	■	■	■	■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspeil		□	□	□	□	□	□	□	□
Ekstra arbeidslys		□	□	□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□	□	□
Ryggekamera		□	□	□	□	□	□	□	□
Kjoleboks		□	□	□	□	□	□	□	□
Hovedlys		□	□	□	□	□	□	□	□
Spillindikator		■	■	■	■	■	■	■	■

## Fendt Variotronic

Fendt Varioterminal 7*		■	■	■	■	■	■	■	■
Måling av kapasitet og fuktighet		□	□	□	□	□	□	□	□
Avlingskartlegging		□	□	□	□	□	□	□	□

## Vekt og dimensjoner

Lengde uten skjærebord	m	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07
Bredde uten skjærebord, standard dekk	m	3.28	3.28			3.49	3.49		
Vekt basismaskin, uten skjærebord, uten tilleggsutstyr	kg	12800	13100			13300	13600		
Høyde	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

## Dekk

Dekk på framaksel (standard)		650/75R32	650/75R32	650/75R32		650/75R32	650/75R32	650/75R32	
Dekk på bakaksel (standard)		460/70R24	460/70R24	460/70R24		460/70R24	460/70R24	460/70R24	
<b>Transportbredder</b>									
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490	3845	3845	3845	3845
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3900	3900	3900	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400	3400	3700	3700	3700	3700
650/75R32	mm	3281	3281	3281	3281	3485	3485	3485	3485

\* = avhenger av lovbestemmelser i hvert enkelt land