

Utstørsvarianter og tekniske detaljer.

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Motor					
AGCO Power motor		■	■	■	■
utslippsnorm V / Stage 5		■	■	■	■
Utslippstrinn	Trinn	5 / V	5 / V	5 / V	5
Sylindere	antall	6	6	6	6
Motorvolum	liter	7.4	7.4	7.4	7.4
Maks. effekt med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk	225/306	225/306	225/306	225/306
Drivstofftankkapasitet	liter	620	620	620	620
AdBluetank kapasitet	liter	80	80	80	80

Chassis					
Hydrostatisk drift		■	■	■	■
Girtrinn	antall	4	4	4	4
Mekanisk girskift		■	■	■	■
Maks. Kjørehastighet*	km/t	25	25	25	30
Firehjulsdrift		□	□	■	■
Atrak belteunderstell					
ParaLevel avvotring			■	■	
ParaLevel Integrale avvotring				■	
Nivå-avvotring****					38.0

Førerhus					
Skyline førerhus		■	■	■	■
Luftavfjæret fører sete		■	■	■	■
Automatisk klimaanlegg		■	■	■	■
Varmeapparat		■	■	■	■
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil		■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspeil		■	■	■	■
Radio		□	□	□	□
Multimedia navigasjon		□	□	□	□
Ryggekamera		■	■	■	■
Kjøleboks integrert i passasjer setet		■	■	■	■
Spillindikator		■	■	■	■

Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4*		■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□
Måling av kapasitet og fuktighet		□	□	□	□
Avlingskartlegging		□	□	□	□

Vekt og dimensjoner					
Lengde uten skjærebord	m	9.04	9.0	9.0	9.13
Bredde uten skjærebord, standard dekk	m	3.65	3.55	3.55	3.95
Vekt basismaskin, uten skjærebord, uten tilleggsutstyr	kg	13500	14800	15200	15200
Høyde	m	4.0	4.0	4.0	4.3

Dekk					
Dekk på framaksel (standard)		800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/75R32
Dekk på bakaksel (standard)		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24

Transportbredder					
Atrak belteunderstell (24" - 610 mm)	mm				
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	
800/65R32	mm	3645	3550	3550	
710/75R32	mm	3400	3400	3400	
650/75R32	mm	3280	3290	3315	

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
Motor									
AGCO Power motor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
utslippsnorm V / Stage 5	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utslippstrinn	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V
Sylindere	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Motorvolum	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Maks. effekt med PowerBoost (ECE R 120)	225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360
Drivstofftankkapasitet	620	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBluetank kapasitet	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Chassis									
Hydrostatisk drift	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Girtrinn	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mekanisk girskift	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Maks. Kjørehastighet*		25	25	25	25	25	25		
Firehjulsdrift		□	■	□	□	■	■		
Atrak belteunderstell		□	□						
ParaLevel avvotring				■	■		■		
ParaLevel Integrale avvotring						■	■		
Nivå-avvotring****									

Førerhus									
Skyline førerhus	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luftavfjæret fører sete	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatisk klimaanlegg	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Varmeapparat	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspeil	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Radio	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Multimedia navigasjon	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ryggekamera	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kjøleboks integrert i passasjer setet	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spillindikator	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic									
Fendt Variotronic	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt VarioGuide	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Måling av kapasitet og fuktighet	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Avlingskartlegging	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Vekt og dimensjoner									
Lengde uten skjærebord	9.04	9.04	9.04	9.0	9.0	9.0	9.0	9.04	9.04
Bredde uten skjærebord, standard dekk		3.9	3.9	3.82	3.82	3.87	3.87		
Vekt basismaskin, uten skjærebord, uten tilleggsutstyr	13500	14000	14000	15300	15300	15700	15700	14000	14000
Høyde	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Dekk									
Dekk på framaksel (standard)	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32		
Dekk på bakaksel (standard)	540/65R24	460/70R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24		

Transportbredder									
Atrak belteunderstell (24" - 610 mm)		3490	3490						
800/65R32 (< 3.5m)		3490		3770	3770				
800/65R32		3645	3900	3900	3823	3823	3870	3870	3900
710/75R32		3400	3700	3700	3683	3683			3700
650/75R32		3280	3485	3485	3498	3498			3485