

Standard- og tilleggsutstyr  
 Standardutstyr: ■  
 Tilleggsutstyr: □

## FENDT C-SERIE

# Tekniske spesifikasjoner.



		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Skjærebord</b>									
Skjærebordbredde med FreeFlow fra – til	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Kuttefrekvens FreeFlow	kutt/min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Skjærebordbredde med PowerFlow fra – til**	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20		5.50 - 7.70	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20	
Kuttefrekvens PowerFlow	kutt/min	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
TerraControl II™ skjærebordstyring		■	■	■	■	■	■	■	■
Mateskrue for oljevekster		□	□			□	□		
Elektrisk sidekniv for oljevekster		□	□	□		□	□	□	
Multikobling		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Maisaggregat</b>									
Fendt CornFlow™		□	□	■		□	□	□	
Rader (sammenleggbar)	antall	6	6	6		6	6	6	
Rader (stiv)	antall	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Radavstand	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Kutter		□	□	□		□	□	□	
Innmatningsskrue		■	■	■		■	■	■	

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Elevator</b>									
Power Feed Roller		■	■	■	■	■	■	■	■
Innmaterkjeder	antall	3	3	3	3	4	4	4	4
Hydraulisk reversering		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Treskesystem</b>									
MCS Plus treskeverk		■	■	■	■	■	■	■	■
Slagerbredde	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Slagerdiameter	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Slagerhastighet	o/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Omslutningsvinkel	grader	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Broareal, totalt	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	0.99	1.18
Lister i slagbro	antall	12	12	12	12	12	12	12	12
Seksjonert bro		□	□	□		□	□	□	
Sett for tresking av mais		□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Utskilling av retur</b>									
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)		■	■	■	■	■	■	■	■
Totalt aktivt utskillingsareal	m²	1.89	1.89	1.89	1.89	2.25	2.25	2.25	2.25
Halmristere	antall	5	5	5	5	6	6	6	6
Trinn	antall	4	4	4	4	4	4	4	4
Halmristerlengde	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Halmristerareal	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Totalt utskillerareal	m²	7.62	7.62	7.62	7.62	9.06	9.06	9.06	9.06

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Rensing</b>									
Seksjonert renseverk		■	■	■	■	■	■	■	■
Kornplate, i seksjoner og uttakbar		■	■	■	■	■	■	■	■
Kornplateareal	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Total såldeareal	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Viftehastighet	o/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Viftehastighet, redusert	o/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Elektronisk vifteinnstilling		■	■	■	■	■	■	■	■
HC-såld		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk såldjustering		■	■	■	■	■	■	■	■
Returindikator		■	■	■	■	■	■	■	■
Kamera på returmasse		□	□		□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Korntank</b>									
Korntankvolum	liter	9000	8600	8600	9000	9000	8600	8600	9000
Lukket tømming		■	■	■	■	■	■	■	■
Tømmekapasitet	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Tømmeskrue, lengde	m	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Klaff og skyveluke for å ta komprøver		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Halmkutter</b>									
Halmkutter		■	■	■	■	■	■	■	■
72 sagtannede kniver		■	■	■	■				
88 sagtannede kniver						■	■	■	■
Agnspreder		□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk justerbare ledeplater		□	□	□	□	□	□	□	□
Hurtig omstilling mellom kutting/skårlegging		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Motor</b>									
AGCO Power motor		■	■	■	■	■	■	■	■
Utslippstrinn	Trinn								
Sylindere	antall	6	6	6	6	6	6	6	6
Motorvolum	liter	7.4	7.4	7.4	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Maks. effekt med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk	225/306	225 / 306	225 / 306	225 / 306	265 / 360	265 / 360	265 / 360	265 / 360
Drivstofftankkapasitet	liter	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBluetank kapasitet	liter	80	80	80	80	80	80	80	80

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Chassis</b>									
Hydrostatisk drift		■	■	■	■	■	■	■	■
Girtrinn	antall	4	4	4	4	4	4	4	4
Mekanisk girskift		■	■	■	■	■	■	■	■
Firehjulsdrift		□	□	■		■	□	■	
Atrak belteunderstell						□			
ParaLevel avvatring			■	■			■	■	
ParaLevel Integrale avvatring				■				■	
ParaLevel avvatring, firehjulsdrift	%		20.0	20.0			20.0	20.0	
ParaLevel avvatring, forhjulsdrift	%		15.0				15.0		

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Førerhus</b>									
Skyline førerhus		■	■	■	■	■	■	■	■
Luftavfjært fører sete		■	■	■	■	■	■	■	■
Automatisk klimaanlegg		■	■	■	■	■	■	■	■
Varmeapparat		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil		■	■	■	■	■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspeil		■	■	■	■	■	■	■	■
Ekstra arbeidslys		□	□	□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□	□	□
Ryggekamera		■	■	■	■	■	■	■	■
Kjøleboks integrert i passasjer setet		□	□	□	□	□	■	□	□
Hovedlys		□	□	□	□	□	□	□	□
Spillindikator		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Fendt Variotronic</b>									
Fendt Varioterminal 10.4*		■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□	□	□	□	□
Måling av kapasitet og fuktighet		□	□	□	□	□	□	□	□
Avlingskartlegging		□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Vekt og dimensjoner</b>									
Lengde uten skjærebord	m	9.04	9.0	9.0	9.04	9.04	9.0	9.0	9.04
Bredde uten skjærebord, standard dekk	m	3.65	3.55	3.55		3.9	3.82	3.87	
Vekt basismaskin, uten skjærebord, uten tilleggsutstyr	kg	13500	14800	15200		14000	15300	15700	
Høyde	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
<b>Dekk</b>									
Dekk på framaksel (standard)		800/65R32	800/65R32	800/65R32		800/65R32	800/65R32	800/65R32	
Dekk på bakaksel (standard)		460/70R24	540/65R24	540/65R24		460/70R24	540/65R24	540/65R24	
<b>Transportbredder</b>									
Atrak belteunderstell (24" - 610 mm)	mm					3490			
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490		3770		
800/65R32	mm	3645	3550	3550	3645	3900	3823	3870	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400	3400	3700	3683		3700
650/75R32									