

Utstyrsvarianter.*

	Power	Profi	Profit+
Motor			
Reverserbar kjølevifte	□	□	□
Elektrisk varmer (motor-, transmisjonsolje)	□	□	□
Transmisjon			
Vario TMS - Tractor Management System	■	■	■
Vendegirfunksjon, "Stop-and-go" funksjon	■	■	■
Cruise control	■	■	■
Sporfølgingsystem			
Basispakke for sporfølgingsystem			■
Standard Trimble/NovAtel			□
RTK Trimble/NovAtel			□
TI Headland (TI Auto og TI Turn Assistant)			□
Contour Assistant			□
Implement Slope Compensation			□
Agronomi			
Agronomi basispakke			□
Telemetri			
Telemetri basispakke	□	□	□
Smart Connect			□
Maskinstyring			
Basispakke for maskinstyring		□	□
Section Control			□
Variable Rate Control			□
Implement Management (TIM)			□
Implement Management (TIM-Steering)			□
Vario-betjening			
Multifunksjonsspak med cruise control, motorturtallsminne, automatikkfunksjoner, betjening for hydraulikk	■	■	■
3L-krysspak		□	□
Individual Operation Manager – fleksibel tildeling av betjeningselementer	■	■	■
10" digitalt instrumentpanel	■	■	■
12-tommers terminal med berøringsskjerm og tastebetjening		□	■
Fendt Active styring		□	■
Førerhus			
Comfort førerhus	■	■	■
Førerhus med mekanisk fjæring	□	■	■
Comfort førersete, luftfjæret	■	■	■
Passasjersete	■	■	■
Rattstamme som kan justeres i høyde og vinkel	■	■	■
Air condition	□	■	■
Integrert automatisk klimaanlegg	□	□	□
Klimakontrollert oppbevaringsrom	■	■	■
For- og bakvindu som kan åpnes	■	■	■
Vinduspusser og vinduspyler på bakvindu	□	□	□
Ekstra utvendig sidespeil, mekanisk justerbare + vidvinkelspeil	■	■	■
Terminalholder	□	□	□
Fendt Reaction styresystem	■	■	■
Selv-oppevende blinklys	■	■	■
Holder for bremsespak	□	□	□
Hovedstrømsbryter	□	□	□
Takvindu med rullegardin	■	■	■

	Power	Profi	Profit+
Lys			
Bi-halogen hovedlys	■	■	■
Ekstralys foran	□	□	□
Arbeidslys på A-stolpe	□	□	□
LED arbeidslys på A-stolpe	□	□	□
Arbeidslys, bak i førerhustak	■	■	■
LED arbeidslys i førerhustak, bak	□	□	□
Arbeidslys foran	□	□	□
Takmonterte LED-arbeidslys foran	□	□	□
LED baklys	□	□	□
Kjørelys	□	■	■
Roterende LED-varsellys	□	□	□

Chassis			
Foraksselfjæring med nivåregulering, anti-roll-kontroll, låsbar	□	□	□
Trykkluftsystem 2-kretssystem	□	□	□

4WD / differensialsperrer			
Automatisk firehjulstrekk og differensialsperre med styrevinkelsensorer	■	■	■
Aut. diff.sperre i forakselen	■	■	■

Trepunktshydraulikk			
EV trepunktshydraulikk foran, med utvendig betjening (separat ventil)	□	□	□
Comfort trepunktshydraulikk foran, DV, med posisjonsregulering, utvendig betjening	□	□	□
Comfort trepunktshydraulikk foran, DV, med posisjonkontroll og vektavlastning, utvendig betjening	□	□	□
Elektrohydraulisk trepunktshydraulikk, EV, (EHR), med utvendig betjening	■	■	■
Enkeltvirkende EPC-trepunktshydraulikk med sjokklaststabiliseringsystem	■	■	■

Kraftuttak			
Foran: 540E o/min	□	□	□
Foran: 1000 o/min	□	□	□
Kraftuttak bak, 540/vegavhengig/1000 o/min	□	□	□
Kraftuttak bak, 540/540E/1000 o/min	■	■	■
Utvendig betjening av kraftuttak bak	■	■	■

Hydraulikk			
Hydraulikkventilbetjening med krysspak og Variospak	□	■	■
EHS betjeningsmodul for spoleventiler (vippebryter)	□	■	■
Utvendig betjening av hydraulikkfunksjoner bak	□	□	□
Hydraulisk tandem-pumpe, hydraulikkoljekjøler (42 + 33 l/min)	■		
Lastkjennende system med aksial stempelpumpe (33+71 l/min)	□	■	■
1. og 2. hydraulikkventil bak	■	■	■
3. hydraulikkventil, bak	□	□	□
4. hydraulikkventil bak eller 1. hydraulikkventil foran	□	□	□
Power beyond-kobling	□	□	□
Retur, bak	■	■	■
Trykkfri returkobling	□	□	□
CUP-kobling bak	□	□	□

Tilleggsutstyr			
Manuell tilhengerkobling	■	■	■
Automatisk tilhengerkobling med fjernbetjening, bak	□	□	□
Høydejusterbar kulekobling	□	□	□
Trepunktshydraulikk	□	□	□
Trekkdirag	□	□	□
Piton-fix	□	□	□
Frontvekter, ulike størrelser	□	□	□
Hjulvekter bak	□	□	□
Svingbare forskjermner	□	□	□

Frontlaster			
Festebraketter for frontlaster	□	□	□
Frontlaster Cargo 3X/65	□	□	□

Tekniske spesifikasjoner.

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Motor						
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Nominell effekt med DP ECE R 120 (godkjenningsverdi)	kW/hk					84/114
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Maksimal effekt med DP ECE R 120	kW/hk					91/124
Motorvolum	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Nominelt turtall	o/min	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. dreiemoment ved 1600 o/min	Nm	328	348	389	428	
Maks. dreiemoment med DP ved 1600 o/min	Nm					508
Drivstoffnivå	liter	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
AdBlue tank	liter	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Transmisjon og kraftuttak						
Type transmisjon		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Hastighetsområde, forover	km/t	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighetsområde, bakover	km/t	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Kraftuttak bak		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Kraftuttak bak, tilleggsutstyr (inkl. vegavhengig kraftuttak)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Kraftuttak foran, tilleggsutstyr		1000	1000	1000	1000	1000

Trepunktsløft og hydraulikk						
Dobbel hydraulikkpumpe	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Variabel stempelpumpe	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak)	Antall	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maks. antall ventiler som tilleggsutstyr (foran/midten/bak)	Antall	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Maks. tilgjengelig oljemengde	liter	34	34	34	34	34
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. bak	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. foran	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Dekk						
Standard dekk, foran		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Standard dekk, bak		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Fordekk, alternativ		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1. Bakdekk, alternativ		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2. Fordekk, alternativ		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Bakdekk, alternativ		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Fordekk, alternativ		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Bakdekk, alternativ		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Dimensjoner						
Sporvidde, foran (standarddekk)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Sporvidde, bak (standarddekk)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Totalbredde med standard dekk	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Totallengde	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Total høyde på førerhus med standard dekk uten Fendt Guide	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Total høyde på førerhus med standard dekk med Fendt Guide	mm	2660	2660	2710	2710	2710
Maksimal bakkeklaring	mm	475	475	475	475	475
Akselavstand	mm	2370	2370	2370	2370	2370

Vekter						
Egenvekt (basis traktor med førerhus – fulle tanker, uten fører)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Maks. tillatt totalvekt	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0

* Se Settings for utstyrsvarianter