

FENDT 200 VARIO

Utstyrsvarianter.*

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ■
Tilleggsutstyr: □

	Power	Profi	Profi+
Motor			
Reverserbar kjølevifte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrisk varmer (motor-, transmisjonsolje)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transmisjon			
Vario TMS - Tractor Management System	■	■	■
Vendegirfunksjon, "Stop-and-go" funksjon	■	■	■
Cruise control	■	■	■

	Power	Profi	Profi+
Sporfølgingsystem			
Basispakke for sporfølgingsystem			■
Standard Trimble/NovAtel			<input type="checkbox"/>
RTK Trimble/NovAtel			<input type="checkbox"/>
TI Auto			<input type="checkbox"/>
Contour Assistant			<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Agronomi			
Agronomi basispakke			<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Maskinstyring			
ISOBUS redskapsstyring (i førerhuset)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SectionControl (SC)			<input type="checkbox"/>
VariableRateControl (VRC)			<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Vario-betjening			
Multifunksjonsspak med cruise control, motorturtallsminne, automatikkfunksjoner, betjening for hydraulikk	■	■	■
3L-krysspak		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager – fleksibel tildeling av betjeningselementer	■	■	■
10" digitalt instrumentpanel	■	■	■
12-tommers terminal med berørings skjerm og tastebetjening		<input type="checkbox"/>	■
Fendt Active styring		<input type="checkbox"/>	■

	Power	Profi	Profi+
Førerhus			
Comfort førerhus	■	■	■
Førerhus med mekanisk fjæring	<input type="checkbox"/>	■	■
Comfort fører sete, luftfjæret	■	■	■
Passasjer sete	■	■	■
Rattstamme som kan justeres i høyde og vinkel	■	■	■
Air condition	<input type="checkbox"/>	■	■
Integrert automatisk klimaanlegg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimakontrollert oppbevaringsrom	■	■	■
For- og bakvindu som kan åpnes	■	■	■
Vindusspusser og vindusspyler på bakvindu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ekstra utvendig sidespeil, mekanisk justerbare + vidvinkelspeil	■	■	■
Terminalholder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Reaction styresystem	■	■	■
Selv-opphevende blinklys	■	■	■
Holder for bremsespak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hovedstrømsbryter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takvindu med rullegardin	■	■	■

	Power	Profi	Profi+
Lys			
Bi-halogen hovedlys	■	■	■
Ekstralys foran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeidsllys på A-stolpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED arbeidsllys på A-stolpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeidsllys, bak i førerhustak	■	■	■
LED arbeidsllys i førerhustak, bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeidsllys foran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takmonterte LED-arbeidsllys foran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED baklys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kjørellys	<input type="checkbox"/>	■	■
Roterende LED-varsellys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Se Settings for utstyrsvarianter

	Power	Profi	Profi+
Chassis			
Forakselfjæring med nivåregulering, anti-roll-kontroll, låsbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trykkluftsystem 2-kretssystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
4WD / differensialsperrer			
Automatisk firehjulstrekk og differensialsperre med styrevinkelsensorer	■	■	■
Aut. diff. sperre i forakselen	■	■	■

	Power	Profi	Profi+
Trepunktshydraulikk			
EV trepunktshydraulikk foran, med utvendig betjening (separat ventil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort trepunktshydraulikk foran, DV, med posisjonsregulering, utvendig betjening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort trepunktshydraulikk foran, DV, med posisjonkontroll og vektavlastning, utvendig betjening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trepunktshydraulikk bak med utvendig betjening	■	■	■
Enkeltvirkende EPC-trepunktshydraulikk med sjokklaststabiliseringssystem	■	■	■

	Power	Profi	Profi+
Kraftuttak			
Foran: 540E o/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foran: 1000 o/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftuttak bak, 540/vegavhengig/1000 o/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftuttak bak, 540/540E/1000 o/min	■	■	■
Utvendig betjening av kraftuttak bak	■	■	■

	Power	Profi	Profi+
Hydraulikk			
Hydraulikkventilbetjening med krysspak og Variospak	<input type="checkbox"/>	■	■
EHS betjeningsmodul for spoleventiler (vippebryter)	<input type="checkbox"/>	■	■
Utvendig betjening av hydraulikkfunksjoner bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulisk tandem-pumpe, hydraulikkoljekjølør (42 + 33 l/min)	■		
Lastkjennende system med aksial stempelpumpe (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>	■	■
1. og 2. hydraulikkventil bak	■	■	■
3. hydraulikkventil, bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. hydraulikkventil bak eller 1. hydraulikkventil foran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Power beyond-kobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retur, bak	■	■	■
Trykkfri returkobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUP-kobling bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Tilleggsutstyr			
Manuell tilhengerkobling	■	■	■
Automatisk tilhengerkobling med fjernbetjening, bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Høydejusterbar kulekobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trepunktshydraulikk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trekkdirag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontvekter, ulike størrelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hjulvekter bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svingbare forskjermmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Frontlaster			
Festebraketter for frontlaster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontlaster Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO

Tekniske spesifikasjoner.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Motor						
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Nominell effekt med DP ECE R 120 (godkjenningsverdi)	kW/hk					84/114
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Maksimal effekt med DP ECE R 120	kW/hk					91/124
Antall sylindere	Antall	3	3	3	3	3
Motorvolum	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Nominelt turtall	o/min	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. dreiemoment ved 1600 o/min	Nm	328	348	389	428	
Maks. dreiemoment med DP ved 1600 o/min	Nm					508
Dreiemomentsøkning	%	37.0	28.0	28.0	30.0	33.0
Drivstoffnivå	liter	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
AdBlue tank	liter	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Transmisjon og kraftuttak						
Type transmisjon		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Hastighetsområde, forover	km/t	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighetsområde, bakover	km/t	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Kraftuttak bak		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Kraftuttak bak, tilleggsutstyr (inkl. vegavhengig kraftuttak)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Kraftuttak foran, tilleggsutstyr		1000	1000	1000	1000	1000
Kraftuttak foran, tilleggsutstyr 2		540E	540	540	540	540

		33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Trepunktsløft og hydraulikk						
Dobbel hydraulikkpumpe	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Variabel stempelpumpe	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Arbeidstrykk / styretrykk	bar	200	200	200	200	200
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak)	Antall	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maks. antall ventiler som tilleggsutstyr (foran/midten/bak)	Antall	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Maks. tilgjengelig oljemengde	liter	34	34	34	34	34
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. bak	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. foran	daN	2540	2540	2540	2540	2540

		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Dekk						
Standard dekk, foran		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Standard dekk, bak		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Fordekk, alternativ		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1. Bakdekk, alternativ		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2. Fordekk, alternativ		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Bakdekk, alternativ		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Fordekk, alternativ		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Bakdekk, alternativ		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

		1500	1500	1690	1690	1690
Dimensjoner						
Sporvidde, foran (standarddekk)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Sporvidde, bak (standarddekk)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Totalbredde med standard dekk	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Totallengde	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Totalhøyde - komfort førerhus	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Maksimal bakkekling	mm	475	475	475	475	475
Akselavstand	mm	2370	2370	2370	2370	2370

		4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Vekter						
Egenvekt (basis traktor med førerhus – fulle tanker, uten fører)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Maks. tillatt totalvekt	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0
Maks. vertikal last på trekkrok	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0