

FENDT 300 VARIO

Utstyrsvarianter.*

	Power	Profi	Profi+
Motor			
Elektrisk varmer (motor-, transmisjonsolje)	☐	☐	☐
Transmisjon			
Vendegirfunksjon, "Stop-and-go" funksjon	☒	☒	☒
Ryggealarm	☐	☐	☐

Sporfølgingsystem			
Basispakke for sporfølgingsystem			☒
Standard Trimble/NovAtel			☐
RTK Trimble/NovAtel			☐
Contour Assistant			☐

Agronomi			
Agronomi basispakke			☒

Telemetri			
Telemetri basispakke		☐	☐

Maskinstyring			
Basispakke for maskinstyring		☐	☒
Section Control			☐
Variable Rate Control			☐

Vario-betjening			
Multifunksjonsspak med cruise control, motorturtallsminne, automatikkfunksjoner, betjening for hydraulikk	☒	☒	☒
3L-krysspak		☐	☐
Individual Operation Manager – fleksibel tildeling av betjeningselementer	☒	☒	☒
10" digitalt instrumentpanel	☒	☒	☒
12-tommers terminal med berøringsskjerm og tastebetjening		☐	☒
Sekundær 12-tommers terminal i taket		☐	☐
Fendt Active styring			☒

Førerhus			
Aktivt kullfilter	☐	☐	☐
Førerhus med mekanisk fjæring	☐	☒	☒
Førerhus med luftfjæring		☐	☐
Superkomfortsete med trepunktsbelte	☐	☐	☐
Comfort førersete, luftfjæret	☒	☒	☒
Comfort førersete med stofftrekk, luftfjæret	☐	☐	☐
Air condition	☒	☒	☒
Integrert automatisk klimaanlegg	☐	☐	☐
Delt frontrute og dør på høyre side	☐	☐	☐
Hel frontrute	☒	☒	☒
Hel frontrute og dør på høyre side	☐	☐	☐
Vinduspusser og vindusspyler på bakvindu	☐	☐	☐
Elektrisk justerbare og oppvarmete sidespeil og vidvinkelspeil		☐	☐
Terminalholder	☐	☐	☐
Universalholder for mobiltelefon	☐	☐	☐
Monteringssett for radio med to høyttalere	☒	☒	☒
Infotainment-pakke		☐	☐
Infotainment-pakke + 4.1 lydsystem		☐	☐
4 kamerainnganger		☐	☐
4 USB-porter	☐	☐	☐
Fendt Reaction styresystem	☒	☒	☒
Holder for bremsespak	☐	☐	☐
Hovedstrømsbryter	☐	☐	☐

Lys			
Ekstralys foran	☐	☐	☐
Arbeidsllys på A-stolpe	☐	☐	☐
LED arbeidsllys på A-stolpe	☐	☐	☐

Lys			
Arbeidsllys på bakskjermene	☐	☐	☐
LED arbeidsllys på bakskjermene	☐	☐	☐
Arbeidsllys i taket bak, to par	☒	☒	☒
LED arbeidsllys i taket bak, to par	☐	☐	☐
Arbeidsllys i taket foran, ytterst	☒	☒	☒
LED arbeidsllys i taket foran, ytterst	☐	☐	☐
Arbeidsllys i taket foran, midtmontert	☐	☐	☐
LED arbeidsllys i taket foran, midtmontert	☐	☐	☐

Chassis			
Forakselfjæring med låsbar nivåregulering	☒	☒	☒
Styrebrems	☒	☒	☒
Automatisk låsing av selvstyrende aksel på tilhengere		☐	☐
Trykkluftsystem 2-kretssystem	☐	☐	☐

4WD / differensialsperrer			
Differensialsperre bak / foran med 100 % låsing og styrevinkelsensorer	☒	☒	☒

Trepunktshydraulikk			
EV trepunktshydraulikk foran, med utvendig betjening (separat ventil)	☐	☐	☐
Comfort trepunktshydraulikk foran, DV, med posisjonsregulering, utvendig betjening	☐	☐	☐
Comfort trepunktshydraulikk foran, DV, med posisjonkontroll og vektavlastning, utvendig betjening	☐	☐	☐
Elektrohydraulisk trepunktshydraulikk, EV, (EHR), med utvendig betjening	☒	☒	☒
Trepunktshydraulikk bak med utvendig betjening	☒	☒	☒

Kraftuttak			
Foran: 1000 o/min	☐	☐	☐
Kraftuttak bak, 540/vegavhengig/1000 o/min	☐	☐	☐
Kraftuttak bak, 540/540E/1000 o/min	☒	☒	☒
Bak: Flenskoblet tapp 540/540E/1000	☐	☐	☐
Utvendig betjening av kraftuttak bak	☒	☒	☒
Kraftuttaksbetjening, elektrohydraulisk hastighetsvalg	☒	☒	☒

Hydraulikk			
Hydraulikkventilbetjening med krysspak og Variospak	☒	☒	☒
EHS betjeningsmodul for spoleventiler (vippebryter)*	☐	☒	☒
Utvendig betjening av hydraulikkfunksjoner bak	☐	☐	☐
Hydraulisk tandem-pumpe, hydraulikkoljekjøler (46 + 38 l/min)	☒	☐	☐
Lastkjennende system med aksial stempelpumpe (110 l/min)	☐	☒	☒
1. og 2. hydraulikkventil bak	☒	☒	☒
3. hydraulikkventil, bak	☐	☐	☐
4. hydraulikkventil bak eller 1. hydraulikkventil foran	☐	☐	☐
Trykkfri returkobling	☐	☐	☐
DCUP-koblinger bak (tilkobling under trykk)	☐	☐	☐
CUP-kobling bak	☒	☒	☒

Tilleggsutstyr			
Manuell tilhengerkobling	☒	☒	☒
Automatisk tilhengerkobling med fjernbetjening, bak	☐	☐	☐
Høydejusterbar kulekobling	☐	☐	☐
Trepunktshydraulikk	☐	☐	☐
Trekdrag	☐	☐	☐
Piton-fix	☐	☐	☐
Hjulvekter bak	☐	☐	☐
Svingbare forskjerner	☐	☒	☒

Frontlaster			
Frontlaster, Cargo 4X/75	☐	☐	☐
Frontlaster, Cargo 4X/75 Compact	☐	☐	☐
Frontlaster, Cargo 4X/75 Profi**		☐	☐

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ☒
Tilleggsutstyr: ☐

FENDT 300 VARIO

Tekniske spesifikasjoner.



		311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
Motor					
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	74/100	83/113	90/123	97/132
Nominell effekt med DP ECE R 120 (godkjenningsverdi)	kW/hk				104/142
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	83/113	90/123	98/133	104/142
Maksimal effekt med DP ECE R 120	kW/hk				112/152
Antall sylindere	Antall	4	4	4	4
Sylinder, boring/slaglengde	mm	108 / 120	108/ 120	108/ 120	108/ 120
Motorvolum	cm³	4400	4400	4400	4400
Nominelt turtall	o/min	2100	2100	2100	2100
Maks. dreiemoment ved 1500 o/min	Nm	497	536	571	608
Maks. dreiemoment med DP ved 1500 o/min	Nm				650
Dreiemomentsøkning	%	48.3	41.5	38.9	37.2
Drivstoffnivå	liter	210.0	210.0	210.0	210.0
AdBlue tank	liter	23.0	23.0	23.0	23.0

Transmisjon og kraftuttak					
Type transmisjon		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Hastighetsområde, forover	km/t	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Hastighetsområde, bakover	km/t	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Maks. hastighet	km/t	40	40	40	40
Kraftuttak bak		540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000
Kraftuttak bak, tilleggsutstyr (inkl. vegavhengig kraftuttak)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Kraftuttak foran, tilleggsutstyr		1000	1000	1000	1000

Trepunktsløft og hydraulikk					
Dobbel hydraulikkpumpe	l/min	46+38	46+38	46+38	46+38
Variabel stempelpumpe	l/min	110	110	110	110
Arbeidstrykk / styretrykk	bar	200	200	200	200
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak)	Antall	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maks. antall ventiler som tilleggsutstyr (foran/midten/bak)	Antall	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Maks. tilgjengelig oljemengde	liter	43	43	43	43
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. bak	daN	5960	5960	5960	5960
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. foran	daN	3130	3130	3130	3130

Dekk					
Standard dekk, foran		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Standard dekk, bak		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38
1. Fordekk, alternativ		480/65R24	480/65R24	16.9R24	16.9R24
1. Bakdekk, alternativ		540/65R38	540/65R38	18.4R38	18.4R38
2. Fordekk, alternativ		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Bakdekk, alternativ		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38

Dimensjoner					
Sporvidde, foran (standarddekk)	mm	1685	1685	1820	1820
Sporvidde, bak (standarddekk)	mm	1660	1660	1800	1800
Totalbredde med standard dekk	mm	2220	2220	2320	2320
Totallengde	mm	4336	4336	4336	4336
Totalhøyde over førerhus med standard dekk uten VarioGuide	mm	2820	2820	2860	2860
Totalhøyde over førerhus med standard dekk med VarioGuide	mm	2870	2870	2910	2910
Maksimal bakkekklaring	mm	510	510	510	510
Akselavstand	mm	2420	2420	2420	2420

Vekter					
Egenvekt (basis traktor med førerhus – fulle tanker, uten fører)	kg	4850.0	4850.0	5010.0	5010.0
Maks. tillatt totalvekt**	kg	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
Maks. vertikal last på trekkrok	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

* Se Settings for utstyrsvarianter ** Kan leveres fra februar 2023