

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.



		Front-slåmaskin med pendeloppheng F-serien						Frontslåmaskin - pendelmontert Alpin			Frontmonterte slåmaskiner med 3D-oppheng						Bakmontert slåmaskin med sideoppheng (ISL)		Bakmontert slåmaskin med sideoppheng		
		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK				Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Vekt og dimensjoner																					
Arbeidsbredde	m	3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00				3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transportbredde	m	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00				2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Rankebredde	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,35	1,35	2,00				1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30	1,70-2,50	1,70-2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
Transporthøyde	m										1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Transportlengde	m	1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20				2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Vekt	kg	710	1015	1045	474	504	694				950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833
Effektbehov																					
Effektbehov	kW/hk	44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75				44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
Tilkobling																					
Trepunkt	Kategori	II	II	II	II	II	II				II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Slåttebjelke																					
Knivskiver	Antall	6	6	6	4	4	6				6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Kniver pr. skive	Antall	2	2	2	2	2	2				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Direction of rotation of the mower discs: center running		■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■					
Direction of rotation of the mower discs: pairwise running																	■	■	■	■	■
Hurtigkobling knivsystem		■	■	■			■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kompakt vinkelgir					■	■	■												■	■	■
Framhjulstrekk		■	■	■							■	■	■	■	■	■	■	■			
DriveGuard							■												■	■	■
Mekanisk sideforskyvning																					
Hydraulisk sideforskyvning						■					□	□	□	□	□	□					
Hydraulisk åpning/lukking av sidebeskyttelse		□	□	□							□	□	□	□	□	□					
TurboLift marktrykksavlastning											■	■	■	■	■	■					
ISOBUS redskapsstyring																					
SafetySwing																					
BeMove																					
RC DUO drift				□									□			□					
Hydraulikk																					
Antall ev hydraulikkventiler behov	Antall										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Antall dv hydraulikkventiler behov	Antall					1															
Flat-Face koblinger											□	□	□	□	□	□					
Kraftuttak																					
PTO-hastighet	o/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000				1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
Aksling med frihjul					■	■	■										■	■	■	■	■
Friløp i transmisjonen		■	■	■							■	■	■	■	■	■					
Lysutstyr																					
Elektrisk lys / varselskilt/merker		□	□	□			□				□	□	□	□	□	□			□	□	□

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ■
Tilleggsutstyr: □

Fendt Slicer

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.



Bakmontert slåmaskin med midtoppheng

Bakmontert slåmaskin med midtoppheng (TLX)

Slåmaskinkombinasjon uten ISOBUS

Slåmaskinkombinasjon med ISOBUS

Slepte slåmaskiner

		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX		Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC	Slicer 860	Slicer 860 KC	Slicer 860 RC	Slicer 960	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC
Vekt og dimensjoner																		
Arbeidsbredde	m	4,00	4,50	3,10	3,10	3,10	3,60		3,60	3,60	8,30/8,60	8,30/8,60	8,30/8,60	9,30/9,60	9,30	9,30	3,00	3,00
Transportbredde	m	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,80		2,80	2,80	2,99	2,99	2,99	2,99	2,78	2,78	3,00	3,00
Rankebredde	m	3,30	3,80	1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30		1,70-2,50	1,70-2,50	2 x 1,80	2 x 1,20-2,00	2 x 1,20-2,00	2 x 2,30	2 x 1,85-3,25	1,80-3,00	0,90-2,25	1,55-1,90
Transporthøyde	m			3,58	3,58	3,58	3,99		3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	7,00	7,00
Transportlengde	m	5,60	6,10	1,70	2,10	2,10	1,70		2,10	2,10								
Vekt	kg	980	1100	1050	1350	1350	1200		1500	1500	1610	2250	2310	1850	2830	3450	1945	1962
Effektbehov																		
Effektbehov	kW/hk	72/99	84/115	63/85	85/115	85/115	70/95		96/130	96/130	81/110	110/150	103/140	96/130	155/200	168/228	66/90	66/90
Tilkobling																		
Trepunkt	Kategori	II + III	II + III	II	II + III	II + III	II+III		II + III	II + III	II	II	II	II	II + III	II + III		
To-punkts trekkstenger	Kategori																II	II
Slåttebjelke																		
Knivskiver	Antall	8	9	6	6	6	7		7	7	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6
Kniver pr. skive	Antall	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Direction of rotation of the mower discs: center running					■	■			■	■		■	■				■	■
Direction of rotation of the mower discs: half center				■			■				■			■				
Direction of rotation of the mower discs: pairwise running		■	■												■	■		
Hurtigkobling knivsystem		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Kompakt vinkelgir		■	■												■	■	■	■
Framhjulstrekk				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				
DriveGuard		■	■												■	■	■	■
Mekanisk sideforskyvning											■	■	■	■				
Hydraulisk åpning/lukking av sidebeskyttelse				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□				
TurboLift marktrykksavlastning		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		
ISOBUS redskapsstyring																■		
SafetySwing				■	■	■	■		■	■					■	■		
EasySwing											■	■	■	■				
BeMove																■		
RC DUO drift	RC DUO drift					□				□			□					
SectionControl																□		
Hydraulikk																		
Antall ev hydraulikkventiler behov	Antall	1	1	1	1	1	1		1	1	2	2	2	2	2		1	1
Antall dv hydraulikkventiler behov	Antall	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1
Krav til hydraulikkventiler LS	Antall															1		
Flat-Face koblinger				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□		
Kraftuttak																		
PTO-hastighet	o/min	1000	1000	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000	1000	1000	1000
Aksling med frihjul		■	■												■	■	■	■
Friløp i transmisjonen				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				
Dekk																		
Transportchassis dekk																	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Lysutstyr																		
Elektrisk lys / varselskilt/merker		■	■	□	□	□	□		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■