

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Skjærebord										
Skjærebordbredde med FreeFlow fra – til	m	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Kuttefrekvens FreeFlow	kutt/min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Skjærebordbredde med PowerFlow fra – til**	m				5.50-6.20	5.50 - 6.20		5.50 - 6.20	5.50 - 6.20	
Kuttefrekvens PowerFlow	kutt/min				1220	1220		1220	1220	
TerraControl skjærebordstyring		■	■	■	■	■	■	■	■	■
AutoLevel skjærebordautomatikk		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk sidekniv for oljevekster		□	□		□	□		□	□	
Multikobling		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk drift av vinde		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Elevator										
WWHU (World Wide Hook Up)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Innmaterkjeder	antall	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mekanisk reversering		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Treskesystem										
Konvensjonelt treskeverk		■	■	■	■	■	■	■	■	■
MCS Plus treskeverk			■	■		■	■		■	■
Slagerbredde	mm	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
Slagerdiameter	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Slagerhastighet	o/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100
Omslutningsvinkel	grader	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Broareal, totalt	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Uavhengig slagbrujustering foran og bak		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lister i slagbro	antall	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Seksjonert bro		□	□		□	□		□	□	
Treskeverk for ris				■			■			■
Sett for tresking av mais		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Utskilling av retur										
Halmtrommeldiameter	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■		■	■		■	■
Totalt aktivt utskillingsareal	m²	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89
Halmristere	antall	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Trinn	antall	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Halmristerlengde	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Halmristerareal	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
Totalt utskillerareal	m²	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62

Rensing										
Seksjonert renseverk		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kornplate, i seksjoner og uttakbar		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kornplateareal	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
Total såldeareal	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Radialvifte		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Viftehastighet	o/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Viftehastighet, redusert	o/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Retur til slager		■	■	■	■	■	■	■	■	■
HC-såld		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk såldjustering		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Returindikator		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Korntank										
Korntankvolum	liter	5200	5200	5200	5200	5200	5200	6500	6500	6500
Korntankvolum (tilleggsutstyr)					6500	6500	6500			
Lukket tømning		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tømmekapasitet	l/s	72	72	72	72	72	72	85	85	85
Tømmekapasitet (tilleggsutstyr)					85	85	85			
Tømmeskrue, lengde	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Maks. tømme høyde	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Interiørlys		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Justerbart varsel for tankfylling		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stige i korntank for sikker innstigning		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klauff og skyveluke for å ta kornprøver		■	■	■	■	■	■	■	■	■

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
--	--	-----------	---------------	--------------------	-----------	---------------	--------------------	-----------	---------------	--------------------

Halmkutter										
Halmkutter		■	■	■	■	■	■	■	■	■
52 sagtannede kniver		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Agnspreder		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk justerbare ledeplater		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hurtig omstilling mellom kutting/skårlegging		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Motor										
AGCO Power motor		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utslippstrinn	Trinn	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Sylindere	antall	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Motorvolum	liter	4.9	4.9	4.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Maks. effekt (ECE R 120)	kW/hk	136/185	136/185	136/185	166/225	166/225	166/225	192/260	192/260	192/260
Drivstofftankkapasitet	liter	450	450	450	450	450	450	450	450	450
AdBluetank kapasitet	liter	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Luftkompressor		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Chassis										
Hydrostatisk drift		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Girtrinn	antall	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mekanisk girskift		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Maks. Kjøre hastighet*	km/t	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Firehjulsdrift		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Førerhus										
Komfort førerhus		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Agritronic Plus		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luftavfjæret fører sete		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Air condition		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Varmeapparat		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspeil		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ekstra arbeidslys		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ryggekamera		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kjøleboks		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Spillindikator		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Justerbar rattstamme		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic										
Måling av kapasitet og fuktighet		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Avlingskartlegging		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Vekt og dimensjoner										
Lengde uten skjærebord	m	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
Bredde uten skjærebord, standard dekk	m	3.2	3.2		3.2	3.2		3.2	3.2	
Vekt basismaskin, uten skjærebord, uten tilleggsutstyr	kg	11450	11700	11700	11900	12150	12150	11900	12150	12150
Høyde	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Dekk										
Dekk på framaksel (standard)		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30	
Dekk på bakaksel (standard)		400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20

Transportbredder										
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645
650/75R32	mm	3280	3490	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280
620/75R30	mm	3195	3645	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195

* = Country-specific - additional legal requirements may exist.