

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ■
Tilleggsutstyr: □

Fendt IDEAL

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

IDEAL 7IDEAL 7PLIDEAL 7TIDEAL 8IDEAL 8PLIDEAL 8T

Skjærebord							
Skjærebordbredde med PowerFlow fra – til**	m	7.70-10.70	7.70-10.70	7.70-10.70	9.20-12.20	9.20-12.20	9.20-12.20
Kuttefrekvens PowerFlow	kutt/min	1220	1220	1220	1220	1220	1220
TerraControl II™ skjærebordstyring		■	■	■	■	■	■
Automatisk regulering av vindehastigheten		■	■	■	■	■	■
Elektrisk sidekniv for oljevekster		□	□	□	□	□	□
Multikobling		■	■	■	■	■	■
Hydraulisk drift av vinde		■	■	■	■	■	■

Elevator							
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■	■	■
AutoDock™ – automatisk skjærebordtilkobling		□	□	□	□	□	□
Variabel skjærebordsdrift		□	□	□	□	□	□
HP - hydraulisk kuttevinkeljustering		□	□	□	□	□	□
Innmaterkjeder	antall	3	3	3	3	3	3
Hydraulisk reversering		■	■	■	■	■	■

Treskesystem							
Dual Helix treskeverk		■	■	■	■	■	■
Rotorer	antall	1	1	1	2	2	2
Rotordiameter	mm	600	600	600	600	600	600
Rotorlengde	mm	4838	4838	4838	4838	4838	4838
Rotorhastighet	o/min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Helix treskeverk, bruareal	m²	0.83	0.83	0.83	1.66	1.66	1.66
Helix treskeverk, utskillingsareal	m²	1.44	1.44	1.44	1.92	1.92	1.92
Rotormater, diameter	mm	600	600	600	600	600	600
Rotormater, hastighet	o/min	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828

Utskilling av retur							
Totalt utskillerareal	m²	2.27	2.27	2.27	3.58	3.58	3.58

Rensing							
Cyclone renseverk		■	■	■	■	■	■
IDEALbalance™ - kornplater		■	■	■	■	■	■
Total såldeareal	m²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Viftehastighet	o/min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Doble, ventilerte trinn		■	■	■	■	■	■
Returindikator		■	■	■	■	■	■

Korntank							
Streamer 210 - 210 l/sek / 17100 l**		□		□	□		□
Streamer 140 - 140 l/sek / 12 500 l**		■	■	■	■	■	■
Standard korntank som standard/tilleggsutstyr		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	- / -
ParaLevel korntank som standard/tilleggsutstyr		Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140	- / -	Streamer 140 / -	- / -
TrakRide korntank som standard/tilleggsutstyr		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 140 / Streamer 210
ScrollSwing-kontroll		■	■	■	■	■	■
Korntankvolum	liter	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Lukket tømning		■	■	■	■	■	■
Tømmekapasitet	l/s	140	140	140	140	140	140
StreamerGates - justering av tømmehastighet		■	■	■	■	■	■
Maks. tømmehøyde	m	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28

Halmkutter							
BaseCut - 56 riflede kniver		■	■	■	□	□	□
ShortCut - 112 riflede kniver		□	□	□	■	■	■
Omstilling av halmkutter fra førerhus		□	□	□	□	□	□
Agnspreder		■	■	■	■	■	■
ActiveSpread radialspreder		□	□	□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	□	□	□

IDEAL 7IDEAL 7PLIDEAL 7TIDEAL 8IDEAL 8PLIDEAL 8T

Motor							
MAN motor							
AGCO Power motor		■	■	■	■	■	■
AirSense® kjølesystem		■	■	■	■	■	■
utslippsnorm V / Stage 5		■	■	■	■	■	■
Sylindere	antall	7	7	7	6	6	6
Motorvolum	liter	9.8	9.8	9.8	12.4	12.4	12.4
Maks. effekt med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk	336/451	336/451	336/451	401/538	401/538	401/538
Drivstofftankkapasitet	liter	1000/1250	1000/1250	1000/1250	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
AdBluetank kapasitet	liter	180	180	180	180	180	180
Luftkompressor		□	□	□	□	□	□

Chassis							
MotionShift girkasse		■	■	■	■	■	■
Girtrinn	antall	2	2	2	2	2	2
Elektrisk girskift		■	■	■	■	■	■
Maks. Kjørehastighet*	km/t	40	40	40	40	40	40
AllDrive firehjulsdrift		□	□	□	□	□	□
Heavy Duty drift							□
TrakRide belteunderstell				■			■
ParaLevel avvatring			■			■	

Førerhus							
Vision førerhus		■	■	■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□			□
Luftavfjæret fører sete		■	■	■	■	■	■
Deluxe fører sete		□	□	□	□	□	□
Automatisk klimaanlegg		■	■	■	■	■	■
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil		■	■	■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspeil		■	■	■	■	■	■
LED arbeidslys		□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□
Ryggekamera		■	■	■	■	■	■
360° kamerasystem		□	□	□	□	□	□
Kjøleboks integrert i passasjerselet		■	■	■	■	■	■
Spillindikator		■	■	■	■	■	■
ProSound-system		□	□	□	□	□	□
PowerFold svingbar trapp		■	■	■	■	■	■
Lader mobiltelefon		□	□	□	□	□	□
Ekstra iPad nettbrettholder		□	□	□	□	□	□

Fendt Variotronic							
Fendt Variotronic		■	■	■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■	■	■
Fendt dashboard		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□	□	□
Måling av kapasitet og fuktighet		■	■	■	■	■	■
Avlingskartlegging		□	□	□	□	□	□

Vekt og dimensjoner							
Lengde uten skjærebord	m	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
Bredde uten skjærebord	m	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79
Høyde	m	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99

* = avhenger av lovbestemmelser i hvert enkelt land **= Verdiene kan variere på ParaLevel-modeller ***= Kun tilgjengelig når kjøpt med TrakRide belter

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ■
Tilleggsutstyr: □

Fendt IDEAL

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Skjærebord					
Skjærebordbredde med PowerFlow fra – til**	m	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20
Kuttefrekvens PowerFlow	kutt/min	1220	1220	1220	1220
TerraControl II™ skjærebordstyring		■	■	■	■
Automatisk regulering av vindehastigheten		■	■	■	■
Elektrisk sidekniv for oljevekster		□	□	□	□
Multikobling		■	■	■	■
Hydraulisk drift av vinde		■	■	■	■

Elevator					
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■
AutoDock™ – automatisk skjærebordtilkobling		□	□	□	□
Variabel skjærebordsdrift		□	□	□	□
HP - hydraulisk kuttevinkeljustering		□	□	□	□
Innmaterkjeder	antall	4	4	4	4
Hydraulisk reversering		■	■	■	■

Treskesystem					
Dual Helix treskeverk		■	■	■	■
Rotorer	antall	2	2	2	2
Rotordiameter	mm	600	600	600	600
Rotorlengde	mm	4838	4838	4838	4838
Rotorhastighet	o/min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Helix treskeverk, bruareal	m²	1.66	1.66	1.66	1.66
Helix treskeverk, utskillingsareal	m²	2.40	2.40	2.40	2.88
Rotormater, diameter	mm	600	600	600	600
Rotormater, hastighet	o/min	200-828	200-828	200-828	200-828

Utskilling av retur					
Totalt utskillerareal	m²	4.06	4.06	4.06	4.54

Rensing					
Cyclone renseverk		■	■	■	■
IDEALbalance™ - kornplater		■	■	■	■
Total såldeareal	m²	5.4	5.4	5.4	5.4
Viftehastighet	o/min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Doble, ventilerte trinn		■	■	■	■
Returindikator		■	■	■	■

Korntank					
Streamer 210 - 210 l/sek / 17100 l**		■		■	■
Streamer 140 - 140 l/sek / 12 500 l**			■		
Standard korntank som standard/tilleggsutstyr		Streamer 210 / -	- / -	- / -	- / -
ParaLevel korntank som standard/tilleggsutstyr		- / -	Streamer 140 / -	- / -	- / -
TrakRide korntank som standard/tilleggsutstyr		Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
ScrollSwing-kontroll		■	■	■	■
Korntankvolum	liter	17100	12500	17100	17100
Lukket tømning		■	■	■	■
Tømmekapasitet	l/s	210	140	210	210
StreamerGates - justering av tømmehastighet		■	■	■	■
Maks. tømmehøyde	m	4.95	4.95	4.95	4.95

Halmkutter					
BaseCut - 56 riflede kniver		□	□	□	
ShortCut - 112 riflede kniver		■	■	■	■
Omstilling av halmkutter fra førerhus		□	□	□	□
Agnspreder		■	■	■	■
ActiveSpread radialspreder		□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	■

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Motor					
MAN motor		■	■	■	■
AirSense® kjølesystem		■	■	■	■
utslippsnorm V / Stage 5		■	■	■	■
Sylindere	antall	6	6	6	6
Motorvolum	liter	15.2	15.2	15.2	16.2
Maks. effekt med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk	438/647	438/647	438/647	581/790
Drivstofftankkapasitet	liter	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
AdBluetank kapasitet	liter	180	180	180	180
Luftkompressor		□	□	□	□

Chassis					
MotionShift girkasse		■	■	■	■
Girtrinn	antall	2	2	2	2
Elektrisk girskift		■	■	■	■
Maks. Kjørehastighet*	km/t	40	40	40	40
AllDrive firehjulsdrift		□	□	□	□
Heavy Duty drift		□	□	■	■
TrakRide belteunderstell				■	■
ParaLevel avvatering			■		

Førerhus					
Vision førerhus		■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□	□
Luftavfjæret fører sete		■	■	■	■
Deluxe fører sete		□	□	□	□
Automatisk klimaanlegg		■	■	■	■
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil		■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspeil		■	■	■	■
LED arbeidslys		□	□	□	□
Radio		□	□	□	□
Ryggekamera		■	■	■	■
360° kamerasystem		□	□	□	□
Kjøleboks integrert i passasjerstetet		■	■	■	■
Spillindikator		■	■	■	■
ProSound-system		□	□	□	□
PowerFold svingbar trapp		■	■	■	■
Lader mobiltelefon		□	□	□	□
Ekstra iPad nettbrettholder		□	□	□	□

Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■
Fendt dashboard		■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□
Måling av kapasitet og fuktighet		■	■	■	■
Avlingskartlegging		□	□	□	□

Vekt og dimensjoner					
Lengde uten skjærebord	m	10.63	10.63	10.63	10.63
Bredde uten skjærebord	m	3.29-3.79	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.79
Høyde	m	3.99	3.99	3.99	3.99

* = avhenger av lovbestemmelser i hvert enkelt land **= Verdiene kan variere på ParaLevel-modeller ***= Kun tilgjengelig når kjøpt med TrakRide belter