

FENDT E-SERIE

Tekniske spesifikasjoner.

		5225 E	5225 E Ris
Skjærebord			
Skjærebordbredde med FreeFlow fra – til	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Skjærebordbredde med PowerFlow fra – til	m	5.50	
TerraControl skjærebordstyring		■	■
Auto.Level skjærebordautomatikk		□	□
Elektrisk sidekniv for oljevekster		□	□
Multikobling		■	■

Maisaggregat			
Fendt CornFlow™		□	
Rader (stiv)	antall	6	
Kutter		□	
Innmatningsskrue		■	

Elevator			
Innmaterkjeder	antall	3	3
Mekanisk reversering		■	■

Treskesystem			
Konvensjonelt treskeverk		■	■
Slagerbredde	mm	1340	1340
Slagerdiameter	mm	600	600
Slagerhastighet	o/min	380 - 1100	380 - 1100
Omslutningsvinkel	grader	106.0	106.0
Broareal, totalt	m ²	0.83	0.99
Uavhengig slagbrujustering foran og bak		■	■
Lister i slagbro	antall	12	12
Seksjonert bro		□	
Treskeverk for ris		□	■
Sett for tresking av mais		□	□

Utskilling av retur			
Halmtrommeldiameter	mm	380	380
Halmristere	antall	5	5
Trinn	antall	4	4
Halmristerareal	m ²	5.73	5.73
Totalt utskillerareal	m ²	6.72	6.72

Rensing			
Seksjonert renseverk		■	■
Kornplateareal	m ²	2.57	2.57
Total såldeareal	m ²	4.67	4.67
Radialvifte		■	■
Viftehastighet	o/min	350 - 1050	350 - 1050
Viftehastighet, redusert	o/min	270 - 840	270 - 840
Elektronisk vifteinnstilling		■	■
Retur til slager		■	■
HC-såld		■	■
Elektrisk såldjustering		□	□
Returindikator		□	□

Korttank			
Korttankvolum	liter	6500	6500
Lukket tømning		■	■
Tømmekapasitet	l/s	85	85
Maks. tømnehøyde	m	4.2	4.2



		5225 E	5225 E Ris
Halmkutter			
Halmkutter		■	■
52 sagtannede kniver		■	■
Agnspreder		□	□
Elektrisk justerbare ledeplater		□	□
Hurtig omstilling mellom kutting/skårlegging		■	■

Motor			
AGCO Power motor		■	■
Tier4final / Stage 4 utslippsnorm		■	■
Sylindere	antall	6	6
Motorvolum	liter	7.4	7.4
Maks. effekt (ECE R 120)	kW/hk	160 / 218	160 / 218
Drivstofftankkapasitet	liter	450	450
AdBluetank kapasitet	liter	80	80

Chassis			
Hydrostatisk drift		■	■
Girtrinn	antall	3	3
Mekanisk girskift		■	■
Maks. Kjøre hastighet*	km/t	20	20
Firehjulsdrift		□	

Førerhus			
Air condition		■	■
Varmeapparat		■	■
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil		■	■
Ekstra vidvinkelspeil		□	□
Ekstra arbeidslys		□	□
Ryggekamera		□	□
Kjøleboks		□	□
Hovedlys		□	□
Spillindikator		■	■
Justerbar rattstamme		■	■

Fendt Variotronic			
Måling av kapasitet og fuktighet		□	□
Avlingskartlegging		□	□

Vekt og dimensjoner			
Lengde uten skjærebord	m	8.7	8.7
Vekt basismaskin, uten skjærebord, uten tilleggsutstyr	kg	11900	
Høyde	m	4.0	4.0

Dekk			
Dekk på framaksel (standard)		620/75R30	
Dekk på bakaksel (standard)		400/70R20	
Transportbredder			
800/65R32	mm	3490	3490
650/75R32	mm	3281	3281
620/75R30	mm	3170	3170

* = avhenger av lovbestemmelser i hvert enkelt land

Sikkerhet og service non-stop.

Hvor god er tilgjengeligheten av deler til Fendt skurtreskere?

Takket være tett nettverk av forhandler med delelager, kan vi tilby omfattende levering av reservedeler døgnet rundt i høstsesongen. Som en del av vårt løfte under innhøstningen, leverer vi de nødvendige reservedelene i løpet av én dag eller refunderer kostnadene til en reservemaskin. Spør din Fendt-forhandler om "Harvest-Promise".

Hva gjør Fendt Service annerledes?

For oss betyr service å kjenne og forstå arbeidet ditt for å møte dine krav til pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din økonomiske interesse. Vi står bak våre produkter og har utviklet dem for de høyeste krav og langsiktig drift. Vår service er partnerskapspektet for arbeidet ditt.

Hvor er Fendt skurtreskere utviklet og produsert?

Fendt skurtreskere blir produsert i Breganze i Italia, i vårt "European Centre of Excellence" for høsteteknologi. Skurtreskerne gjennomgår også en rekke intensive tester før de forlater fabrikken, slik at de kan yte sitt beste på gården din. Regelmessig sertifisering som oppfyller ISO-standarder bekrefter den høye kvaliteten på hele produksjonsprosessen helt frem til levering.

Kontakt til Fendt.

fendt.com

Finn alt på nettet - fra brosjyrer til tekniske spesifikasjoner, fra rapporter om kunder eller vårt firma til vår Fendt-kalender.

Fendt konfigurator

Med Fendt's maskinkonfigurator kan du velge mellom alle tilgjengelige utstysvarianter og sette sammen den optimalt utstyrte maskinen for gården din. Fendt konfigurator er tilgjengelig online på www.fendt.com, der du finner en hurtig-link til den direkte på startsiden.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt – Fendt Media Library gjør det mulig. Vårt internett-TV gir deg nyheter og informasjon om Fendt døgnet rundt.

facebook.com/FendtGlobal

Følg oss på Facebook, og finn ut det siste fra Fendts verden. Kom og ta en titt.

instagram.com/fendt.global

Følg oss på Instagram og bli Fendt-fan. Fascinerende artikler om Fendt venter på deg der.



Maks. timer	3.000
Maks. år	1 + 4
Dekning (unntatt slitasje)	Full dekning
Overforsikring	✗
valgfri	✓

Sørg for at Fendt-maskinen er fullt brukbar og ikke minster verdi med fordeler fra Fendt Service. Du kan benytte deg av førsteklasses service, inkl. reparasjon og vedlikehold til gode faste priser.

Service	Vanlig vedlikehold, faste vedlikeholdskostnader	Dekning for reparasjonsrisiko (unntatt slitasje)		
		Dekning for store erstatningskrav	Dekning for alvorlige og moderate skader	Dekning for alle uforutsigbare reparasjonsrisikoer
Fordel	Vedlikeholdskostnader som kan planlegges			
Maskintype	Alle	Alle	Alle	Alle
Vanlig vedlikehold	✓	✓	✓	✓
Reparasjonskostnader		✓	✓	✓
Overforsikring		✓	✓	✗

For at maskinen hele tiden skal kunne være klar for innsats, tilbyr vi skreddersydd vedlikehold og reparasjon i tillegg til standardgarantien. Fendt ProService tilbyr deg fleksible forsikringsperioder avhengig av maskintype, og fleksible premier med og uten tilleggsforsikring.