



FENDT E-SERIE 5225

Tekniske spesifikasjoner.

VANLIGE SPØRSMÅL. ALT OM FENDT.

Hva kan vi gjøre for deg?

Hvor god er tilgjengeligheten på deler til Fendt skurtreskere?

Takket være tett nettverk av forhandler med delelager, kan vi tilby omfattende levering av reservedeler døgnet rundt i høstsesongen. Spør din Fendt-forhandler om "Harvest-Promise".

Hva gjør Fendt Service annerledes?

For oss betyr service å kjenne og forstå arbeidet ditt for å møte dine krav til pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din økonomiske interesse. Vi står bak våre produkter og har utviklet dem for de høyeste krav og langsiktig drift. Vår service er en del av ditt arbeid.

Hvor er Fendt skurtreskere utviklet og produsert?

Fendt skurtreskere blir produsert i Breganze i Italia, i vårt "European Centre of Excellence" for høsteteknologi. Skurtreskerne gjennomgår også en rekke intensive tester før de forlater fabrikk, slik at de kan yte sitt beste på gården din. Regelmessig sertifisering som oppfyller ISO-standarder bekrefter den høye kvaliteten på hele produksjonsprosessen helt frem til levering.

Kontakt Fendt.

fendt.com

Finn alt på nettet - fra brosjyrer til tekniske spesifikasjoner, fra rapporter om kunder eller vårt firma til vår Fendt-kalender.

Fendt Configurator

Med Fendt's maskinkonfigurator kan du velge mellom alle tilgjengelige utstysvarianter og sette sammen den optimalt utstyrte maskinen for gården din. Fendt Configurator er tilgjengelig online på www.fendt.com. Der finner du en hurtig-link til den direkte på startsidene.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt - Fendt Media Library gjør det mulig. Vår Internett-TV gir deg nyheter og informasjon om Fendt døgnet rundt.

facebook.com/FendtGlobal

Følg oss på Facebook, og finn ut det siste fra Fendts verden. Ta en titt!

instagram.com/fendt.global

Følg oss på Instagram og bli Fendt-fan. Fascinerende artikler om Fendt venter på deg der.

		5225 E	5225 E Rice
Skjærebord			
Skjærebordbredde med FreeFlow fra - til	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Skjærebordbredde med PowerFlow fra - til**	m	5.50	
TerraControl skjærebordstyring		■	■
AutoLevel skjærebordautomatikk		□	□
Elektrisk sidekniv for oljevekster		□	
Multikobling		■	■

Maisaggregat

Fendt CornFlow™		□	
Rader (stiv)	antall	6	
Kutter		□	
Innmatningsskrue		■	

Elevator

Innmaterkjeder	antall	3	3
Mekanisk reversering		■	■

Treskesystem

Konvensjonelt treskeverk		■	■
Slagerbredde	mm	1340	1340
Slagerdiameter	mm	600	600
Slagerhastighet	o/min	380 - 1100	380 - 1100
Omslutningsvinkel	grader	106.0	106.0
Broareal, totalt	m²	0.83	0.99
Uavhengig slagbrujustering foran og bak		■	■
Lister i slagbro	antall	12	12
Seksjonert bro		□	
Treskeverk for ris		□	■
Sett for tresking av mais		□	□

Utskilling av retur

Halmtrommeldiameter	mm	380	380
Halmristere	antall	5	5
Trinn	antall	4	4
Halmristerareal	m²	5.73	5.73
Totalt utskillerareal	m²	6.72	6.72

Rensing

Seksjonert renseverk		■	■
Kornplateareal	m²	2.57	2.57
Total såldeareal	m²	4.67	4.67
Radialvifte		■	■
Viftehastighet	o/min	350 - 1050	350 - 1050
Viftehastighet, redusert	o/min	270 - 840	270 - 840
Elektronisk vifteinnstilling		■	■
Retur til slager		■	■
HC-såld		■	■
Elektrisk såldjustering		□	□
Returindikator		□	□

Korrtank

Korrtankvolum	liter	6500	6500
Lukket tømning		■	■
Tømmekapasitet	l/s	85	85
Maks. tømnehøyde	m	4.2	4.2

Halmkutter

Halmkutter		■	■
52 sagtannede kniver		■	■
Agnspreder		□	□
Elektrisk justerbare ledeplater		□	□
Hurtig omstilling mellom kutting/skårlegging		■	■

Motor

AGCO Power motor		■	■
utslippsnorm V / Stage 5		■	■
Sylindere	antall	6	6
Motorvolum	liter	7.4	7.4
Maks. effekt (ECE R 120)	kW/hk	166 / 225	166 / 225
Drivstofftankkapasitet	liter	450	450
AdBluetank kapasitet	liter	80	80

Chassis

Hydrostatisk drift		■	■
Girtrinn	antall	3	3
Mekanisk girskift		■	■
Maks. Kjøreastighet*	km/t	20	20
Firehjulsdrift		□	

Førerhus

Air condition		■	■
Varmeapparat		■	■
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil		■	■
Ekstra vidvinkelspeil		□	□
Ekstra arbeidslys		□	□
Ryggekamera		□	□
Kjøleboks		□	□
Hovedlys		□	□
Spillindikator		■	■
Justerbar rattstamme		■	■

Fendt Variotronic

Måling av kapasitet og fuktighet		□	□
Avlingskartlegging		□	□

Vekt og dimensjoner

Lengde uten skjærebord	m	8.7	8.7
Vekt basismaskin, uten tilleggsutstyr	kg	11900	
Høyde	m	4.0	4.0

Dekk

Dekk på framaksel (standard)		620/75R30	
Dekk på bakaksel (standard)		400/70R20	
Transportbredder			
800/65R32	mm	3490	3490
650/75R32	mm	3281	3281
620/75R30	mm	3170	3170

* = avhenger av lovbestemmelser i hvert enkelt land

