

FENDT CUTTER

Tekniske spesifikasjoner.



Fendt Cutter			2940 FPV	3140 FPV	3340 FPV	310 FZ	262	292	310 TL
Vekt og dimensjoner	Arbeidsbredde	m	2,86	3,06	3,26	3,06	2,55	2,85	3,06
	Transportbredde	m	2,78	3,00	3,20	3,00	1,60	1,60	1,64
	Rankebredde	m	1,20 – 1,40	1,20 – 1,60	1,40 – 1,75	1,10 – 1,35	1,65	1,85	1,95
	Transportlengde	m	1,65	1,65	1,65	1,40	4,70	4,90	1,90
	Vekt	kg	846	874	907	910	763	775	1 105
Effektbehov	Effektbehov	kW / hk	55/75	55/75	55/75	55/75	53/72	60/82	60/82
Tilkobling	Tilkobling		KAT II	KAT II	KAT II	KAT II	KAT II + III	KAT II + III	KAT II + III
Slåtteenhet	Knivrotor		4	4	4	4	4	4	4
	Kniver per rotor		3	3	3	3	3	3	3
	Trinnløs justerbar stubbehøyde		■	■	■	■	–	–	–
	Hurtigkobling knivsystem		■	■	■	■	■	■	■
	Skærtallerkener		■	■	■	■	□	□	□
Hydraulikk og kraftuttak	Påkrevede antall hurtigkoblinger		–	–	–	1 e.v.	–	–	1 e.v., 1 d.v.
	PTO-hastighet	o/min	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Kraftoverføringsaksel		■	■	■	■	■	■	■

FP Frontmontert, pendelramme
 V Trinnløs stubbehøydeinnstilling
 FZ Frontmontert, slept innfesting
 TL TurboLift system

