

FENDT 1000 VARIO

Utstyrsvarianter.

	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Motor			
Reverserbar kjølevifte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diesel forfilter (med varme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrisk varmer (motor-, transmisjons-, hydraulikkolje)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eksosbrems	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transmisjon			
VarioDrive med variabel fordeling av dreiemoment mellom for- og bakaksel	■	■	■
Vendegirfunksjon, "Stop-and-go" funksjon	■	■	■
Ryggealarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sporfølgingsystem			
Basispakke for sporfølgingsystem	■		■
Standard Trimble/NovAtel	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RTK Trimble/NovAtel	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Contour Assistant			<input type="checkbox"/>

Agronomi			
Agronomi basispakke			■

Telemetri			
Telemetri basispakke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■
Smart Connect			<input type="checkbox"/>

Maskinstyring			
Basispakke for maskinstyring (ISOBUS)	■	■	■
Section Control (SC)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control (VRC)			<input type="checkbox"/>

Vario-betjening			
Hastighetsspak med cruise control og motorturtallsminne, automat-moduser	■		
Multifunksjonsspak med cruise control, motorturtallsminne, automatikkfunksjoner, betjening for hydraulikk		■	■
7" Varioterminal med berørings- og tastbetjening	■	■	
10.4" Varioterminal med berørings- og tastbetjening		<input type="checkbox"/>	■
AGCO Connectivity -modul (ACM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■
Elektronisk startsperre	■	■	■
Uten startsperre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Førerhus			
Førerhus med mekanisk fjæring	■	■	■
Førerhus med luftfjæring, 4-punkts med integrert nivåregulering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort fører sete med stofftrekk, luftfjæret	■	■	■
Super Comfort sete, Evolution Dynamic / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Super Comfort sete, Evolution Active DuMo skinn / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Super Comfort sete, Evolution dynamic DuMo/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort passasjer sete	■	■	■
Integrert automatisk klimaanlegg	■	■	■
Frontrute i laminert sikkerhetsglass med varmetræder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oppvarmet bakrute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300° - vinduspusser foran (med hel frontrute)	■	■	■
Vinduspusser og vindusspyler på bakvindu	■	■	■
Sidevindu med vinduspusser og spylere høyre	■	■	■
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>		
Radio CD MP3 med hands-free talesystem	<input type="checkbox"/>		
Infotainment-pakke		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infotainment-pakke + 4.1 lydsystem		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forberedt for EC fartsskriver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Reaction styresystem	■	■	■
Radarsensor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vendbar førerplass	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kjøleboks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Standard- og tilleggsutstyr
 Standardutstyr: ■
 Tilleggsutstyr: □

Lys	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Ekstra LED-lys foran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. bremselys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chassis	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
FSC Fendt Stability Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uavhengig forhjulsoppheng med fjæring	■	■	■
To-krets høyhastighets trykkluft bremsesystem, 1 pedal	■	■	■
To-krets høyhastighets trykkluft bremsesystem, 2 pedaler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trykkluft parkeringsbrems	■	■	■
Elektro-trykkluft parkeringsbrems (Parkeringsbremsassistent)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatisk låsing av selvstyrende aksel på tilhengere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VarioGrip dekktrykkregulering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grip Assistent	■	■	■

4WD / differensialsperrer			
Smart 4-hjulstrekk	■	■	■
Differensialsperre bak / foran med 100 % låsing og styrevinkelsensorer	■	■	■

Trepunktshydraulikk			
Trekraftregulering- og trinnløs blandingskontroll	■		■
Enkeltvirkende komfort-trepunktshydraulikk foran med posisjonsregulering og utvendig betjening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort trepunktshydraulikk foran, DV, med posisjonkontroll og vektavlastning, utvendig betjening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ingen trepunktshydraulikk bak	■	■	■
Elektrohydraulisk trepunktshydraulikk, DV, (EHR), med utvendig betjening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fanghaker, kat. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kraftuttak			
Bak: Flenskoblet tapp 1000/1000E/1300 o/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utvendig betjening av kraftuttak bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hydraulikk			
Utvendig betjening av hydraulikkfunksjoner bak	■	■	■
Lastkjennende system med aksial stempelpumpe (165 l/min)	■	■	■
Lastkjennende system med aksial stempelpumpe (220 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lastkjennende system med 2 aksial stempelpumper (220+210 l/min)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Power beyond-kobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retur, bak	■	■	■
Trykkfri returkobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FFC flat-face hydraulikkoblinger bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doble hydraulikkuttak bak som kan kobles under trykk	■	■	■
CUP-kobling bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bio hydraulikkolje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tilleggsutstyr			
Automatisk tilhengerkobling med fjernbetjening, bak	■	■	■
Høydejusterbar kulekobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavt montert kulekobling, kort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavt montert kulekobling, lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trepunktshydraulikk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trekdrag	■	■	■
Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort ballast for frontvekt (ikke tilgjengelig med trepunktshydraulikk foran)	■	■	■
Hjulvekter bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tvangsstyring (en-/tosidet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Markering for bred last	■	■	■
Kontakter for tilhenger med ABS-bremser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 1000 VARIO

Tekniske spesifikasjoner.



		1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
Motor					
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	291/396	320/435	350/476	380/517
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	291/396	320/435	350/476	380/517
Konstant effekt ECE R 120 fra 1500 til 1700 o/min	kW/hk	291/396	320/435	350/476	380/517
Antall sylindere	Antall	6	6	6	6
Sylinder, boring/slaglengde	mm	126/166	126/166	126/166	126/166
Motorvolum	cm³	12419	12419	12419	12419
Nominelt turtall	o/min	1700	1700	1700	1700
Maks. dreiemoment ved 1100-1500 o/min	Nm	1910	2108	2305	2420
Dreiemomentsøkning	%	17,0	17,0	17,0	13,0
Drivstoffnivå	liter	800.0	800.0	800.0	800.0
AdBlue tank	liter	85,0	85,0	85,0	85,0
Konstant effektområde	o/min	1500 - 1700	1500 - 1700	1500 - 1700	1500 - 1700

Transmisjon og kraftuttak		TA 400	TA 400	TA 400	TA 400
Type transmisjon					
Hastighetsområde, forover	km/t	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60
Hastighetsområde, bakover	km/t	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Maks. hastighet	km/t	60	60	60	60
Kraftuttak bak, tilleggsutstyr		1000/1000E/1300	1000/1000E/1300	1000/1000E/1300	1000/1000E/1300

Trepunktsløft og hydraulikk					
Variabel stempelpumpe	l/min	165	165	165	165
Variabel stempelpumpe, alt. 1	l/min	220	220	220	220
Variabel stempelpumpe, alt. 2	l/min	220+210	220+210	220+210	220+210
Arbeidstrykk / styretrykk	bar	200	200	200	200
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak) Power Plus	Antall	1/0/6	1/0/6	1/0/6	1/0/6
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak) Profi / Profi Plus	Antall	1/0/6	1/0/6	1/0/6	1/0/6
Maks. tilgjengelig oljemengde	liter	100	100	100	100
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. bak	daN	12920	12920	12920	12920
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. foran	daN	5584	5584	5584	5584

Dekk					
Standard dekk, foran		650/60R38	650/65R38	650/65R38	650/65R38
Standard dekk, bak		750/70R44	750/75R46	750/75R46	750/75R46
1. Fordekk, alternativ		650/65R38	710/60R38	710/60R38	710/60R38
1. Bakdekk, alternativ		750/75R46	900/65R46	900/65R46	900/65R46

Dimensjoner					
Sporvidde, foran (standarddekk)	mm	2100	2100	2100	2100
Sporvidde, bak (standarddekk)	mm	2000	2000	2000	2000
Totalbredde med standard dekk	mm	2750	2750	2750	2750
Totallengde	mm	6350	6350	6350	6350
Totalhøyde over førerhus med standard dekk uten VarioGuide	mm	3470	3570	3570	3570
Totalhøyde over førerhus med standard dekk med VarioGuide	mm	3506	3606	3606	3606
Maksimal bakkeklaring	mm	600	600	600	600
Akselavstand	mm	3300	3300	3300	3300

Vekter					
Egenvekt (basis traktor med førerhus – fulle tanker, uten fører)	kg	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. tillatt totalvekt opp til 40 km/t godkjenning for landspesifikke unntak kreves	kg	23000.0	23000.0	23000.0	23000.0
Maks. tillatt totalvekt opp til 50 km/t godkjenning for landspesifikke unntak kreves	kg	21000.0	21000.0	21000.0	21000.0
Maks. tillatt totalvekt opp til 60 km/t	kg	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Maks. vertikal last på trekkrok	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0