

FENDT 300 VARIO

Utstyrsvarianter.

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ■
Tilleggsutstyr: □

	Power	Profi	ProfiPlus
Transmisjon			
Ryggealarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	ProfiPlus
Vario-betjening			
Hastighetsspak med cruise control og motorturtallsminne, automat-moduser	■		
Multifunksjonsspak med cruise control, motorturtallsminne, automatikkfunksjoner, betjening for hydraulikk		■	■
7" Varioterminal med berøring og tastbetjening		■	■
Variotronic redskapsstyring for ISOBUS-redskaper		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variotronic ³ - vendeteigsautomatikk		■	■
VarioGuide NovAtel / Trimble sporfølgingsystem			<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	ProfiPlus
Førerhus			
Førerhus med mekanisk fjæring	<input type="checkbox"/>	■	■
Førerhus med luftfjæring		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Superkomfortsete med trepunktsbelte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort fører sete, luftfjæret	■	■	■
Comfort fører sete med stofftrekk, luftfjæret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air condition	■	■	■
Integrert automatisk klimaanlegg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Delt frontrute og dør på høyre side	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hel frontrute	■	■	■
Hel frontrute og dør på høyre side	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oppvarmet bakrute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vinduspusser og vindusspyler på bakvindu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monteringssett for radio med to høyttalere	■	■	■
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3 med hands-free talesystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Holder for bremsespak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hovedstrømsbryter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	ProfiPlus
Lys			
Ekstralys foran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeidslys på A-stolpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeidslys, foran i førerhustak 2x	■	■	■
Arbeidslys LED, foran i førerhustak 2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeidslys, foran i førerhustak 2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeidslys LED, foran i førerhustak 2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roterende varsellys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	ProfiPlus
Chassis			
Forakselfjæring med låsbar nivåregulering	<input type="checkbox"/>	■	■
Automatisk låsing av selvstyrende aksel på tilhengere		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trykkluftsystem, 1-/2-leder system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	ProfiPlus
4WD			
Differensialsperr bak / foran med 100 % låsing og styrevinkelsensorer	<input type="checkbox"/>	■	■

	Power	Profi	ProfiPlus
Trepunktshydraulikk			
DV trepunktshydraulikk foran, med utvendig betjening (separat ventil)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trepunktshydraulikk foran EV/DV (tilkobling på midten for 1. / 3. ventil)	<input type="checkbox"/>		
Comfort trepunktshydraulikk foran, DV, med posisjonsregulering, utvendig betjening		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort trepunktshydraulikk foran, DV, med posisjonkontroll og vektavlastning, utvendig betjening		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trepunktshydraulikk bak med utvendig betjening	■	■	■

	Power	Profi	ProfiPlus
Kraftuttak			
Foran: 1000 o/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftuttak bak, 540/540E/1000 o/min	■	■	■
Bak: Flenskoblet tapp 540/540E/1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utvendig betjening av kraftuttak bak	■	■	■
Kraftuttaksbetjening, elektrohydraulisk hastighetsvalg	■	■	■

	Power	Profi	ProfiPlus
Hydraulikk			
Utvendig betjening av hydraulikkfunksjoner bak		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulisk tandem-pumpe, hydraulikkoljekjølør (46 + 38 l/min)	■		
Lastkjennende system med aksial stempelpumpe (110 l/min)	<input type="checkbox"/>	■	■
1. hydraulikkventil, midten og bak, 2. hydraulikkventiler bak	<input type="checkbox"/>		
3. hydraulikkventil, midten og bak	<input type="checkbox"/>		
4. hydraulikkventil, bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	ProfiPlus
Tilleggsutstyr			
Manuell tilhengerkobling	■	■	■
Automatisk tilhengerkobling med fjernbetjening, bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Høydejusterbar kulekobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trepunktshydraulikk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trekdrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hjulvekter bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svingbare forskjerner	<input type="checkbox"/>	■	■

	Power	Profi	ProfiPlus
Frontlaster			
Festebraketter for frontlaster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontlaster Cargo 3X/70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontlaster, Cargo 4X/75 Compact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontlaster, Cargo 4X/75 Profi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 300 VARIO

Tekniske spesifikasjoner.



		310 Vario	311 Vario	312 Vario	313 Vario
Motor					
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	74/ 100	83/ 113	90/ 123	97/133
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	83/ 113	90/ 123	98/ 133	105/142
Antall sylindere	Antall	4	4	4	4
Sylinder, boring/slaglengde	mm	108/ 120	108/ 120	108/ 120	108/ 120
Motorvolum	cm ³	4400	4400	4400	4400
Nominelt turtall	o/min	2100	2100	2100	2100
Maks. dreiemoment ved 1550 o/min	Nm	485	524	559	596
Dreiemomentsøkning	%	55,0	47,0	44,0	42,0
Drivstoffnivå	liter	210,0	210,0	210,0	210,0
AdBlue tank	liter	23,0	23,0	23,0	23,0

		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Transmisjon og kraftuttak					
Type transmisjon		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Hastighetsområde, forover	km/t	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Hastighetsområde, bakover	km/t	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Maks. hastighet	km/t	40	40	40	40
Kraftuttak bak		540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000
Kraftuttak bak, tilleggsutstyr (inkl. vegavhengig kraftuttak)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Kraftuttak foran, tilleggsutstyr		1000	1000	1000	1000

		46+38	46+38	46+38	46+38
Trepunktsløft og hydraulikk					
Dobbel hydraulikkpumpe	l/min	46+38	46+38	46+38	46+38
Variabel stempelpumpe	l/min	110	110	110	110
Arbeidstrykk / styretrykk	bar	200	200	200	200
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak) Power	Antall	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak) Profi	Antall	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maks. tilgjengelig oljemengde	liter	43	43	43	43
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. bak	daN	5960	5960	5960	5960
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. foran	daN	3130	3130	3130	3130

		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Dekk					
Standard dekk, foran		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Standard dekk, bak		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38
1. Fordekk, alternativ		480/65R24	480/65R24	16.9R24	16.9R24
1. Bakdekk, alternativ		540/65R38	540/65R38	18.4R38	18.4R38
2. Fordekk, alternativ		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Bakdekk, alternativ		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38

		1685	1685	1820	1820
Dimensjoner					
Sporvidde, foran (standarddekk)	mm	1685	1685	1820	1820
Sporvidde, bak (standarddekk)	mm	1660	1660	1800	1800
Totalbredde med standard dekk	mm	2220	2220	2320	2320
Totallengde	mm	4336	4336	4336	4336
Totalhøyde - komfort førerhus	mm	2820	2820	2860	2860
Totalhøyde over førerhus med standard dekk uten VarioGuide	mm	2820	2820	2860	2860
Totalhøyde over førerhus med standard dekk med VarioGuide	mm	2870	2870	2910	2910
Maksimal bakkeklaring	mm	510	510	510	510
Akselavstand	mm	2420	2420	2420	2420

		4810.0	4810.0	4970.0	4970.0
Vekter					
Egenvekt (basis traktor med førerhus – fulle tanker, uten fører)	kg	4810.0	4810.0	4970.0	4970.0
Maks. tillatt totalvekt	kg	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0
Maks. vertikal last på trekkrok	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0