

FENDT 900 VARIO

Utstyrsvarianter.

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Motor				
Reverserbar kjølevifte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diesel forfilter (med varme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrisk varmer (motor-, transmisjons-, hydraulikkolje)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eksosbrems	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transmisjon	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Vendegirfunksjon, "Stop-and-go" funksjon	■	■	■	■
Ryggealarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vario-betjening	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Multifunksjonsspak med cruise control, motorturtallsminne, automatikkfunksjoner, betjening for hydraulikk			■	■
7" Varioterminal med berøring og tastbetjening	■	■	■	
10.4" Varioterminal med berøring og tastbetjening			<input type="checkbox"/>	■
Variotronic redskapsstyring for ISOBUS-redskaper	<input type="checkbox"/>	■	■	■
Variotronic ³ - vendeteigsautomatikk			■	■
klargjort for automatisk sporfølgingsystem		■		■
VarioGuide NovAtel / Trimble sporfølgingsystem		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
VarioDoc - dokumentasjonssystem (kun sammen med Varioterminal 10.4")			<input type="checkbox"/>	■
VarioDoc Pro - dokumentasjonssystem				<input type="checkbox"/>
SectionControl				<input type="checkbox"/>
VariableRateControl				<input type="checkbox"/>
Elektronisk startspærre	■	■	■	■
Uten startspærre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Førerhus	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Førerhus med luftfjæring, 3-punkts med integrert nivåregulering	■	■	■	■
Comfort fører sete med stofftrekk, luftfjæret	■	■	■	■
Super Comfort sete, Evolution Dynamic / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Super Comfort sete, Evolution Active DuMo skinn / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Super Comfort sete, Evolution Active DuMo/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Super Comfort sete, Evolution dynamic DuMo/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Super Comfort sete, Evolution dynamic DuMo skinn / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort passasjer sete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrert automatisk klimaanlegg	■	■	■	■
Frontrute i laminert sikkerhetsglass med varmetræder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oppvarmet bakrute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300° - vinduspuser foran (med hel frontrute)	■	■	■	■
Vinduspuser og vinduspyler på bakvindu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3 med hands-free talesystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forberedt for EC fartsskriver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Reaction styresystem	■	■	■	■
Radarsensor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vendbar førerplass	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kjøleboks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Standard- og tilleggsutstyr
 Standardutstyr: ■
 Tilleggsutstyr: □

Chassis	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
FSC Fendt Stability Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uavhengig forhjulsoppheng med fjæring	■	■	■	■
Automatisk låsing av selvstyrende aksel på tilhengere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trykkluftsystem, Duomatic-kobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VarioGrip dekktrykkregulering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4WD	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Differensialspærre bak / foran med 100 % låsing og styrevinkelsensorer	■	■	■	■

Trepunktshydraulikk	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Trekraftregulering- og trinnløs blandingskontroll	■	■	■	■
Flytstilling, posisjonsregulering	■	■	■	■
EV trepunktshydraulikk foran, med utvendig betjening (separat ventil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort trepunktshydraulikk foran, DV, med posisjonkontroll og vektavlastning, utvendig betjening			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrohydraulisk trepunktshydraulikk, DV, (EHR), med utvendig betjening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fanghaker, kat. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kraftuttak	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Utvendig betjening av kraftuttak bak	■	■	■	■

Hydraulikk	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Utvendig betjening av hydraulikkfunksjoner bak	■	■	■	■
Power beyond-kobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retur, bak	■	■	■	■
Trykkløst returkobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FFC flat-face hydraulikkoblinger bak			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doble hydraulikkuttak bak som kan kobles under trykk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUP-kobling bak	■	■	■	■
Bio hydraulikkolje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tilleggsutstyr	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Automatisk tilhengerkobling med fjernbetjening, bak	■	■	■	■
Høydejusterbar kulekobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavt montert kulekobling, kort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavt montert kulekobling, lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trepunktshydraulikk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trekdrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort ballast for frontvekt (ikke tilgjengelig med trepunktshydraulikk foran)	■	■	■	■
Hjulvekter bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tvangsstyring (en-/tosidet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Markering for bred last	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontakter for tilhenger med ABS-bremser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 900 VARIO

Tekniske spesifikasjoner.



		927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario
Motor						
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	202/275	224/305	247/336	269/366	291/396
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	202/275	224/305	247/336	269/366	291/396
Antall sylindere	Antall	6	6	6	6	6
Sylinder, boring/slaglengde	mm	110/ 136	110/ 136	110/ 136	110/ 136	110/ 136
Motorvolum	cm ³	7750	7750	7750	7750	7750
Nominelt turtall	o/min	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. dreiemoment ved 1500 o/min	Nm	1160	1278	1380	1515	1565
Drivstoffnivå	liter	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
AdBlue tank	liter	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0

Transmisjon og kraftuttak		ML 260	ML 260	ML 260	ML 260	ML 260
Type transmisjon		ML 260	ML 260	ML 260	ML 260	ML 260
Hastighetsområde 1	km/t	0,02-35	0,02-35	0,02-35	0,02-35	0,02-35
Hastighetsområde 1, bakover	km/t	0,02-20	0,02-20	0,02-20	0,02-20	0,02-20
Hastighetsområde 2	km/t	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60
Hastighetsområde 2, bakover	km/t	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Maks. hastighet	km/t	60	60	60	60	60
Kraftuttak bak		540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Kraftuttak bak, tilleggsutstyr		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Kraftuttak foran, tilleggsutstyr		1000	1000	1000	1000	1000

Trepunktsløft og hydraulikk		152	152	152	152	152
Variabel stempelpumpe	l/min	152	152	152	152	152
Variabel stempelpumpe, alt. 1	l/min	205	205	205	205	205
Arbeidstrykk / styretrykk	bar	200+10	200+10	200+10	200+10	200+10
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak) Power / Power Plus	Antall	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak) Profi / Profi Plus	Antall	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Maks. tilgjengelig oljemengde	liter	87	87	87	87	87
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. bak	daN	11800	11800	11800	11800	11800
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. foran	daN	5584	5584	5584	5584	5584

Dekk		600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/70R34	600/70R34
Standard dekk, foran		600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/70R34	600/70R34
Standard dekk, bak		650/85R38	650/85R38	710/70R42	710/75R42	710/75R42
1. Fordekk, alternativ		600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/65R34
1. Bakdekk, alternativ		710/70R42	710/70R42	800/70R38	800/70R38	800/70R38

Dimensjoner		2100	2100	2100	2100	2100
Sporvidde, foran (standarddekk)	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Sporvidde, bak (standarddekk)	mm	2050	2050	2000	2000	2000
Totalbredde med standard dekk	mm	2750	2750	2750	2750	2750
Totallengde	mm	5655	5655	5655	5655	5655
Totalhøyde over førerhus med standard dekk uten VarioGuide	mm	3272	3272	3272	3322	3322
Totalhøyde over førerhus med standard dekk med VarioGuide	mm	3308	3308	3308	3358	3353
Maksimal bakkeklaring	mm	575	575	575	575	575
Akselavstand	mm	3050	3050	3050	3050	3050

Vekter		10830.0	10830.0	10830.0	10900.0	10900.0
Egenvekt (basis traktor med førerhus – fulle tanker, uten fører)	kg	10830.0	10830.0	10830.0	10900.0	10900.0
Maks. tillatt totalvekt opp til 40 km/t (2-krets bremsesystem)	kg	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Maks. tillatt totalvekt opp til 50 km/t (2-krets bremsesystem)	kg	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Maks. tillatt totalvekt opp til 60 km/t	kg	16000.0	16000.0	16000.0	16000.0	16000.0
Maks. vertikal last på trekkrok	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0