

FENDT TWISTER VENDER

Tekniske spesifikasjoner.



		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
Vekt og dimensjoner										
Arbeidsbredde	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	8,60	10,20	12,70
Transportbredde	m	2,44	2,55	3,00	2,90	3,00	2,90	3,00	2,94	2,94
Parkeringshøyde	m	2,36	3,00	2,60	3,30	3,65	3,30	2,90	2,56	2,56
Transportlengde	m	1,88	2,10	2,25	2,10	2,45	2,25	4,40	5,70	5,70
Vekt	kg	385	498	606	822	946	1172	1660	1860	2160

Effektbehov										
Effektbehov	kW/hk	22 / 30	25 / 34	22 / 30	30 / 41	60 / 82	70 / 95	40 / 54	40 / 54	66 / 90

Tilkoblingstype										
Trepunktshydraulikk	Kategori	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II			
I trekkstenger (2-punkts)	Kategori							II		
Trekkøye									■	■

Tilleggsutstyr / rotor										
Rotor	Antall	4	6	4	6	6	8	8	8	10
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	6	5	6	6	6	6	6	6	6
Sikring mot tap av tander		□	□	■	■	■	■	■	■	■
Mekanisk kantspredeskjerm		■	■	■	■	■	■	■	□	□
Hydraulisk kantspredeskjerm				□	□	□	□	□		
Spredevinkeljustering		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Overbelastningsvern		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pendelbrems		■	■	■	■	■	■	■		
Girkasse for samling til nattranker				□	□	□	□	□	□	□

Hydraulikk										
Krav til hydraulikktilkoblinger EV	Antall	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Krav til hydraulikktilkoblinger DV	Antall						1*	1*	1*	1*
KENNFIXX® hydraulikktilkoblinger							■	■	■	■

Dekk										
Dekk på hjul under rotorer		4 x 15/6.00-6	6 x 15/6.00-6	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8
Dekk på transporthjul								10.0/80-12	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3

Belysning										
Belysning		□	□	□	□	□	□	■	■	■
Varselskilt/merker		■	■	■	■	■	■	■	■	■

DN = Trepunktsoppheng for slepemontert redskap, T = Transportbånddrift, * = Flytstilling er påkrevd, Antall påkrevde hydraulikktuttak kan variere avhengig av tilleggsutstyr

Sikkerhet og service - alltid.

Hva skiller Fendt Service fra andre?
 For oss betyr service å kjenne og forstå arbeidet ditt for å møte dine krav til pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din økonomiske interesse. Vi står bak våre produkter og har utviklet dem for de høyeste krav og langsiktig drift. Vår service er en del av ditt arbeid.

Hva står Fendt full-line for?
 I tillegg til anerkjente traktorer og høstmaskiner, kan vi nå også tilby våre kunder en komplett graslinje etter Fendt kvalitetsstandarder. Vi tilbyr nå en sømløs landbruksmaskinportefølje, inkludert Fendt Top Service, alt fra samme pålitelige leverandør.

Hvilke produkter vil Fendt's graslinje omfatte?
 Fendt graslinje består av høykvalitets rotorriver (Fendt Former), høyvendere (Fendt Twister), trommelslåmaskiner (Fendt Cutter) og skiveslåmaskiner (Fendt Slicer), lessevogner (Fendt Tigo), presser (Fendt rundballepresser og firkantpresser), og finsnittere (Fendt Katana). Alle redskapene er perfekt tilpasset Fendt traktorer, og er like overbevisende i kombinasjon med tredjeparts traktorer.

Hvor kommer Fendt's graslinje fra?
 Fendt graslinje er bygget i AGCO Centre of Excellence i Feucht (Tyskland). Det er én av våre fire tyske produksjonssteder, og har vært en fanebærer for innovasjon i hele 100 år.

Kontakt Fendt.

fendt.com
 Her vil du finne alt på nettet, fra brosjyrer til tekniske spesifikasjoner, rapporter om kunder eller selskapet, til Fendt's arrangementskalender.

Fendt Configurator
 Med Fendt Vehicle Configurator, kan du velge mellom alle tilgjengelige utstysvarianter og sette sammen den optimalt utstyrte maskinen for gården din. Fendt Configurator er tilgjengelig online på www.fendt.com, der du finner en hurtig-link til den direkte på startsidene.

fendt.tv
 Fendt døgnet rundt – Fendt Media Library gjør det mulig. Vårt Internett-TV gir deg nyheter og informasjon om Fendt døgnet rundt.

facebook.com/FendtGlobal
 Følg oss på Facebook, og se hva som er nytt i vår Fendt verden. Ta en titt.

instagram.com/fendt.global
 Følg oss på Instagram og bli et Fendt-fan. Fasinerende artikler om Fendt venter på deg der.

